

## i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 100W

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 100W



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Una potente estación de acoplamiento profesional que admite la salida de hasta tres monitores externos en una resolución de hasta 4K. La base puede utilizarse con prácticamente cualquier portátil, ya que admite la conexión a todos los puertos habituales: USB 3.0, USB-C y Thunderbolt® 3/4, a la vez que es compatible con todos los sistemas operativos actuales más comunes. **Sin embargo, la conexión a tres monitores solo será posible si el portátil tiene un puerto Thunderbolt® 3/4 o un puerto USB-C que admita la transferencia de vídeo (modo USB-C DP Alt).**

La gran cantidad de puertos USB (incluidos los que admiten velocidades de hasta 10 Gbps), la conexión fiable y rápida a la red corporativa gracias al puerto LAN integrado y el soporte para la instalación detrás del monitor hacen de esta estación de acoplamiento el compañero ideal para los verdaderos profesionales. Por supuesto, admite la carga de su portátil o tableta, hasta 100 W.

- Conecta hasta 3 monitores externos con una resolución de hasta 4K\*.
- Potencia: hasta 100 W
- 2 puertos DisplayPort y 3 puertos HDMI disponibles\*.
- 3x USB 3.1 y 2x USB-C te permiten conectar fácilmente tus dispositivos y periféricos USB (dos puertos soportan una velocidad de 10 Gbps).
- Gigabit Ethernet RJ-45 proporciona una conectividad a Internet fiable, robusta y de alta velocidad con soporte para velocidades de 10/100/1000 Mbps
- Toma combinada para audio y micrófono
- El candado Kensington proporciona protección antirrobo, especialmente en entornos de oficinas compartidas o zonas públicas
- El interruptor de alimentación de la estación de acoplamiento permite el máximo ahorro de energía
- La estación de acoplamiento admite un soporte VESA para una instalación vertical inteligente detrás de un monitor compatible con VESA
- Compatible con Windows 10, macOS, Android y Linux

**\*El puerto HDMI 3 solo funcionará cuando se conecte a un portátil con puerto Thunderbolt® 3/4**

## **o con un puerto USB-C que admite la transferencia de vídeo (denominado modo USB-C DP Alt)**

Si la estación de acoplamiento está conectada a través de USB 3.0, no se pueden cargar los portátiles ni las tabletas

## **CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- 1 puerto USB-C para conectar dispositivos USB-C o USB-A (cable USB-C y adaptador USB-C a USB 3.0 incluidos)
- Tecnología de la estación de acoplamiento: [DisplayLink](#) + [USB-C DP modo Alt + USB-C PD](#)
- Power Delivery: 100 W
- Puertos de vídeo:
  - 2x DisplayPort ([Soporte de DP++](#))
  - 3x HDMI
- Resolución:
  - 1 monitor - 1x DP → hasta 4K/60Hz
  - 1 monitor - 1x HDMI 1/2 → hasta 4K/60Hz
  - 1 monitor - 1x HDMI 3 → hasta 4K/30Hz
  - 1 monitor - 1x HDMI 3 → hasta 1080p/120Hz
  - 1 monitor - 2x DP → hasta 5K/60Hz\*
  - 2 monitores - 2x DP + 1x HDMI 3 → hasta 5K/60Hz y 4K/30Hz\*.
  - 2 monitores - 1x DP/HDMI 1/2 + 1x DP/HDMI 1/2 → hasta 2x 4K/60Hz
  - 2 monitores - 1x DP/HDMI 1/2 + 1x HDMI 3 → hasta 4K/60Hz y 4K/30Hz
  - 3 monitores - 1x DP/HDMI 1/2 + 1x DP/HDMI 1/2 + 1x HDMI 3 → hasta 2x 4K/60Hz + 4K/30Hz
- 1 puerto USB-C gen. 1 (sólo datos)
- 1 puerto USB-C gen. 2 (sólo datos) con soporte de carga rápida (BC 1.2)
- 1 puerto USB 3.1 gen. 2 con soporte de carga rápida (BC 1.2)
- 2 puertos USB 3.0
- 1 puerto Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL6950)
- 1 puerto de audio combinado de 3,5 mm
- 1 entrada de alimentación (DC 24V/5,41A)
- Interruptor ON/OFF para encender y apagar la estación de acoplamiento
- Indicación LED
- Clonación de direcciones MAC: Sí (utilizando el software [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- Soporte para la cerradura Kensington
- Soporte para montaje VESA
- Cable USB-C (100 cm)
- SO: Windows 7/8/8.1/10/11, macOS, Linux Ubuntu 14.04 o posterior, Android 5 o posterior, Chrome OS R51 o posterior
- Fácil instalación del controlador ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(external link\)](#))
- Dimensiones del producto: 191 x 85 x 31 mm
- Peso del producto: 341 g
- Dimensiones del paquete: 215 x 260 x 48 mm
- Peso del embalaje: 1700 g

### **Requisitos de hardware:**

- Dispositivo con un puerto USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libre.

### **Requisitos de Power Delivery:**

- Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libre compatible con Power Delivery

### Requisitos de salida HDMI 3:

- Dispositivo con un puerto USB-C o USB4 libre compatible con el modo alternativo DisplayPort o un puerto Thunderbolt™ 3/4

### Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS, Android 5 o posterior, Chrome OS R51 o posterior, Linux Ubuntu.

\* La resolución 5K solo es compatible con Windows

Si la estación de acoplamiento está conectada a través de USB 3.0, no se pueden cargar los portátiles ni las tabletas

## ESPECIFICACIÓN

Número de pieza de i-tec	Descripción del producto & EAN
CATRIPLEDOCKPDPDPRO	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611704062
CATRIPLEDOCKPDPROUK	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611704130
Hardware	
Tipo de bus	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Puertos	
Requisitos del sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android 5 or later Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later
Otra característica	
color	nero
Material	ABS
Dimensiones del producto (LxAxH)	191 x 85 x 31 mm
Peso del producto (sin embalaje)	341 g
Peso del producto (con embalaje)	1700 g
Dimensiones de embalaje (LxAxH)	215 x 260 x 48 mm
Servicio postventa	
Período de garantía	2 años
Soporte técnico	garantía de por vida
contenidos del embalaje	
Producto	

Adaptador de corriente 130W
Cable USB-C a USB-C/USB-A (100 cm)
Manual

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 23.3.2023