

Fiche technique du produit

Spécifications



Smart-UPS Pack batterie pour Smart-UPS XL 2200XLI et 3000XLI

SUA48XLBP

Statut commercial : Commercialisé avec annonce fin de vie

Présentation

Lead time

Principales

Tension d'entrée principale 48 V CC

Nombre d'unité de rack 5U

Nombre de câbles 1

Type de batterie Batterie au plomb scellée

Equipement fournis Manuel utilisateur

Batteries & durée de fonctionnement

Batteries pré-installées 0

Créneau de batterie vide 0

Nombre de quantité de batterie de rechange 2

Informations complémentaires À utiliser avec mod. rack/tour SUA2200/3000VA 5U et 3U avec câble d'ext. SUA039

Remplacement de batterie [RBC55](#)

Physique

Couleur Noir

Hauteur 44,4 cm

Largeur 22,1 cm

Profondeur 49,5 cm

Poids 66,36 kg

Montage préconisé No preference

Mode d'installation En rack avec kit

Compatible USB No

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	55,9 cm
Largeur de l'emballage 1	38,1 cm
Longueur de l'emballage 1	76,2 cm
Poids de l'emballage 1	75,9 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Remplacement(s) recommandé(s)