

# M90

Téléphone sans fil DECT solide et antibactérien



## Avantages

- Parfait pour l'utilisation en milieu hospitalier
- Coque antibactérienne
- Téléphone sans fil avec protection IP65
- Conception solide et renforcée
- Prise en charge audio HD
- Bouton d'alarme
- Bluetooth Low Energy intégré
- Large plage de températures
- Clip pour ceinture intégré
- Compatible avec les appareils HAC
- Compatible avec les bases existantes <sup>(1)</sup>
- Alarme avec vibration
- LED multicolore
- Autonomie en veille jusqu'à 200 heures
- Testé MIL-STD-810g 516.6
- Parfait pour l'extérieur
- Testé JIS-Z2801

## Hardware

### Téléphone

- Poids : env. 136g (téléphone avec batterie et ceinture)
- Dimensions : env. 122x48x22mm (LxHxP)
- Connecteur : jack standard pour 3.5 mm pour casque avec fil
- Diversification des antennes (deux antennes internes omnidirectionnelles pour une meilleure transmission et répétition du signal)
- Compatible avec prothèse acoustique (HAC)
- Bluetooth Low Energy pour la connexion et le positionnement de l'écouteur
- Bouton d'alarme dans la partie supérieure du récepteur
- Essai de chute 2m
- Coque avec protection IP
- Coque antibactérienne conforme aux tests JIS-Z2801
- Vaste gamme de température (de -10°C à 55°C)
- Code produit : 00004425

### Batterie <sup>(2)</sup>

- Type : Lithium-ion, 1100mAh, 3.7V, 4.1 W
- Autonomie de conversation à bande large : jusqu'à 12 heures
- Autonomie de conversation en bande étroite : jusqu'à 17 heures
- Autonomie en standby : environ 200-250 heures (10 jours)

### Chargeur

- En entrée : 5V DC, 2A
- Témoin de charge : voyant LED vert allumé lorsque le téléphone est en charge dans la base
- Port USB sur le socle de chargement pour une connexion simple en chaîne de la deuxième base

### Adaptateur d'alimentation

- En entrée : 100-240 AC Volt, 50/60 Hz, 300mA
- En sortie : 5V 2A
- Fiches interchangeable. Fiches pour l'UE et USA incluses
- Conditions de recharge : de 5 °C à 45 °C

### Rayon d'action

- À l'intérieur : jusqu'à 50 mètres
- À l'extérieur : jusqu'à 300 mètres

### DECT

- Bandes de fréquence :
  - 1880-1900 MHz (EU)
  - 1920-1930 MHz (US)
- En sortie : EU < 250 mW, USA < 100 mW
- Protocoles : DECT, DECT 6.0
- Voix à large bande
- Authentification/encodage du socle et du téléphone
- Détection automatique de la bande DECT

### Interface Utilisateur

- Écran :
  - 5 cm (2") diagonale
  - 240 x 320 pixels
  - LCD couleurs 262k TFT rétroéclairé
- Pavé numérique rétroéclairé à 24 touches :
  - Clavier de téléphone ITU standard, 12 touches, 4x3, avec touche étoile et astérisque
  - 3 touches de fonction contextuelle
  - 5 touches de navigation (gauche, droite, haut, bas OK)
  - Touche de déconnexion, touche annuler
  - Touche menu
  - 3 touches sur les côtés (augmenter/diminuer le volume et activer/désactiver la fonction muet)
  - Bouton d'alarme dans la partie supérieure du récepteur
  - 28 boutons au total
- Menu confortable et intuitif
- Plusieurs sonneries disponibles
- Voyant LED tricolore pour notifier les appels manqués, les nouveaux messages vocaux et l'état
- Haut-parleur
- Fonction micro muet
- Alarme avec vibration

### Langues du menu

- Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Néerlandais, Portugais, Suédois, Turc, Danois, Norvégien, Polonais, Russe, Croate, Serbe, Slovène

**Fonctions téléphoniques avec les bases compatibles**

- Deux appels simultanés
- Répertoire pouvant enregistrer jusqu'à 250 contacts
- Répertoire centralisé (répertoire commun sur la base ou externe via LDAP)
- 8 numéros à composition abrégée (touches 2 - 9)
- Identification d'appels entrants (CLIP)
- Recomposition (via le journal d'appels composés)
- Appel en attente
- Réponse automatique
- Journal d'appel (tous les appels, appels manqués, reçus, composés), 50 entrées au total
- Mettre l'appel en attente
- Passage entre appels (appel actif et appel en attente)
- Transfert d'appel aveugle et supervisé
- Renvoi d'appel
- Conférence à trois sur le téléphone
- Fonction « ne pas déranger » (DND)
- Masquer son identifiant lors d'un appel sortant (CLIR)
- Notification d'appel manqué
- MWI - Notification de message vocal en attente

**Installation**

- Enregistrement automatique des postes sur la base
- Mise à jour des logiciels : sans-fil via la base
- Synchronisation date et heure à partir de la base

**Bases compatibles**

- (1) · Base monocellulaire M300, disponible en bundle M325, Cod. Prod. Snom 00003955 (EU), 00003954 (US) 00004161 (AU)
  - Base DECT unicellulaire et multicellulaire M700, Cod. Prod. Snom 00003928 (EU), 00003929 (US)
  - Base DECT multicellulaire M900, Cod. Prod. Snom 00004426 (EU), 00004441 (US)

**Batterie**

- (2) · Inclue : batterie à Li-Ion, modèle RTR001F01, Cod. Prod. Snom 00003932

**Aperçu de la série**

M300



M700



M900



M25



M65



M70



M80



M85



M90

**Site web**

<https://www.snom.com/m90/>