



TELEFONIEREN SIE MIT SELBSTBEWUSSTSEIN

VORTEILE

- Dank 5-Wege-Audiokonferenzen können Sie sofort andere Arbeitskollegen zu Ihrem Anruf hinzufügen
- Die Unterstützung weiterer Sprachen ermöglicht eine größere Anzahl an Mitarbeitern
- Mehr Headset-Optionen mit RJ9- und 3,5-mm-Headset-Anschlüssen
- Produktivere Anrufe dank Freisprecheinrichtung mit bewährter Technologie zur Unterdrückung von akustischen Echos und Hintergrundgeräuschen
- Einfache Installation am Schreibtisch oder an der Wand mit dem mitgelieferten Tischständer (2 Positionen) und dem mitgeliefertem Wandmontagezubehör

POLY EDGE B-SERIE

Elegantes Design und die hervorragende Audioqualität von Poly zu einem unglaublich günstigen Preis: Die IP-Telefone der Poly Edge B-Serie sind die perfekte Wahl für jedes wachsende Unternehmen. Dank Beleuchtung sind die Tasten auch da leicht zu bedienen, wo Sie sie am meisten benötigen. Technologien zur Klangoptimierung wie Poly HD Voice und Acoustic Fence bieten Ihnen höchste Audioqualität ohne Hintergrundgeräusche. Dienstleister werden von der Plug-and-Play-Bereitstellung und den Cloud-Management-Funktionen begeistert sein. Diese Festnetztelefone sind außerdem höchst zuverlässig und sorgen so für zufriedene Kunden. Ein preiswertes Geschäftstelefon mit großem Mehrwert.

- 2 Leitungstasten; 8 unterstützte Leitungen (Poly Edge B10/B20)
- 4 Leitungstasten; 16 unterstützte Leitungen (Poly Edge B30)
- Poly HD Voice
- Die Poly Acoustic Fence-Technologie blendet störende Hintergrundgeräusche aus
- Status-Leuchtanzeige
- Beleuchtete Stummschalt-, Headset- und Lautsprechertasten

POLY EDGE B-SERIE

AUF EINEN BLICK



POLY EDGE B10

- 2 Leitungstasten
- 8 Leitungstastenzuweisungen mit Paginierung unterstützt
- Fast Ethernet
- Nur Netzteil (mitgeliefert)



POLY EDGE B20

- 2 Leitungstasten
- 8 Leitungstastenzuweisungen mit Paginierung unterstützt
- Fast Ethernet
- PoE



POLY EDGE B30

- 4 Leitungstasten
- 16 Leitungstastenzuweisungen mit Paginierung unterstützt
- Gigabit Ethernet
- PoE

TECHNISCHE DATEN

LEITUNGSTASTEN (POLY EDGE B10, POLY EDGE B20)

- 2 Leitungstasten mit LED
- 2 Leitungen angezeigt; 8 Leitungstastenzuweisungen mit Paginierung unterstützt

LEITUNGSTASTEN (POLY EDGE B30)

- 4 Leitungstasten mit LED
- 4 Leitungen angezeigt; 16 Leitungstastenzuweisungen mit Paginierung unterstützt

FUNKTIONEN DER NUTZEROBERFLÄCHE

- Einfarbiges 2,8"-LCD-Display
- Voicemail-Unterstützung
- Verstellbarer Tischständer (2 Positionen)
- Wandmontagezubehör im Lieferumfang enthalten
- Unicode UTF-8-Unterstützung
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche einschließlich Arabisch¹, Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (Kanada/USA/UK), Französisch, Deutsch, Hebräisch¹, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch

FUNKTIONSTASTEN

- 4 Softkeys mit kontextabhängigen Funktionen
- 4-Wege-Steuerungstasten mit zentraler Auswahl Taste
- Paginierungstaste für zusätzliche Leitungen/Kontakte
- Lautstärketasten (+/-)
- „Home“- und „Zurück“-Tasten
- Tasten, um Anruf zu halten und weiterzuleiten
- Headset-Auswahl Taste (leuchtet, wenn ausgewählt)
- Konferenzlautsprecher-Auswahl Taste (leuchtet, wenn ausgewählt)
- Stummschalt Taste (leuchtet bei Stummschaltung)

AUDIOEIGENSCHAFTEN

- Poly HD Voice-Technologie bietet höchste Sprachqualität für jeden Audiopfad – Telefonhörer, Freisprecheinrichtung und optionales Headset
- Frequenzbereich: 150 Hz bis 7 kHz für Telefonhörer, Freisprecheinrichtung und optionales Headset

- Vollduplex-Freisprecheinrichtung mit akustischer Echounterdrückung und Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen Typ-1-konform (IEEE 1329)
- Codecs: G.711 (A-law und μ -law), G.729AB, G.722, iLBC, OPUS
- Individuelle Lautstärkeregelung mit visuellem Feedback für jeden Audiopfad
- Sprechpausenerkennung
- Comfort Noise Generation
- DTMF-Tonerzeugung (RFC 2833 und bandintern)
- Audio-Datenpaketübertragung mit geringer Verzögerung
- Adaptive Jitter-Buffer
- Ausgleich von Paketverlusten

HEADSET- UND HANDGERÄTKOMPATIBILITÄT

- Eigener 3,5-mm-Headset-Anschluss
- Eigener RJ-9-Headset-Anschluss
- Electronic Hook Switch (EHS) unterstützt mit dem optionalen APD-80-Adapter
- Hörgerät-Kompatibilität nach ITU-T P.370 und TIA 504A
- Konform mit ADA Section 508 Subpart B 1194.23 (alle)

- Mit Hörgeräten kompatibler Telefonhörer für die magnetische Kopplung mit zugelassenen Hörgeräten
- Kompatibel mit handelsüblichen Fernschreiber-Adaptern

FUNKTIONEN FÜR TELEFONIE UND ANRUFABWICKLUNG²

- 2 physische Leitungstasten; 8 konfigurierbare Leitungen mit Paginierung (Poly EDGE B10 und B20)
- 4 physische Leitungstasten; 16 konfigurierbare Leitungen mit Paginierung (Poly EDGE B30)
- Shared-Call-/Bridged-Line-Appearance
- Besetztlampenfeld (BLF)
- Individuelle Behandlung eingehender Anrufe/Anklopfen
- Anruftimer und Anklopfen
- Weiterleiten, Halten, Annehmen und Wiederaufnehmen von Anrufen
- Anruf- und Gesprächsteilnehmer-Informationen anzeigen
- Lokale 5er-Audiokonferenzen
- Kurzwahltaaste und Wahlwiederholung
- Benachrichtigungen über verpasste Anrufe
- Bitte-nicht-stören-Funktion (DND)
- Intercom
- Verbesserte Anruf-Halten-Funktion
- Anrufer-ID aktivieren/deaktivieren
- Anrufweiterleitung bei besetzt, keiner Antwort, bedingungslos
- Anzeige über eine eingetrafene Nachricht (MWI)
- Tonerzeugung bei Verbindungsaufbau
- Sommerzeit- unterstützung – weltweit
- Unterschiedliche Klingeltöne
- Unterstützt Rufannahme am Headset (Electronic Hook Switch)
- Seitengruppen (10)
- Anonyme Anrufe anzeigen
- Anonyme Anrufe blockieren
- Kurzwahl (99 Einträge, E.164 oder URI)
- Anrufprotokolle (200)
- Nummer wählen aus Anrufprotokollen
- Kurzwahl (99 Einträge, E.164 oder URI)

- Anrufprotokolle (200)
- Nummer wählen aus Anrufprotokollen
- Rückruf
- Wahlwiederholung
- Firmware-Updates im Hintergrund (TR-69-Unterstützung)
- Erweiterte Rauschunterdrückung

OFFENE ANWENDUNGSPLATTFORM

- Unterstützung von XML-Anwendungen
- Corporate Directory Access (Zugriff auf das Firmenverzeichnis) über LDAP

NETZWERK UND BEREITSTELLUNG

- Ethernet-Switch mit zwei Anschlüssen 10/100 Base-TX über LAN- und PC-Anschlüsse (Poly Edge B10 und B20)
- Gigabit Ethernet-Switch mit zwei Ports 10/100/1000 Base-TX über LAN- und PC-Anschlüsse (Poly Edge B30)
- Unterstützung des SIP-Protokolls
- SDP
- IETF SIP (RFC 3261 und zugehörige RFCs)
- Konform mit IEEE802.3-2005 (Clause 40) für Physical Media Attachment
- Konform mit IEEE802.3-2002 (Clause 28) für Link Partner Auto-Negotiation
- Statisches oder DHCP-Netzwerk-Setup
- Synchronisierung von Datum und Uhrzeit mit SNTP-Ladekabel
- Zentrale Einrichtung über FTP-/HTTP-/HTTPS-Server für Massenimplementierungen
- Unterstützung von Telefonserver-Redundanz
- Unterstützt QoS: IEEE 802.1p/Q-Tagging (VLAN), Layer 3-TOS und DHCP
- DHCP, VLAN-Erkennung, LLDP-MED für VLAN-Erkennung
- Unterstützung von Network Address Translation für statische Konfiguration und „Keep-Alive“
- RTCP- und RTP-Unterstützung
- Hardwarediagnose
- Status- und Statistikberichte
- IPv4
- TCP
- UDP

- DNS-SRV
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen mit Administratorpasswort
- Zero-Touch Provisioning
- PDMS-SP-Cloud-Management/ Fehlerbehebung
- Poly Lens Cloud-Management/ Fehlerbehebung
- Syslog-Ereignisprotokollierung

SICHERHEIT

- 802.1X-Authentifizierung und EAPOL Medienverschlüsselung über SRTP
- Transport Layer Security (TLS)
- Verschlüsselte Konfigurationsdateien
- Digest-Authentifizierung
- Anmeldung über Kennwort
- Sichere Bereitstellung über HTTPS
- Unterstützung von ausführbarer Software mit Signatur

EIN/AUS

- Integriertes Autosensing IEEE 802.3af Power over Ethernet (Klasse 2) auf Poly Edge B20 und B30
- Externer Universal-AC/DC-Adapter 5 V DC @ 3 A (15 W) im Lieferumfang von Poly Edge B10 enthalten
- Externer Universal-AC/DC-Adapter 5 V DC @ 3 A (15 W) optional erhältlich für Poly Edge B20 und B30
- ENERGY STAR[®]-qualifiziert

ZULASSUNGEN³

- FCC Part 15 (CFR 47) Klasse B
- ICES-003 Klasse B
- EN55032 Klasse B
- CISPR32 Klasse B
- VCCI Klasse B
- CE- und UKCA-Kennzeichnung
- EN55024
- EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
- NZ Telepermit
- VAE TRA
- Russland CU
- Brasilien ANATEL
- Australien RCM
- Südafrika ICASA

- Saudi-Arabien CITC
- Indonesien SDPPI
- Mexico NOM ANCE
- China RoHS 2
- RoHS-konform
- ENERGY STAR

SICHERHEIT

- UL 60950-1/62368-1
- CE-Kennzeichnung
- CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1/62368-1-1
- EN 60950-1/62368-1
- IEC 60950-1/62368-1
- AS/NZS 60950-1

BETRIEBSBEDINGUNGEN

- Betriebstemperatur: 0° – 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % – 95 % nicht kondensierend

LAGERTEMPERATUR

- -40 °C bis +70 °C

POLY EDGE B10 WIRD GELIEFERT MIT

- Konsole
- Telefonhörer mit Kabel
- Netzwerkkabel (LAN)
- Standfuß/Wandmontagezubehör
- Einrichtungsanleitung mit QR-Code zur Dokumentation und Videos
- Blatt mit Sicherheitshinweisen
- Netzteil (PSU, Power Supply Unit)

POLY EDGE B10 – VERPACKUNGSGRÖSSE (L X B X T)/GEWICHT

- Verpackungsgröße: 176 x 163 x 44 mm
- Verpackungsgewicht: 0,96 kg (mit Produkt, Zubehör und Dokumentation)

POLY EDGE B20 WIRD GELIEFERT MIT

- Konsole
- Telefonhörer mit Kabel
- Netzwerkkabel (LAN)
- Standfuß/Wandmontagezubehör
- Einrichtungsanleitung mit QR-Code zur Dokumentation und Videos
- Blatt mit Sicherheitshinweisen

POLY EDGE B20 – VERPACKUNGSGRÖSSE (L X B X T)/GEWICHT

- Verpackungsgröße: 176 x 163 x 44 mm
- Verpackungsgewicht: 0,90 kg (mit Produkt, Zubehör und Dokumentation)

POLY EDGE B30 WIRD GELIEFERT MIT

- Konsole
- Telefonhörer mit Kabel
- Netzwerkkabel (LAN)
- Standfuß/Wandmontagezubehör
- Einrichtungsanleitung mit QR-Code zur Dokumentation und Videos
- Blatt mit Sicherheitshinweisen

POLY EDGE B30 – VERPACKUNGSGRÖSSE (L X B X T)/GEWICHT

- Verpackungsgröße: 176 x 163 x 44 mm
- Verpackungsgewicht: 0,91 kg (mit Produkt, Zubehör und Dokumentation)

VERPACKUNGSEINHEIT

- 10

HERSTELLUNGSLAND

- China

BESTELNUMMERN

- 2200-49800-001: POLY EDGE B10 IP-TELEFON, NETZTEIL, NA/JA
- 2200-49800-012: POLY EDGE B10 IP-TELEFON, NETZTEIL, ANZ/NZ
- 2200-49800-022: POLY EDGE B10 IP-TELEFON, NETZTEIL, CN
- 2200-49800-101: POLY EDGE B10 IP-TELEFON, NETZTEIL, EU
- 2200-49800-102: POLY EDGE B10 IP-TELEFON, NETZTEIL, UK
- 2200-49805-025: POLY EDGE B20 IP-TELEFON, POE
- 2200-49825-025: POLY EDGE B30 IP-TELEFON, POE

GARANTIE

- 1 Jahr beschränkte Garantie

¹Geplante Lokalisierung

²Die meisten Software-Funktionen müssen von der Cloud-Plattform oder vom Server unterstützt werden. Eine Liste der unterstützten Funktionen erhalten Sie vom Anbieter Ihrer IP PBX-Telefonanlage bzw. Ihres Softswitches oder von Ihrem Dienstanbieter.

³Geplante Zulassungen

MEHR ERFAHREN

Weitere Informationen zur Edge B-Serie von Poly finden Sie unter www.poly.com/edge-b-series