

Cavo da USB-A a Lightning da 15cm nero - Robusto e resistente cavo di alimentazione/sincronizzazione in fibra aramidica da USB tipo A da Lightning - Certificato Apple Mfi per iPad/iPhone 12

ID prodotto: RUSBLTMM15CMB



Questo cavo USB a Lightning è progettato per rispondere alle esigenze quotidiane di ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili. Testato per resistere all'usura e all'utilizzo in auto in estate e in inverno, è un accessorio indispensabile per gli impieghi sia aziendali che privati.

Questo resistente cavo Lightning è dotato di rinforzo con fibra aramidica che lo protegge dalle sollecitazioni indotte dalle frequenti piegature e torsioni. Ciò consente inoltre la flessione del cavo senza stiramenti eccessivi e rafforza l'anima del cavo.

Caratteristiche principali del cavo

- La fibra aramidica rende il cavo più forte e resistente
- I conduttori isolati riducono l'attrito e consentono una maggiore flessibilità
- Protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie a un foglio in alluminio-mylar con schermatura intrecciata
- La guaina in elastomero termoplastico (TPE) è più morbida e più flessibile rispetto a quella in PVC standard, nonché più rispettosa dell'ambiente

Il cavo è realizzato in modo da impedire la separazione del connettore dalla guaina. Il serracavo extra lungo è testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°. Inoltre, lo stampaggio interno migliorato resiste alle incrinature e riduce il danneggiamento del cavo.

Caratteristiche principali del connettore<

- Il connettore Lightning eroga 12 W per la ricarica dei dispositivi iOS

- La protezione metallica ripara il circuito stampato dalle interferenze elettromagnetiche e rafforza il punto di connessione
- Il serracavo è testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai clienti. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Il cavo Lightning RUSBLTMM15CMB è dotato di certificazione Apple MFi ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni.

Nota: DuPont™ e Kevlar® sono marchi o marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili Lightning

Caratteristiche

- **DUREVOLE:** Cavo Lightning da 15cm per impieghi intensivi in fibra aramidica di Kevlar per un'elevata resistenza alla trazione. Cavo duraturo, resistente ed affidabile testato per resistere a più di 10000 cicli di piegatura a 180° e 5000+ inserimenti
 - **CAVO FLESSIBILE:** il rivestimento in TPE assorbe le sollecitazioni indotte da frequenti torsioni senza danneggiare il nucleo del cavo. Il filo e il connettore durevole proteggono questo cavo dall'usura dovuta all'uso frequente in auto
 - **CERTIFICATO APPLE MFI:** cavo adattatore da USB-A a Lightning per una ricarica/sincronizzazione veloce e affidabile garantita per dispositivi Lightning tra cui iPhone 12 Pro/Max/Mini, iPhone 8/11/11 Pro, iPhone XR, iPad Air, iPad, iPad Mini
 - **CARICA I DISPOSITIVI LIGHTENING:** Robusto cavo corto di ricarica per dispositivi dotati di porta lightning, inclusi Airpod, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse e Siri Remote, ideale per l'uso con docking stations
 - **SPECIFICHE DEL CAVO:** Lunghezza 15cm | Colore: nero | Connettori: Lightning e USB-A | Prestazioni: USB 2.0 480Mbps | Rinforzo: Fibra aramidica | Tipo di guaina: TPE | Schermatura: Al-Mylar | Garanzia: 2 anni
-

Prominence

| | |
|-------------------------------|--|
| Norme di garanzia | 2 Years |
| Description CDW 75 - 1st Line | StarTech.com 6"/15cm Durable USB-A to Lightning Cable MFi Certified, Black |

Hardware

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Placcatura connettori | Nichel |
| Tipo guaina cavo | TPE - Thermoplastic Elastomers |
| Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia |

Prestazioni

| | |
|-----------------|----------------------|
| Tipo e velocità | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
|-----------------|----------------------|

Connettore/i

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Connettore A | USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 |
| Connettore B | Connettore lightning Apple (8 pin) |

Caratteristiche fisiche

| | |
|--------------------|-----------------|
| Lunghezza prodotto | 0.0 in [0.0 mm] |
| Larghezza prodotto | 0.0 in [0.0 mm] |
| Altezza prodotto | 0.0 in [0.0 mm] |
| Peso prodotto | 0.0 oz [0.0 g] |

Informazioni confezione

| | |
|------------------------------|------------------|
| Package Length | 3.0 in [75.0 mm] |
| Package Width | 5.7 in [14.5 cm] |
| Package Height | 0.7 in [17.0 mm] |
| Peso spedizione (confezione) | 1.1 oz [30.0 g] |

Contenuto della confezione

| | |
|---------------|------------------------|
| Incluso nella | Cavo USB-A a Lightning |
|---------------|------------------------|



confezione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

