

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Power Cord Kit (6 EA), Locking, C19 TO C20, 1.2M (4FT), Red

AP8714SX340

### Übersicht

Lieferzeit

### Hauptmerkmale

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
| Kabellänge            | 1,22 m        |
| Anzahl von Kabeln     | 6             |

### Abmessungen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Farbe            | Rot                |
| Höhe             | 30 cm              |
| Breite           | 7 cm               |
| Tiefe            | 7 cm               |
| Produktgewicht   | 1,64 kg            |
| Montagepräferenz | No preference      |
| Montagevariante  | Nicht rackmontiert |

### Eingang

|                      |      |
|----------------------|------|
| Max line current     | 16 A |
| Input current limits | 16 A |

### Ausgang

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Maximale Stromaufnahme pro Phase | 16 A                      |
| Number of power socket outlets   | 1 IEC 60320 C19<br>1,22 m |

### Konformität

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Produktzertifizierungen | CCC<br>CSA<br>PSE<br>UL gelistet<br>VDE |
|-------------------------|-----------------------------------------|

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebung

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb    | 0...75 °C         |
| Relative Feuchtigkeit              | 20...80 %         |
| Aufstellungshöhe                   | 0 - 10000 ft      |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung   | -25...75 °C       |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 20...80 %         |
| Aufbewahrungshöhe                  | 0,00...15240,00 m |

Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 30 cm   |
| VPE 1 Breite  | 7 cm    |
| VPE 1 Länge   | 7 cm    |
| VPE 1 Gewicht | 1,64 kg |
| VPE 3 Menge   | 270     |

Nachhaltigkeit

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                          |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>              |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Bleifrei                            | Ja                                             |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>            |
| Circular Economy-Eignung            | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>       |
| Optimierte Energieeffizienz         | Energieeffizientes Produkt                     |
| Take-back                           | Take-back program available                    |

Vertragliche Gewährleistung

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
|----------|---------------------------------------|