



## 2 Port Dual Head HDMI® 4K60, USB 3.0 KVM Switch

No.: 39314

Schnelles Umschalten über Tasten, Hotkeys, IR-Fernbedienung und RS232

### Beschreibung

Steuerung von zwei mit HDMI® ausgestatteten PCs über eine einzige Konsole mit Tastatur, Maus und zwei Monitoren  
Dual Head-Unterstützung mit 2 Modi, Single und Dual PC Modus  
Unterstützt HDMI® 18G Auflösungen bis zu 4K@60Hz 4:4:4 mit HDR  
USB 3.0 und 3.5-mm-Stereo-Audio Ports für den Anschluss zusätzlicher USB-Geräte, Lautsprecher oder Kopfhörer  
2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Dieser KVM Switch ermöglicht die gemeinsame Nutzung von 2 Bildschirmen und USB-Geräten mit 2 Computern in verschiedenen Modi: Einzel-PC-Modus, bei dem beide Videos den Dual-Head-Eingang von einer Quelle anzeigen; Dual-PC-Modus, bei dem das erste Display auf den ersten PC1-Eingang und das zweite Display auf den ersten PC2-Eingang festgelegt ist.

Umschalten ist möglich über

- Tasten auf der Vorderseite
- Hotkeys (mit Ein/Aus-Taste)
- IR-Fernbedienung
- RS-232-Befehle

Die Unterstützung von Auflösungen bis zu 4K Ultra HD 60Hz sorgt für höchste Bildqualität, perfekt für anspruchsvolle grafische Inhalte in Gaming-Setups, bei der Videobearbeitung oder bei Setups mit zwei Workstations. Die zusätzliche Unterstützung von (HDR) High-Dynamic Range sorgt dafür, dass Videoinhalte mit verbesserter Helligkeit, höheren Kontrasten und einem viel größeren Farbumfang dargestellt werden. An den Audio-Ausgang können Kopfhörer oder Lautsprecher angeschlossen werden, um eine beeindruckende 2-Kanal-Audiowiedergabe zu ermöglichen.

USB-Anschlüsse ermöglichen den Anschluss von Maus, Tastatur und zusätzlichen USB 3.2 Gen 1-Geräten wie Webcam, Flash-Laufwerk, Drucker usw. Die Auto-Switch-Funktion ermöglicht ein automatisches Umschalten zwischen den angeschlossenen PCs, und die DDM-Funktion stellt sicher, dass alle angeschlossenen USB-Geräte ihre Einstellungen und Funktionen beibehalten, wenn sie zwischen den PCs umgeschaltet werden, um eine maximale Kompatibilität zu gewährleisten.

Mit fortschrittlichen Funktionen und verschiedenen Umschaltmethoden ist dieser Switch die perfekte Lösung für professionelle KVM-Installationen, Plug-and-Play-Präsentationen und Heimbüros.

### Technische Details

#### Spezifikationen

AV-Schnittstelle: HDMI®

Konsolenschnittstelle: USB  
Schnittstellen-Standard: HDMI® 2.0, USB 3.0  
Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit  
HDCP-Unterstützung: 2.3  
Audio: HDMI® Pass-Through, Stereo analog  
Separate Audio-Ports: 3.5mm (Buchse)  
Serielle Schnittstelle: 3Pin Terminal Block  
Konsolenanzahl: 1  
Maximale Anzahl PC/Server: 2

Kaskadierbar: -  
Umschaltmethode: Drucktaste, Maus- und Tastatur-Hotkeys, IR-Fernbedienung, RS-232-Befehle  
Montierbar: -  
Spezielle Eigenschaften: USB 3.0-Geräteanschlüsse, Dual Head, aktive LED-Anzeigen

#### **Anschlüsse**

Konsolenschnittstelle: 2 x HDMI® Typ A (Buchse), 4 x USB Typ A (Buchse), 3.5mm-Klinkenanschluss (Buchse)  
PC/Server Schnittstelle: 4 x HDMI® Typ A (Buchse), 2 x USB 3.0 Typ B (Buchse)  
Weitere Schnittstellen: 3Pin Terminal Block, 3.5mm IR (Buchse)  
Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1mm DC-Hohlsteckeranschluss

#### **Physische Eigenschaften**

Gehäuseabmessungen [ca.] BxTxH: 220x100x30mm (8.66x3.94x1.18in)  
Gehäusematerial: Metall  
Nettogewicht Gerät/e: 0.609kg (1.34lb)  
Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)  
Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)  
Feuchtigkeit: 20 - 90% RL (nicht kondensierend)  
Leistungsaufnahme: 12V 1A  
Farbe: Schwarz

#### **Sonstiges**

Verpackungsart: Karton  
Verpackungsmaße: 300x185x115mm (11.81x7.28x4.53in)  
Gesamtgewicht: 1.611kg (3.55lb)  
Garantie [Jahre]: 2  
Produkt Compliance: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

#### **Lieferumfang**

HDMI® Dual Head KVM Switch  
IR-Fernbedienung  
IR-Empfänger-Kabel, 1.5m  
2 x USB 3.0 Kabel Typ A / B, 1.8m  
4 x HDMI® Kabel, 1.5m  
3-Pin Terminal Block  
2 x Montagebügel & 4 x Schrauben  
Multi-Country-Netzteil (UK, EU, US & AUS)  
Lindy Handbuch

#### **Verkaufsinformationen**

No.: 39314  
EAN: 4002888393140