

Xerox® C320 Farbdrucker und Xerox® C325 Farb- Multifunktionsdrucker



Das Arbeitstempo wird nie langsamer,
und Ihr Drucker sollte es auch nicht.



C320 Farbdrucker



C325 Farb-
Multifunktionsdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX C320 FARBDRUCKER		XEROX C325 FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
DRUCKGESCHWINDIGKEIT (BIS ZU)			
Geschwindigkeit 1-seitig¹ – A4/Letter Farbe, Schwarzweiß	33/35 Seiten/Min.		
Geschwindigkeit 2-seitig¹ – A4/Letter Farbe, Schwarzweiß	17/17,5 Seiten/Min.		
Maximales technisches Druckvolumen² (bis zu) Seiten pro Monat	65.000		
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat (bis zu) Seiten pro Monat	6.000		
Prozessor/Speicher Taktgeschwindigkeit/Kerne Arbeitsspeicher	1 GHz Dual-Core 1 GB RAM, 8 GB eMMC	1,2 GHz Quad-Core-Prozessor 2 GB RAM, 8 GB eMMC	
Konnektivität Gerätekonnektivität	Hi-Speed USB 2.0 (Typ A 1 vorn, 1 hinten), Hi-Speed USB (Typ B 1 hinten), Gigabit Ethernet, Wireless 802.11 b/g/n		
Bildverarbeitungstechnologie	Farblaser		
DRUCKEN UND KOPIEREN			
Druckauflösung (bis zu)	1200 x 1200 dpi, 4800 Farbqualität		
Kopierauflösung (bis zu)	–	600 x 600 dpi	
Ausgabe der ersten Druckseite (nach)	Nur 7,6 Sekunden in Farbe / 7,1 Sekunden in S/W	Nur 7,5 Sekunden in Farbe / 7,2 Sekunden in S/W	
Ausgabe der ersten Kopie (nach)	–	Nur 7,1 Sekunden in Farbe / 6,8 Sekunden in S/W	
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL 5, XPS, PDF v1.7 Emulation, HTML, Direktbild		
Druckfunktionen	One Touch-Bedienungsoberfläche, Druckqualität, normale, geschützte, gespeicherte und Mustersatz-Auftragstypen, Duplex, Ausrichtung, Sortierung, Kennung des Druckauftrags auf den Rändern, Entwurfsmodus, Mehrfachnutzen, Broschürenlayout, Aufdruck, Behälter- und Tonerstatus, Bilddrehung um 180 Grad, gespeicherte Einstellungen, Earth-Smart-Einstellungen		

Xerox® C320 Farbdrucker und Xerox® C325 Farb-Multifunktionsdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX C320 FARBDRUCKER	XEROX C325 FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
MOBILE UND CLOUD READY		
Mobiles Drucken	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Mobiles Scannen	Apple AirPrint, Mopria Scan Service	
Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud	Ja	
Cloud-Konnektivität	Ja (über die Xerox® Print and Scan Experience App)	
SCANNEN		
Ziele	–	E-Mail, frontseitiger USB-Stick, FTP, über Netzwerk oder USB verbundener Computer, Windows-Netzwerkordner
Dateiformate	–	TIFF, JPEG, PDF (OCR verfügbar über die Xerox® Print and Scan Experience App für Windows), sichere PDF- und XPS-Dateien
FAXEN		
Standardfunktionen	–	MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG-Kompression, Automatische Rufannahme, Automatische Wahlwiederholung, Automatisches Verkleinern, Rundsenden, Sperre gegen unerwünschte Faxe, Faxadressbuch, Faxweiterleitung, einschließlich: Fax, E-Mail, FTP, Netzwerkordner, angerufene Nummer
DRUCKDETAILS		
Ausgabe der ersten Druckseite – Farbe (nach)	7,6 Sekunden	7,5 Sekunden
Ausgabe der ersten Druckseite – Monochrom (nach)	7,1 Sekunden	7,2 Sekunden
Auflösung (bis zu)	1200 x 1200 dpi, 4800 Farbqualität	
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL 5, XPS, PDF v1.7 Emulation, HTML, Direktbild	
Nicht bedruckbarer Rand	Drucken: 4,2 mm von jeder Kante	Drucken: 4,2 mm von jeder Kante; Kopieren: 3 mm von jeder Kante
Drucken von USB	Dateiformate: Microsoft Office-Formate (Word, Excel, PPT), PDF, HTML, XPS, Bildformate (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX) Optionen zur Konfiguration des Druckens von USB: Papierquelle, Leerseiten drucken, Sortierung, Duplexdruck, Ausrichtung für Papiersparen, Trennblätter, Papiersparen, Anordnungsreihenfolge im Papiersparmodus	
Druckertreibertypen/ Betriebssysteme	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012. macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Microsoft Universal Print mit Print Support Application. Neueste Informationen über unterstützte Betriebssysteme finden Sie nach Angabe des betreffenden Geräts unter „Treiber und Downloads“ auf www.support.xerox.com/de-de .	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour	
Unterstützte Schriftarten	PCL6 94 skalierbare Schriften, 2 Bitmap-Schriften PS-Emulation, 163 skalierbare Schriften	
KOPIERDETAILS		
Ausgabe der ersten Kopie – Farbe (nach)	–	7,1 Sekunden
Ausgabe der ersten Kopie – Monochrom (nach)	–	6,8 Sekunden
Geschwindigkeit 1-seitig (bis zu)	–	33 Seiten/Min./35 Seiten/Min. A4/Letter
Geschwindigkeit 2-seitig (bis zu)	–	17 Seiten/Min./17 Seiten/Min. A4/Letter
Seiten (Eingabe:Ausgabe)	–	1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Anzahl	–	1 - 9.999
Parallele Verarbeitung	–	Ja (Kopieren während des Druckens)
Kopierfunktionen	–	Kopieren von Format; Kopieren in Format; Skalieren 25 % bis 400 %; Hell-/Dunkleinstellungen; Seiten 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; Duplex; Sortieren; Probeexemplar; Inhaltstyp – Text, Text/Foto, Foto, Grafiken; Inhaltsquelle – S/W-Laser, Farblaser, Tintenstrahl, Foto/Film, Zeitschrift, Zeitung, Presse, Sonstiges; Verknüpfung erstellen; Farbe Erweiterte Optionen Papiereinrichtung; Erweiterte Belichtung, Automatische Zentrierung, Hintergrundentfernung, Kontrast, Spiegelbild, Negativbild, Scannen von Rand zu Rand, Schattendetails, Schärfe, Farbausgleich, Farbaussetzfehler; Broschüre erstellen: Einrichtung der Deckblattseite; Benutzerdefinierter Auftragsaufbau; Randausblendung; Kopf-/Fußzeile; Randverschiebung; Überlagerung; Seiten pro Seite – 2 Seiten pro Seite, 4 Seiten pro Seite; Trennblätter – zwischen Seiten, zwischen Kopien, zwischen Aufträgen

Xerox® C320 Farbdrucker und Xerox® C325 Farb-Multifunktionsdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX C320 FARBDRUCKER	XEROX C325 FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
SCANDETAILS		
Technologie	–	Farb-Flachbettscanner mit automatischem Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie, Kontaktbildsensor (CIS)
Funktionalität	–	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie, bis zu 50 Blatt, 75 g/m², Farbe / S/W
Parallele Verarbeitung	–	Ja (Scannen während des Druckens)
Zufuhrgeschwindigkeit – Farbe (bis zu)	–	36/34 Seiten/Min. A4/Letter 1-seitig, 72/68 Seiten/Min. A4/Letter 2-seitig
Zufuhrgeschwindigkeit – Monochrom (bis zu)	–	52/49 Seiten/Min. A4/Letter 1-seitig, 104/98 Seiten/Min. A4/Letter 2-seitig
Auflösung	–	600 x 600 dpi
Auflösung (Softwaredienstprogramme) (dpi)	–	150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
Max. Scanbereich (automatischer Vorlageneinzug) (Zoll)	–	8,5 x 14 Zoll
Max. Scanbereich (automatischer Vorlageneinzug) (mm)	–	216 x 356 mm
Max. Scanbereich (Vorlagenglas) (Zoll)	–	8,5 x 14 Zoll
Max. Scanbereich (Vorlagenglas) (mm)	–	216 x 356 mm
Materialgewicht (automatischer Vorlageneinzug)	–	52 bis 120 g/m²
Netzwerkablageprotokoll	–	FTP, SFTP, SMB, USB, Windows-Netzwerkordner
Dateiformate	–	TIFF, JPEG, PDF (OCR verfügbar über die Xerox® Print and Scan Experience App für Windows), XPS
Scantreiber-Kompatibilität	–	TWAIN, WIA, ICA
Kompressionsoptionen für Scandateien	–	PDF – 1 Bit – JBIG2, CCIT G4, Flate 8/24 Bit – Flate, JPEG TIFF – 1 Bit – CCITT G4 8/24 Bit – Packbits, LZW JPG – 8/24 Bit – JPEG
Unterstützte Scanziele	–	E-Mail, frontseitiger USB-Stick, FTP, LDSS, über Netzwerk oder USB verbundener Computer, Windows-Netzwerkordner
FAXDETAILS		
Faxübertragungsrate	–	33,6 kbit/s
Arbeitsspeicher	–	18 MB
Auflösung (dpi)	–	S/W Standard 200 x 100 Senden, 200 x 100, 204 x 98 Empfangen S/W Fein 200 x 200 Senden, 200 x 200, 204 x 196 Empfangen S/W Superfein 300 x 300 Senden, 300 x 300, 204 x 391 Empfangen S/W Ultrafein 600 x 600 Senden, 600 x 600, 400 x 400, 408 x 391 Empfangen Farbe Fein 200 x 200 Senden, 200 x 200 Empfangen Farbe Superfein 300 x 300 Senden, 300 x 300, 400 x 400 Empfangen
Faxfunktionen	–	Automatische Antwort, Automatische Wahlwiederholung, Automatisches Verkleinern, Rundsenden, Sperre gegen unerwünschte Faxe, Faxadressbuch
Faxweiterleitungsziele	–	Fax, E-Mail, FTP, Netzwerkordner, angerufene Nummer
GERÄTEVERWALTUNG		
Geräteverwaltung	Xerox® Easy Assist App, Remote-Bedienfeld, Xerox® Integrierter Webserver	
Xerox® CentreWare® Web Software	Ja	
ZUGÄNGLICHKEIT		
Zugänglichkeit	–	Sprachsteuerung mit der Möglichkeit, Hintergrundgeräusche über einen in die Kopfhörerbuchse eingesteckten Kopfhörer zu reduzieren
SICHERHEIT		
Sicherheitsprotokolle/-funktionen	Digital signierte Firmware-Updates, Trusted Platform Module (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, FIPS 140-2, Zertifikatverwaltung, sicheres Zurücksetzen des Kennworts, TCP-Verbindungsfilterung, Portfilterung, Zugriffskontrollen, vertraulicher Druck, Löschen des nichtflüchtigen Speichers, Trennung von Fax/Netzwerk, geschützte USB-Anschlüsse, automatisches Einfügen der E-Mail-Adresse des Absenders, Anmeldebeschränkungen, Audit Log, Syslog	
WI-FI-SICHERHEIT		
Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden	802.11 b/g/n/ac, Infrastruktur (BSS)-Modus, WEP-Verschlüsselung (64 und 128-Bit-Schlüssel), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3 Unterstützung 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/MSCHASpv2/PAP), LEAP, PEAP	

Xerox® C320 Farbdrucker und Xerox® C325 Farb-Multifunktionsdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX C320 FARBDRUCKER	XEROX C325 FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
PAPIERHANDHABUNG		
AUTOMATISCHER DUPLEX-VORLAGEEINZUG MIT SINGLE-PASS-TECHNOLOGIE		
Art des automatischen Vorlageneinzugs	–	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie
Kapazität (max.)	–	50 Blatt, 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten
Min. Materialformat (Zoll)	–	4,1 x 5,8 Zoll
Min. Materialformat (mm)	–	105 x 148 mm
Max. Materialformat (Zoll)	–	8,5 x 14 Zoll
Max. Materialformat (mm)	–	216 x 356 mm
Min. bis max. Materialgewicht	–	52 bis 120 g/m²
VORLAGENGLAS		
Max. Materialformat (Zoll)	–	8,5 x 14 Zoll
Max. Materialformat (mm)	–	216 x 356 mm
MANUELLE ZUFUHR		
Standard/Optional	Standard	
Kapazität³	1 Blatt (75 g/m²)	
Min. Materialformat (Zoll)	3 x 5 Zoll	
Min. Materialformat (mm)	76 x 127 mm	
Max. Materialformat (Zoll)	8,5 x 14 Zoll	
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm	
Min. bis max. Materialgewicht	60 bis 216 g/m² (Simplex)/60 bis 105 g/m² (Duplex)	
Unterstützte Druckmaterialarten	Leichtes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Karton, Umschläge, Etiketten	
HAUPTBEHÄLTER		
Standard/Optional	Standard	
Kapazität (max.)³	250 Blatt (75 g/m²)	
Min. Materialformat (Zoll)	3,9 x 5,8 Zoll	
Min. Materialformat (mm)	98 x 148 mm	
Max. Materialformat (Zoll)	8,5 x 14 Zoll	
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm	
Min. bis max. Materialgewicht	60 bis 216 g/m² (Simplex)/60 bis 105 g/m² (Duplex)	
Unterstützte Druckmaterialarten	Leichtes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Etiketten, Karton, Umschläge	

Xerox® C320 Farbdrucker und Xerox® C325 Farb-Multifunktionsdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION		XEROX C320 FARBDRUCKER	XEROX C325 FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
PAPIERHANDHABUNG (FORTSETZUNG)			
OPTIONALER 550+100-BLATT-BEHÄLTER (MIT STANDARD-550-BLATT-BEHÄLTER PLUS ZUSÄTZLICHER 100-BLATT-ZUSATZZUFUHR)			
550+100-BLATT-BEHÄLTER – 100-BLATT-ZUSATZZUFUHR			
Standard/Optional	Optional – im Lieferumfang des Behälters für 550 Blatt +100 Blatt enthalten		
Kapazität (max.)³	100 Blatt (75 g/m²)		
Min. Materialformat (Zoll)	3 x 5 Zoll		
Min. Materialformat (mm)	76 x 127 mm		
Max. Materialformat (Zoll)	8,5 x 14 Zoll		
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm		
Min. bis max. Materialgewicht	60 bis 176 g/m² (Simplex)/60 bis 105 g/m² (Duplex)		
Unterstützte Druckmaterialarten	Leichtes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Etiketten, Karton, Umschläge		
550+100-BLATT-BEHÄLTER – 550-BLATT-ZUSATZZUFUHR			
Standard/Optional	Optional – im Lieferumfang des Behälters für 550 Blatt +100 Blatt enthalten		
Kapazität (max.)³	550 Blatt (75 g/m²)		
Min. Materialformat (Zoll)	5,8 x 8,3 Zoll		
Min. Materialformat (mm)	148 x 210 mm		
Max. Materialformat (Zoll)	8,5 x 14 Zoll		
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm		
Min. bis max. Materialgewicht	60 bis 176 g/m² (Simplex)/60 bis 105 g/m² (Duplex)		
Unterstützte Druckmaterialarten	Leichtes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Etiketten, Karton		
ZUFUHRKAPAZITÄT STANDARD/MAX.			
Standard-Zufuhrkapazität³	251		
Max. Zufuhrkapazität³	901		
AUSGABEKAPAZITÄT			
Ausgabekapazität	170	200	

Xerox® C320 Farbdrucker und Xerox® C325 Farb-Multifunktionsdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION		XEROX C320 FARBDRUCKER	XEROX C325 FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
GERÄTESPEZIFIKATIONEN			
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE			
Nordamerika	Spannung: 110 – 127 V Wechselstrom +/- 10 % Frequenz: 57/63 Hz +/- 3 %, 10 A		
Europa	Spannung: 220 – 240 V Wechselstrom +/- 10 % Frequenz: 57/63 Hz +/- 3 %, 5 A		
LEISTUNGS-AUFNAHME			
In Betrieb (Durchschnitt)	1-seitig: 587 W; 2-seitig: 402 W	1-seitig: 574 W; 2-seitig: 383 W	
Typischer Stromverbrauch (kWh)	0,52	0,51	
Bereitschaftsbetrieb	21,3 W	25,5 W	
Ruhezustand	1 W (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 15 Min.)	1,3 W (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 15 Min.)	
Aufwärmzeit (aus Ruhezustand)	65 Sekunden	65 Sekunden	
BETRIEBS-UMGEBUNG			
Temperaturbereich	10 bis 32,2 °C / 50 bis 90 °F		
Relative Luftfeuchtigkeit	15 bis 80 % RF		
Schallleistungspegel im Betrieb	Max. 6,5 B(A)	Max. 6,9 B(A)	
Bereitschaft	Max. 3,1 B(A)	Max. 3,1 B(A)	
Schalldruckpegel im Betrieb	Max. 51 dB(A)	Max. 54 dB(A)	
Bereitschaft	Max. 14 dB(A)	Max. 14 dB(A)	
ABMESSUNGEN UND GEWICHT			
C320/C325 Druckwerke (ohne Verpackung)	Breite: 455 mm / 17,9 Zoll Tiefe: 423 mm / 16,6 Zoll Höhe: 318 mm / 12,5 Zoll Gewicht: 20,6 kg / 45 lb	Breite: 479 mm / 18,9 Zoll Tiefe: 475 mm / 18,7 Zoll Höhe: 491 mm / 19,3 Zoll Gewicht: 27,1 kg / 59,5 lb	
550+100-Blatt-Behälter (ohne Verpackung)	Breite: 424 mm / 16,7 Zoll Tiefe: 416 mm / 16,4 Zoll Höhe: 133 mm / 5,2 Zoll Gewicht: 4,2 kg / 9,3 lb	Breite: 424 mm / 16,7 Zoll Tiefe: 416 mm / 16,4 Zoll Höhe: 133 mm / 5,2 Zoll Gewicht: 4,2 kg / 9,3 lb	
Unterschrank (ohne Verpackung)	Breite: 463 mm / 18,2 Zoll Tiefe: 510 mm / 20 Zoll Höhe: 440 mm / 17,3 Zoll Gewicht: 14,8 kg / 32,7 lb	Breite: 463 mm / 18,2 Zoll Tiefe: 510 mm / 20 Zoll Höhe: 440 mm / 17,3 Zoll Gewicht: 14,8 kg / 32,7 lb	
C320/C325 Druckwerke (mit Verpackung)	Breite: 495 mm / 19,5 Zoll Tiefe: 595 mm / 23,4 Zoll Höhe: 402 mm / 15,8 Zoll Gewicht: 23,9 kg / 52,5 lb	Breite: 575 mm / 22,6 Zoll Tiefe: 636 mm / 25,0 Zoll Höhe: 600 mm / 23,6 Zoll Gewicht: 32,3 kg / 71,0 lb	
550+100-Blatt-Behälter (mit Verpackung)	Breite: 218 mm / 8,6 Zoll Tiefe: 508 mm / 20,0 Zoll Höhe: 478 mm / 18,8 Zoll Gewicht: 5,2 kg / 11,45 lb	Breite: 218 mm / 8,6 Zoll Tiefe: 508 mm / 20,0 Zoll Höhe: 478 mm / 18,8 Zoll Gewicht: 5,2 kg / 11,45 lb	
Unterschrank (mit Verpackung)	Breite: 525 mm / 20,7 Zoll Tiefe: 565 mm / 22,2 Zoll Höhe: 235 mm / 9,2 Zoll Gewicht: 17,1 kg / 37,7 lb	Breite: 525 mm / 20,7 Zoll Tiefe: 565 mm / 22,2 Zoll Höhe: 235 mm / 9,2 Zoll Gewicht: 17,1 kg / 37,7 lb	
BEI DER INSTALLATION ZU BEACHTEN			
Ein freier Bereich um das Gerät ist für den Zugang und die Belüftung erforderlich. Die nachstehende Tabelle zeigt den für ein korrektes Aufstellen benötigten Platz auf jeder Seite.			
Oben	57,2 cm / 22,5 Zoll	79,6 cm / 31,3 Zoll	
Hinten	10,2 cm / 4 Zoll	10,2 cm / 4 Zoll	
Links	7,2 cm / 3 Zoll	7,2 cm / 3 Zoll	
Rechts	30,5 cm / 12 Zoll	30,5 cm / 12 Zoll	
Vorne	50,8 cm / 20 Zoll	50,8 cm / 20 Zoll	

Xerox® C320 Farbdrucker und Xerox® C325 Farb-Multifunktionsdrucker

ZERTIFIZIERUNGEN/NORMENKONFORMITÄT DES SYSTEMS			
Zertifizierungen	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.de/office-produkte/latest/XOGFS-14G.pdf		
LIEFERUMFANG			
Alle im Lieferumfang enthaltenen Artikel	C320 Farbdrucker Netzkabel Installationsanleitung Produktsicherheitsdatenblatt Kurzübersicht CD mit Software und Dokumentation 1 Modul pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) für jeweils 1.000 Seiten ⁴ ; Schwarzes Modul: 1.500 Seiten ⁴	C325 Farb-Multifunktionsdrucker Netzkabel Installationsanleitung Produktsicherheitsdatenblatt Kurzübersicht CD mit Software und Dokumentation 1 Modul pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) für jeweils 1.000 Seiten ⁴ ; Schwarzes Modul: 1.500 Seiten ⁴	
VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR		NORDAMERIKA UND EUROPA*	ALLE ANDEREN REGIONEN
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Schwarz, Xerox® C320/C325 Farb-/Multifunktionsdrucker (2.200 Seiten) ⁴		006R04823	006R04827
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Cyan, Xerox® C320/C325 Farb-/Multifunktionsdrucker (1.800 Seiten) ⁴		006R04820	006R04824
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Magenta, Xerox® C320/C325 Farb-/Multifunktionsdrucker (1.800 Seiten) ⁴		006R04821	006R04825
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Gelb, Xerox® C320/C325 Farb-/Multifunktionsdrucker (1.800 Seiten) ⁴		006R04822	006R04826
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Schwarz, Xerox® C320/C325 Farb-/Multifunktionsdrucker (8.000 Seiten) ⁴		006R04831	006R04835
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Cyan, Xerox® C320/C325 Farb-/Multifunktionsdrucker (5.500 Seiten) ⁴		006R04828	006R04832
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Magenta, Xerox® C320/C325 Farb-/Multifunktionsdrucker (5.500 Seiten) ⁴		006R04829	006R04833
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Gelb, Xerox® C320/C325 Farb-/Multifunktionsdrucker (5.500 Seiten) ⁴		006R04830	006R04834
Original Xerox Sammelbehälter, Xerox® C320/C325 Farb-/Multifunktionsdrucker (30.000 Seiten) ⁵		008R13325	008R13325
Original Xerox Imaging-Kit Schwarz, Xerox® C320/C325 Farb-/Multifunktionsdrucker (125.000 Seiten) ⁶		013R00700	013R00700
Original Xerox Imaging-Kit Schwarz und Farbe (CMYK), Xerox® C320/C325 Farb-/Multifunktionsdrucker (125.000 Seiten) ⁶		013R00701	013R00701
OPTIONALES ZUBEHÖR			
550+100-Blatt-Behälter		097N02468	
Unterschrank		097S05244	
Kartenlesegerät (kontaktloses USB-Frontlesegerät TWN4 MultiTech-P LEGIC) ⁷		497K26210	
Kartenlesegerät (kontaktloses USB-Frontlesegerät TWN MultiTech-PI) ⁷		497K25970	

* Nordamerika (NA): USA, Kanada

Europa (XE): Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Niederlande, Belgien, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Portugal, Irland, Andorra, Azoren, Korsika, Grönland, Liechtenstein, Madeira, San Marino

¹ Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734.

² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

³ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m²/20 lb; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁴ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität gemäß ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

⁵ Die Kapazität des Sammelbehälters variiert je nach Bildtyp, prozentualer Flächendeckung und Auflagenhöhe.

⁶ Die durchschnittliche Kapazität der Bildtrommel bezieht sich auf eine Auflagenhöhe von fünf Seiten im Format DIN A4/8,5 x 11 Zoll LSZ mit einem Verhältnis von 35 % farbigen und 65 % monochromen Seiten.

⁷ Nur C325.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.de/office-produkte.