

# Switch Conmutador KVM DisplayPort de 2 Puertos - 4K 60Hz

Product ID: SV231DPU34K



Este conmutador KVM de 2 puertos combina la capacidad de visualización digital 4K (60Hz) con control de hasta dos ordenadores conectados.

## Compatible con imágenes 4K60 y audio total

El conmutador KVM DisplayPort admite resoluciones de hasta 4K a 60Hz. Controla un monitor grande con una resolución de 4K total o, mediante el uso de un adaptador MST, puede controlar varias configuraciones multipantalla DisplayPort, hasta un total de 4K si necesita el máximo espacio de visualización en pantalla. Compatible con audio digital (con pantallas y fuentes compatibles) y audio estéreo 3,5mm independiente, el conmutador KVM DisplayPort 1.2 ofrece total compatibilidad con audio.

## **Concentrador USB integrado**

El concentrador USB 3.0 integrado le permite compartir dos periféricos adicionales (además del teclado y el ratón) entre los ordenadores conectados, como si estuvieran conectados directamente a su ordenador anfitrión, lo cual evita los gastos de adquirir dispositivos por duplicado, como impresoras y escáneres.

## **Compatible con Windows, Mac y Linux**

Además de su compatibilidad con Windows, este conmutador KVM DP también es compatible con los sistemas operativos Mac y Linux.

## **Fácil de utilizar**

Los botones del panel frontal facilitan cambiar entre sistemas y activar el escaneado automático. La funcionalidad de combinación de teclas facilita el rápido acceso al sistema mientras un pitido confirma el cambio.

StarTech.com le ofrece una amplia selección de conmutadores KVM de alta calidad y demás productos relacionados con KVM, que le permiten acceder a sus sistemas de manera más eficiente, sin gastos extra ni enredos de teclados, ratones y monitores adicionales. Producto avalado por una garantía de 2 años y soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Imágenes de alta resolución para uso médico
- Control de servidores de señalización digital de alta resolución
- Diseño y producción multimedia

### Features

- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA del gobierno de EE.UU.
- Aumenta su productividad, gracias a los puertos para conexión con hasta 2 ordenadores multimedia con HD
- Impresionante calidad de imágenes con resoluciones 4K a 60Hz
- Evita tener que adquirir equipamiento adicional, gracias al concentrador USB 3.0 de 2 puertos
- Garantía total de compatibilidad con audio digital y audio de 3,5mm por separado

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cables Incluidos	No
	Cantidad de Puertos KVM	2
	Estándares Industriales	USB 3.0 DisplayPort 1.2 HDCP 2.2
	Plataformas Admitidas	USB 3.0
	Sistema En Cascada	No
	Soporte de Audio	Sí
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Tipo de Video PC	DisplayPort
<b>Rendimiento</b>	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Control IP KVM	No
	Especificaciones de Audio	Audio estéreo de 2 canales
	Hot-Key Selection	Sí
	MTBF	60000 horas
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	3840x2160 a 60Hz
	Resoluciones Admitidas	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
	Soporte DVI	No
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo	
<b>Conector(es)</b>	Conectores del Host	2 - DisplayPort (20 pines) Hembra Output 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input 2 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
	Interfaz(es) de Consola	4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Hembra 2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra Output

		1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Output
<b>Indicadores</b>	Indicadores LED	2 - Verde 2 - Rojo
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	1.5A
	Consumo de Energía	18 W
	Corriente de Entrada	0.6A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
	Tensión de Salida	12 DC
	Tipo de Enchufe	M
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	0% - 80%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C ~ 60°C
	Temperatura Operativa	0°C ~ 40°C
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	1.6 in [40 mm]
	Ancho del Producto	6.3 in [160 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	3.9 in [100 mm]
	Peso del Producto	37.1 oz [1050 g]
	Tipo de Gabinete	Acero
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	1.3 lb [0.6 kg]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM 1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ) 4 - Bases de Apoyo 1 - guía rápida de inicio

Product appearance and specifications are subject to change without notice.