Panneau Patch Cat6A Blindé 24 Ports 1U, 110 Perforations, Panneau de brassage Ethernet Cat6A RJ45 STP Monté en Rack

Nº de produit: C6APANELSTP241UPD



Optimisez les installations réseau montées en rack grâce à ce panneau de brassage blindé Cat6A 1U à 24 ports avec terminaison à perforation 110. Ce panneau de brassage blindé offre une solution professionnelle et sécurisée pour la terminaison de câbles Cat6A dans des racks standard de 19 pouces.

Le panneau de brassage blindé à terminaison 110 est idéal pour les installations réseau permanentes et intègre des contacts IDC Krone/110 pour une terminaison verticale propre des câbles Cat6A STP à fil plein de calibre 23 à 26 AWG. Les contacts en bronze phosphoreux, plaqués or dur de 50 micro-pouces, assurent une intégrité du signal constante. Les étiquettes de câblage double T568A/B permettent une terminaison précise et réduisent les erreurs de câblage. Le panneau de brassage est homologué UL pour la sécurité électrique dans les environnements réseau d'entreprise.

L'ensemble du panneau de brassage 1U est doté d'un capot de protection en métal et d'un fil de mise à la terre pour une protection optimale contre les interférences électromagnétiques (EMI) et pour maintenir l'intégrité du signal dans les installations à haute densité. Il est entièrement conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801 (2e édition : 2002), EN 50173-1: 2002 et ANSI/TIA/EIA-310-D, garantissant la compatibilité avec les infrastructures de câblage réseau et les racks serveurs de 19 pouces.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Pour installation dans des racks et armoires réseau standard 19 pouces

• Connectez instantanément les câbles Cat6a sans outils de sertissage. Remplacez rapidement les câbles selon les besoins pour la configuration et le dépannage

• Les ports Keystone clairement numérotés facilitent l'identification de vos câbles

Spécifications techniques

• Disposition 110 Punch Down : Prenez en charge des installations Cat6A permanentes avec ce panneau de brassage blindé 24 ports 1U à terminaison arrière 110; Les ports RJ45 Cat6A en façade offrent une interface patch nette et fiable pour les connexions RJ45

• Protection des Connexions Blindées : Fixez le fil de terre au point de mise à la terre du rack pour un blindage optimal et une protection EMI des terminaisons Cat6A; Le boîtier protège le câblage punch-down, les contacts IDC pour des performances fiables

• Signalisation Stable : Raccordez le câblage Cat6A directement aux contacts Krone/110 IDC pour créer des points d'extrémité fixes; Le câblage à sertissage limite les mouvements, assurant une transmission constante en réseaux haute disponibilité

• Montage dans N'importe quel Rack Standard : Inclut vis et écrous cage pour installation en rack serveur ou boîtier mural; Conforme ANSI/TIA/EIA-310-D pour racks 19", et ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801 et EN 50173-1:2002 pour le câblage structuré

• Le Choix des Pros de l'IT : Nos solutions réseau, testées en laboratoire et sur le terrain, assurent fiabilité, intégration fluide et disponibilité maximale pour les déploiements sur site. Assistance technique multilingue gratuite 24h/24, 5j/7, à vie

Général		
	UPC	065030911931
	Warranty	3 Years
Caractéristiques Physiques et Environnementales		
	Couleur	Argent
	Type de boîtier	Steel
	Product Length	19.0 in [48.3 cm]
	Product Width	4.4 in [11.1 cm]

	Product Height	1.8 in [44.5 mm]
	Weight of Product	2.2 lb [1.0 kg]
	Température de fonctionnement	-10&degC to 60&degC (14&degF to 140&degF)
	Température de stockage	-40&degC to 70&degC (-40&degF to 158&degF)
	Humidité	85%
Emballage et Contenu de la Boîte		
	Inclus dans le paquet	1 - Tableau de connexion
		1 - Documentation Produit
		1 - Jeu de Vis et d'Écrous
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]
	Package Depth	20.5 in [52 cm]
	Package Height	2.0 in [50 mm]
	Shipping (Package) Weight	4.1 lb [1.9 kg]

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis