

Eaton EVMAF316X

Katalognummer: EVMAF316X

Eaton Managed G4 Rack PDU, 0 HE, 39 HE, IEC
60309 Eingang, 3 m Kabel, 3 Ph., 11 kW, 16 A, 415/240 V, C13
(24) und C39 (18) Steckdosen

Allgemeine spezifikation



Produktname	Katalognummer
Eaton Rack PDU G4	EVMAF316X
Produkt Länge/Tiefe	Produkthöhe
1730 mm	53 mm
Produktbreite	Produktgewicht
52 mm	4.8 kg
Einhaltung(en)	Zertifikat(e)
CB	IEC 62368-1
LVD Directive	EN IEC 63000
RoHS Directive	CE
WEEE Directive	EAC
Packaging Directive	UKCA
	Cm
	Ukr
	IEC/EN 61000-6-2
	IEC/EN 61000-6-4
	EN 61000-3-2
	EN 61000-3-3
	CISPR 35/EN 55035
EAN	Modellcode
3553340696916	PDU G4 MA 0U 309 16A 3P 24xC13,18xC39

Besondere Merkmale

Remote Site Management
Flexibler C39-Ausgang
kompatibel zu C14- oder
C20-Kaltgerätestecker
Ausgänge mit integrierter
Kabelfixierung
für Standardnetzwerk und
Unterstützung von P-Lock
Netzwerk
Cybersicherheitsstandards
UL 2900-1 und IEC 62443-
4-2
Hot-Swap
Netzwerksteuerungsmodul
Netzwerk-Kaskadierung,
Verbindung von bis zu 32
PDUs über eine
Netzwerkschleife
Redundante
Stromversorgung von zwei
Netzwerkmodulen
gewährleistet ständigen
Zugriff auf PDU-Daten und
Sensoren
1% Messgenauigkeit der
IEC-Klasse 1 für die
Abrechnungsgenauigkeit
Gigabit-Netzwerkarte mit
2x Gb-Anschlüssen
Unterstützung der Protokolle
RestAPI, Modbus TCP,
SNMP, LDAP, HTTPS
1% Messgenauigkeit auf der
Ausgangsebene (V, W, A)
Steuerung der Ausgänge für
Ein/Aus, Neustart und
sequenzielles Hochfahren

Typ

Managed Rack-PDU

Formfaktor

0U (Vertikal)

Schaltbare Ausgänge

Ja

Zubehör

Rack-PDU
Rackmontagezubehör
Quickstart Guide
Sicherheitshinweise

Betriebstemperatur

0 bis 60 °C (32 bis 140 °F)

Montagerichtung

vertikal

Farbe

Schwarz

Material

Aluminium

Eingangsanschluss

IEC-60309 16 A 3 Phasen

Kabellänge

3 m

Leistung

11 kW max.

Stromstärkewert

16A

Eingangsspannung

240/415V

Phase

Dreiphasig

Frequenzwert

50/60 Hz

Stecker

(24) C13, (18) C39

Anzahl der Ausgänge 5-15R

0

Anzahl der Ausgänge 5-20R

0

Anzahl der Ausgänge 6-15R

0

Anzahl der Ausgänge 6-20R

0

Anzahl der Ausgänge L14-30R

0

Anzahl der Ausgänge L5-20R

0

Anzahl der Ausgänge L5-30R

0

Anzahl der Ausgänge L6-20R

0

Anzahl der Ausgänge L6-30R

0

Anzahl der Ausgänge C13

24

Anzahl der Ausgänge C19

18

Anzahl der Ausgänge C20

0

Anzahl der Ausgänge Festverdrahtet

0

Anzahl der Ausgänge PC (SCHUKO)

0

Anzahl der Ausgänge (Sonstige)

18

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift

42

Nr. der Steckdose Schweizer Standard Typ 13

0

Nr. der Steckdose Schweizer Standard Typ 15

0

Nr. der Steckdose Schweizer Standard Typ 23

0

Nr. der Steckdose Schweizer-Standard Typ 25

0

Anzahl der BS1363 Steckdosen nach britischem Standard

0

SNMP

Ja

Ethernet-Schnittstelle

Ja

Serielle Schnittstelle

Ja

Massenkonfiguration

Ja

Elektrische Verbindung

Anschlussleitung mit Stecker

Beurteilung

auf Abstand

Befestigungsmaß (metrisch)

52

Befestigungsmaß (standardisiert)

metrisch

Schaltbar

Ja

Überspannungskategorie

2

Serie

G4



Eaton Konzern plc
Eaton-Haus
30 Pembroke-Straße
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Alle
Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene
Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind
Eigentum ihrer jeweiligen
Besitzer.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)