



50m Cat.6 DVI-D Single Link, USB & Audio KVM Extender

Artikelnummer: 39377

Beschreibung

- Verlängert die Reichweite von DVI-D-, USB- und Audio-Signalen mit Hilfe zweier Cat.6-Kabeln auf bis zu 50 m
- Unterstützt DVI-Single-Link-Auflösungen bis zu 1920x1200
- Unterstützt USB-Tastatur und -Maus sowie ein zusätzliches USB 2.0 Gerät
- Einfache, benutzerfreundliche Installation – keine Software erforderlich
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Der Lindy Cat.6 DVI-D Single Link, USB & Audio KVM Extender ermöglicht es dem Anwender, ein Quellgerät, beispielsweise einen PC, über eine bis zu 50m entfernte Konsole (Tastatur, Maus & Monitor) zu steuern. Er verwendet dazu zwei Cat.6-RJ45-Kabel und unterstützt DVI-Single-Link-Auflösungen bis 1920x1200 sowie HDMI-Signale einschließlich Full HD 1920x1080, 3D und HDCP 1.4. Der Extender besteht aus einer Transmitter- und einer Receivereinheit. Der Transmitter wird ans Quellgerät (z.B. ein PC oder KVM Switch) angeschlossen und die Konsole mit dem Receiver verbunden. Der Anschluss eines weiteren USB 2.0 Gerätes oder eines USB Hubs ist möglich, um so remoteseitig zusätzliche USB-Peripherie wie Massenspeicher oder Drucker verbinden zu können.

Zur Justierung des Videosignals dient der EQ-Schalter auf der Rückseite der Empfängereinheit; ein eingebauter USB-Audio-Wandler ermöglicht den Anschluss von Lautsprechern, Mikrofonen oder der Line-In-Schnittstelle eines externen Audiogerätes.

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt Lindy die Verwendung von zwei identischen Cat.6-Solidcore-Kabeln.

Der Extender bietet eine einfache Plug- & Play-Installation ohne zusätzliche Treiber und eignet sich sowohl für professionelle Anwender als auch für Einsteiger.

Bitte beachten Sie: Das Produkt ist nicht für die Verwendung in Verbindung mit aktiven Netzwerkgeräten vorgesehen und darf nur in einer direkten Punkt-zu-Punkt-Verbindung verwendet werden.

Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: DVI-I
- Konsolen-Schnittstelle: USB
- Schnittstellen-Standard: DVI-D Single Link, USB (HID), USB 2.0
- Unterstützte Bandbreite: 165MHz
- Max. Reichweite: 50m (164.04ft)
- Max. Auflösung: 1920x1200@60Hz
- HDCP-Unterstützung: 1.4
- Audio: 2CH Audio, transmitterseitig eingespeist per USB
- Separate Audio-Ports: 3 x 3.5mm (Buchse)
- Übertragungsprotokoll: -
- Übertragungsmedium: 2 x Cat.6
- Laserklasse (nur bei LWL): -
- Wellenlänge (nur bei LWL): -
- Spezielle Eigenschaften: -

Anschlüsse

- Transmitter KVM Schnittstellen: DVI-I (Buchse), USB Typ B (Buchse)
- Transmitter Erweiterungsport: 2 x RJ45
- Receiver Konsolenschnittstelle: Konsolen-Ports: DVI-I (Buchse), 3 x USB Typ A (Buchse), 3 x 3.5mm Buchse)
- Receiver Erweiterungsport: 2 x RJ45
- Bidirektionale Ports: -
- Andere Schnittstellen: -
- Stromversorgung / Netzteil: DC-Hohlsteckeranschluss, 5.5/2.5mm

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 130x70x170mm (5.12x2.76x6.69in) (je Einheit)
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 0.33kg (0.73lb) (je Einheit)
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Feuchtigkeit: 10 - 80% RL (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 5VDC 2A
- Farbe: Schwarz

SONSTIGES

- Verpackungsart: Karton

- Verpackungsmaße: 205x135x180mm (8.07x5.31x7.09in)
- Gesamtgewicht: 1.2kg (2.65lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

Lieferumfang

- Transmitter
- Receiver
- 1 x DVI-D-Kabel, 1.2m
- 1 x USB-Kabel, Typ A / B, 1.2m
- 1 x USB-DC-Kabel, 1.5m
- 1 x Multi-Country-Netzteil (EU, UK, US, AUS)
- Lindy Manual

Verkaufsinformationen

- No.: 39377
- EAN: 4002888393775

© LINDY 2023