

N° produit 62900

Delock Concentrateur USB 3.1 Gen 1 externe USB Type-C™ > 3 x USB Type-A + 2 emplacements lecteurs de carte SD noir

Description

Ce concentrateur USB Delock peut être connecté à un ordinateur via l'interface USB Type-C™. Il étend l'ordinateur de trois connecteurs USB Type-A ainsi que de deux emplacements pour cartes mémoire SD et Micro SD. Si le concentrateur est connecté à un ordinateur avec une interface USB 3.1, un courant maximum de 900 mA est réparti entre les ports USB et le lecteur de carte. Si nécessaire, une alimentation électrique optionnelle ou un câble d'alimentation optionnel peuvent être branchés à la prise électrique.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mâle >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A femelle
 - 1 x fente SD
 - 1 x fente Micro SD
 - 1 x fiche CC 5 V
- Chipset : Genesys Logic GL3520 (Hub), GL3224 (Lecteur de cartes)
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Le lecteur de carte prend en charge les cartes mémoire suivantes :
 - 1. Slot Secure Digital**
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Slot micro Secure Digital**
MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Câble USB directement sur le hub (longueur env. 15 cm)
- Dimensions (LxIxH) : env. 90 x 40 x 13 mm
- 1 x noyau en ferrite
- Couleur : noir
- Plug & Play

Spécifications de l'alimentation jack

- 5 V, mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - Intérieur : ø env. 1,35 mm
 - Extérieur : ø env. 3,5 mm
 - Longueur : env. 9 mm
- Câble d'alimentation optionnel : [Delock 82377](#)
- Source d'alimentation optionnelle: [Navilock 41337](#)

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x, Mac ex OS 10.11, Android ex 6.0

Informations complémentaires

EAN: 4043619629008

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



Hubs

- PC ou portable avec un port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3 disponible

Contenu de l'emballage

- Hub USB + lecteur de cartes
- Mode d'emploi

Image



| General | |
|-----------------------------|---|
| Fonction : | Plug & Play |
| Supported operating system: | Linux ex Kernel 2.6.x Linux ex Kernel 4.x.x Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac ex OS 10.11 Android ex 6.0 |
| Interface | |
| Sortie : | 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A femelle 1 x fente SD 1 x fente Micro SD 1 x fiche CC 5 V |
| Entrée : | 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mâle |
| Technical characteristics | |
| Chipset: | Genesys Logic GL3520 GL3224 |
| Débit de données: | USB 3.1 Gen 1 jusqu'à 5 Go/s |
| Physical characteristics | |
| Noyau en ferrite: | 1 x |
| Longueur du cordon: | 15 cm |
| Finition du connecteur: | plaquées or |
| Length: | 90 mm |
| Width: | 40 mm |
| Height: | 13 mm |
| Couleur: | noir |