

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Essential SurgeArrest 5 Ausgänge 2 USB-Anschlüsse Schwarz 230V Deutschland

PME5U2B-GR

Übersicht

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	220 V 230 V 240 V
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Kabellänge	1,52 m
Anzahl von Kabeln	1
Gelieferte Ausrüstung	Benutzerhandbuch

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	4 cm
Breite	33,5 cm
Tiefe	6,3 cm
Produktgewicht	0,5 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagevariante	Nicht rackmontiert

Eingang

Eingangsleistung	2300 W
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Schaltstromleistung	10 A

Ausgang

Anzahl an Steckdosen	5
Steckdosenstandard	Schuko CEE 7

Konformität

Produktzertifizierungen	CE
-------------------------	----

Beschriftung	CE-Kennzeichnung
--------------	------------------

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Überspannungsschutz und Filterung

Antwortzeit (ns) NM	1 ns Gleichtakt
Gleichtaktunterdrückung	45 dB
Peak current	15 kA Normalmodus
Überspannung Einschätzung	680 J

Verpackungseinheiten

Package 1 Weight	0,607 kg
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	12 cm
Package 1 Length	36,5 cm
SCC14	10731304347054
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Weight	7,69 kg
Package 2 Height	270,00 mm
Package 2 Width	299,97 mm
Package 2 Length	388,11 mm
Number of Units in Package 3	324

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------