



Cavo passivo Thunderbolt 4, 40Gbps, 1m

No.: 31120

Collega i dispositivi Thunderbolt 4 fino a 40Gbps

Descrizione

- Si collega a dispositivi Thunderbolt 4 e trasferisce dati con larghezza di banda fino a 40Gbps
- Supporta il singolo 8K o il doppio 4K@60Hz
- Supporta Power Delivery fino a 100W (20V 5A)
- Supporta PCIe a 32Gbps per velocità di archiviazione fino a 3.000Mbps
- 2 anni di garanzia

Il cavo Lindy Thunderbolt 4 da 1m soddisfa tutte le specifiche relative con velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps. È retrocompatibile e garantisce fino a 20 Gbps per i dispositivi USB 3.2. Supporta il collegamento di un display 8K o doppio 4K UHD per un contrasto e una profondità di colore sorprendenti.

Questo cavo è certificato Thunderbolt e può fornire 100W (5A) di potenza ai dispositivi Thunderbolt 4 e USB Type C utilizzando i profili di alimentazione più efficienti.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: Thunderbolt 4 USB di tipo C maschio con E-Mark
- Connettore B: Thunderbolt 4 USB di tipo C maschio
- Materiale dei Connettori: Acciaio inossidabile
- Placcatura dei Connettori: Nickel
- Composizione dei Pin: Lega di rame
- Placcatura dei Pin: Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 12.35x20.7x6.5mm (0.49x0.81x0.26in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 1m (3.28ft)
- Standard: Thunderbolt 4
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 4.6mm (0.18in)
- Materiale della Guaina: TPE
- Materiale del Conduttore: Rame
- Diametro conduttore (potenza): 24AWG
- Diametro conduttore (dati): 30/34AWG
- Schermatura: Treccia di rame stagnato, nastrata in poliestere alluminato

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 40Gbps, bidirezionale
- Risoluzione massima: 4096x2160@120Hz, 7680x4320@60Hz
- Power Delivery: PD 3.0, 100W (20V 5A)
- Protocolli supportati: PCIe 5.0, DisplayPort 2.0, USB 4, USB 3.2, USB 2.0
- Attenuazione nominale: 100Mhz - 1db, 2.5GHz - 4.2db, 5GHz - 6db, 10GHz - 7.5db, 15GHz - 11db
- Raggio minimo di curvatura: 46mm (1.81in)
- Temperatura operativa: - 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: RoHS, REACH, California Proposition 65

Riferimenti per l'ordine

- No.: 31120
- EAN: 4002888311205

© LINDY 2022

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150