

Dock USB-C o USB-A - Docking Station Universal Híbrido USB 3.0 para Ordenador Portátil USB Tipo C o USB-A - para 2 Monitores HDMI o DisplayPort de 4K a 60Hz - 6x USB-A GbE - USB 3.1 Gen 1 - Win Mac

ID del Producto: DK30A2DHUUE



Haga la transición desde la tecnología de generación anterior USB-A (USB 3.0) a la tecnología actual USB-C, gracias a este replicador universal de puertos para ordenadores portátiles equipados con USB-C y USB-A. Este replicador de puertos USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-C incluye puertos para dos monitores HDMI o DisplayPort, para carga rápida, seis puertos para dispositivos periféricos USB Type-A descendentes, así como entrada de audio para conjunto de auriculares y micrófono.

Este es un replicador de puertos de vídeo doble 4K60Hz, compatible con monitores Ultra HD DisplayPort y HDMI, lo cual le permite configurar sus conexiones de vídeo para ajustarse mejor a sus requisitos.

DisplayPort 4K Doble | Hasta 4096 x 2160p a 60Hz

HDMI 4K Doble | Hasta 4096 x 2160p a 60Hz

1x 4K DisplayPort + 1x 4K HDMI | Hasta 4096 x 2160p a 60Hz

1x 5K DisplayPort\* | Hasta 5120 x 2880

\*Requiere compatibilidad con monitores 5K, mediante dos puertos DP

Este replicador de puertos tiene todas las certificaciones necesarias, a fin de adaptarse a las normas industriales DisplayLink ( de conexiones de vídeo), lo cual garantiza la más alta calidad, y el mejor rendimiento y compatibilidad.

Para una configuración inmediata, los dos cables anfitrión incluidos (USB-C y USB-A) le permiten conectar con cualquier ordenador portátil. El soporte para replicador de puertos le permite colocar el replicador en posición vertical, a fin de ahorrar espacio o colocarlo en posición plana sobre el

escritorio.

Conecte sus dispositivos con seis puertos USB Type-A (USB 3.0 5Gbps) descendentes, dos en posición frontal, y cuatro en posición trasera. El replicador incluye un puerto GbE y una entrada de 3,5mm de 4 posiciones para un conjunto de auriculares y micrófono.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, y así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de la informática. Los Asesores Técnicos locales de StarTech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de StarTech.com para ofrecer a los clientes asistencia de preventa y de postventa.

El modelo DK30A2DHUUE está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

### Características

- **ÚLTIMO MODELO:** Este dock USB-C USB-A ofrece la misma funcionalidad que el modelo DK30A2DH, con la flexibilidad adicional de la orientación horizontal o vertical mediante el soporte incluido
- **DOCK HÍBRIDO:** Replicador de puertos universal USB 3.0 que funciona con ordenadores equipados con USB-C y USB-A, con cable host de 1m, hub USB de 6 puertos, red y audio para auriculares y micrófono
- **FLEXIBILIDAD DE VÍDEO PARA DOS MONITORES:** Este DOCK USB-C o USB-A de 4K a 60Hz, puede conectar 2 monitores: 2 DisplayPort, 2 HDMI o DP + HDMI, para una implementación fácil de varias pantallas
- **6 PUERTOS USB-A DESCENDENTES:** Dock híbrido USB C que contiene un hub USB 3.1/3.2 Gen 1 (5Gbps) de 6 puertos USB-A, a fin de facilitar la compatibilidad con dispositivos como teclados, ratones y otros
- **COMPATIBILIDAD:** Dock USB-C que tiene certificación DisplayLink para un rendimiento y compatibilidad máximos con ordenadores Dell, HP, Lenovo y MacBook, además de las plataformas Win, Chrome y macOS

---

#### Hardware

Política de Garantía 3 Years

Compatibilidad con 4K Sí

Puerto(s) de carga rápida	Sí
Pantallas compatibles	2
Cantidad de Puertos	8
Soporte de Audio	Sí
Interfaz	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Tipo de Bus	USB-C
ID del Conjunto de Chips	DL-6950

---

#### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K 60Hz
MTBF	26.280 horas

---

#### Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	RJ-45
	HDMI
	DisplayPort
	Entrada de audio de 3,5mm
Conectores del Host	USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)

---

#### Software

Compatibilidad OS	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 a 10.12, 10.14 a 10.15 Ubuntu 14.04, 16.04, 19.04 Linux Kernel 4.2 a 5.2 Chrome OS™ v55+
-------------------	---

---

#### Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	110V-240V AC



Corriente de Entrada	1.0A
Tensión de Salida	20V DC
Alimentación de Salida	2A
Tipo de Enchufe	N
Consumo de Energía	40W

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 70°C
Humedad	HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25&degC

---

#### Características Físicas

Color	Black & Gray
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Cable	39.4 in [100 cm]
Longitud del Producto	2.9 in [73 mm]
Ancho del Producto	5.3 in [13.5 cm]
Altura del Producto	7.4 in [18.7 cm]
Peso del Producto	12.0 oz [340 g]

---

#### Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.3 in [10.9 cm]
Ancho de la Caja	8.3 in [21 cm]
Altura de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	12.7 oz [360 g]

---



Contenido de  
la Caja

Incluido en la Caja	Replicador de Puertos
	Cable USB-C a USB-B
	Cable USB-A a USB-B
	Adaptador universal de alimentación (RU/UE)
	Soporte para replicador de puertos
	Guía Rápida de Inicio

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

