

## Switch HDMI 8K60 3 ports

N° Art.: 38369



### Description

- Commute entre 3 sources HDMI pour les afficher sur un écran.
- Prend en charge les résolutions 48G jusqu'à 8K@60Hz, avec un support supplémentaire pour les signaux HDR
- Souplesse de contrôle par bouton poussoir, télécommande IR
- Design compact et minimaliste pour ne pas gêner l'affichage ou l'installation.
- Garantie 2 ans

Les commutateurs HDMI sont des solutions fiables pour le contrôle et la commutation de plusieurs appareils sources HDMI et l'affichage sur un écran.

Le switch HDMI 8K60 3 ports de Lindy est une solution compacte et de haute qualité pour commuter sans effort entre 3 sources HDMI afin de les afficher sur un écran.

Prenant en charge les signaux HDMI 48G, ce commutateur permet la transmission de très hautes résolutions 8K Ultra High Speed, tandis que la prise en charge supplémentaire du HDR garantit que le contenu vidéo présente des contrastes plus importants et une gamme de couleurs beaucoup plus large. Ce commutateur est parfait pour une installation résidentielle haut de gamme, une signalisation numérique accrocheuse dans les commerces ou des présentations attrayantes.

Ce commutateur offre également des options de commutation efficaces et simples pour l'utilisateur, via une télécommande IR incluse ou des boutons poussoirs sur le boîtier. Le commutateur peut également identifier le périphérique source HDMI actif et basculer automatiquement sur cette option, ce qui constitue une solution utile lorsque l'appareil doit être placé hors de vue. La norme HDCP 2.3 assure la compatibilité avec une variété de contenus 8K provenant de dispositifs sources tels que les décodeurs, les consoles de jeux, les cartes graphiques, les lecteurs Blu-Ray et les lecteurs multimédias 8K HDR.

### Détails techniques

#### Spécifications

- Interface AV: HDMI
- Norme: HDMI 2.1
- Bande passante prise en charge: 48Gbit/s
- Résolution maximale: 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit
- Prise en charge HDCP: 2.3
- Audio: Pass-through
- Ports audio dédiés: -
- Prise en charge IR: 38KHz
- Prise en charge CEC: -
- Interface série: -

- Caractéristiques spécifiques: -

#### Connecteurs

- Entrées: 3 x HDMI Type A (femelle)
- Sorties: HDMI Type A (femelle)
- Contrôle:
- Alimentation: USB Micro-B (femelle)

#### Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxPxH: 112x56x14mm (4.41x2.2x0.55in)
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 0.139kg (0.31lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Température de stockage: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Humidité relative: 5 - 90% RH (non-condensing)
- Puissance: 5VDC 1A
- Couleur: Noir

#### Divers

- Type d'emballage: Boite en carton
- Dimensions de l'emballage: 177x119x43mm(6.97x4.69x1.69in)
- Poids brut: 0.305kg (0.67lb)
- Garantie (années): 2
- Conformité des produits: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

#### Contenu De L'emballage

- Switch HDMI 48G 3 Ports
- Câble d'alimentation USB A vers Micro-B, 0.8m
- Télécommande
- Manuel Lindy

#### Informations Commerciales

- No.: 38369
- EAN: 4002888383691