



Convertisseur HDMI 18G vers DisplayPort 1.2

No.: 38303

Connecte une source HDMI à un affichage DisplayPort

Description

- Convertit une entrée HDMI en signal DisplayPort
- Prend en charge des résolutions jusqu'à 3840x2160@60Hz
- Prise en charge de l'audio surround 7.1 canaux
- La prise en charge de la gamme dynamique élevée (HDR) permet d'obtenir des noirs plus profonds, des blancs plus éclatants et une gamme de couleurs plus étendue
- Garantie 2 ans

Un convertisseur permet aux appareils qui utilisent des interfaces différentes, par exemple HDMI et DisplayPort, de se connecter les uns aux autres en convertissant les signaux.

Le convertisseur HDMI 18G vers DisplayPort 1.2 de LINDY permet de connecter des appareils source HDMI, tels qu'un PC, un lecteur Blu-ray ou un lecteur multimédia, à des écrans DisplayPort de signalisation numérique et des LFD (écrans grand format). Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8 bits, ce convertisseur garantit une clarté supérieure du contenu dans des espaces de travail innovants, des environnements de collaboration et des établissements d'enseignement. L'audio multicanal immersif est pris en charge jusqu'à 7.1 canaux pour compléter la vidéo avec les signaux audio.

Le convertisseur peut également être utilisé pour ajouter un autre écran afin d'étendre l'espace de travail disponible et d'augmenter la productivité. Grâce à sa forme compacte et légère et à son installation Plug & Play pratique, il est également idéal pour les voyages.

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: HDMI vers DisplayPort
- Norme: HDMI 2.0 / DisplayPort 1.2
- Bande passante prise en charge: 21.6Gbit/s
- Résolution maximale en entrée: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit SDR
- Résolution maximale en sortie: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit. SDR
- Chipset: LT6711A
- Prise en charge HDCP: HDCP 1.4
- Audio: Prise en charge audio numérique 7.1 LPCM jusqu'à 192kHz 24bit
- Ports audio dédiés: -
- Caractéristiques spécifiques: Prise DC 3.5/1.35mm pour une alimentation optionnelle (5V 1A)

Connecteurs

- Entrées: HDMI Type A femelle

- Sorties: DisplayPort mâle

Propriétés physiques

- Dimensions (approx.) LxlxH:
 - 40x45x15mm [1.57x1.77x0.59in]
 - 20.5x16.5x3.5mm [0.81x0.65x0.14in] / DP
- Longueur Du Cable: 95mm [3.74in]
- Matériau du boîtier: ABS
- Matériau de la gaine: ABS
- Diamètre de la gaine: -
- Rayon de courbure minimal: -
- Poids net: 0.032kg [0.07lb]
- Température de fonctionnement: -20°C - 85°C [-4°F - 185°F]
- Température de stockage: -20°C - 85°C [-4°F - 185°F]
- Humidité relative: 20 - 95% RH [sans condensation]
- Couleur: Blanc

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 174x194x20mm [6.85x7.64x0.79in]
- Poids brut: 0.041kg [0.09lb]
- Garantie [années]: 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Contenu de l'emballage

- Convertisseur HDMI 18G vers DisplayPort 1.2

Informations commerciales

- No.: 38303
- EAN: 4002888383035