

MSA conform SFP+ Transceiver Module - 10GBASE-T

Product ID: SFP10GBTST



De SFP10GBTST is een MSA-conforme koperen SFP transceiver die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met 10GBASE-T compatibele MSA switches en routers. De SFP+ transceiver module ondersteunt een maximumafstand van 30 m en levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit via koperen kabels, die een kosteneffectief alternatief zijn voor glasvezelkabels.

Technische specificaties:

- **Maximale dataoverdrachtssnelheid:** 10 Gbps
- **Type:** Koper
- **Verbindingstype:** RJ45 connector
- **Maximale overdrachtsafstand:** 30 m
- **MTBF:** 4.598.430 uur
- **DDM:** Nee >

Deze SFP+ koperen module is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

StarTech.com SFP's

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang defecte of beschadigde SFP+ modules in MSA-compatibel apparatuur
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Eigenschappen

- Biedt betrouwbare 10 GbE verbindingen voor 10GBASE-T conforme netwerken
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Gebruikt een voordelig bekabeling alternatief voor glasvezelinstallaties
- RJ45 koperen interface
- Hot-swappable met glasvezelmodules

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Industriestandaarden	IEEE 802.3an 10GBASE-T
		IEEE 802.3an 10GBASE-T
Prestaties	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	10 Gbps
	DDM	Nee
	Glasvezelmodus	Full-Duplex
	Glasvezeltype	Koper
	Max. overdrachtsafstand	30 m (98.4 ft)
	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
	MTBF	4.598.430 uur
Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	1 - RJ-45 Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	MSA-compatibele SFP+ -poort
Voeding	Vermogensopname	2.3 W (max.)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	13.9 mm [0.5 in]
	Gewicht product	28 g [1 oz]
	Hoogte product	12.6 mm [0.5 in]
	Kleur	Zilver
	Lengte product	70 mm [2.8 in]
	Type behuizing	Zinc Alloy
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	60 g [2.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - SFP+ zendontvanger

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.