


Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA, Lithium-ion, Rackmontage 3HE, 230V, 6 IEC C13-Stecker, SmartConnect Port+SmartSlot, kurz Tiefe, AVR, LCD

SMTL1500RMI3UC

Übersicht

Ausführung Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V
Weitere Eingangsspannung	220 V 240 V
Hauptausgangsspannung	230 V
Weitere Ausgangsspannung	220 V 240 V
Nennleistung in W	1350 W
Nennleistung in VA	1500 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Nummer der Rack-Einheit	3U
Anzahl von Kabeln	1
Batterietyp	Li-Ion (Lithium-Ionen)
Gelieferte Ausrüstung	Installationsanleitung Rackmontierte Trageschienen Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232 USB-Kabel

Allgemein

Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls	0
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule	0
Produkt Unterkategorie (Web)	Lithium-Ionen
Redundant	No

Abmessungen

Höhe	13,1 cm
-------------	---------

Breite	43,8 cm
Tiefe	30,2 cm
Produktgewicht	19,5 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagevariante	Schrank- und Schalttafeleinbau
Zwei Pfosten montierbar	1
USB-kompatibel	No

Eingang

Eingangsspannungsgrenzen	160 - 286 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung

Ausgang

Startpunkt Diagramm	150
Oberschwingungen	Less than 5 %
Maximal konfigurierbare Leistung in VA	1500 VA
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)	1350 W
Umschaltzeit	Typisch 6 ms, maximal 10 ms
Topologie	Line interactive
Wellentyp	Sinuswelle
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisiert

Konformität

Produktzertifizierungen	CE CSA EAC RCM
Equipment protection policy	Lebenslang : 150000 US\$
Beschriftung	GS-Zeichen
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Umgebung

Geräuschpegel	45 dBA
Online thermische Auflösung	135 Btu/h
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-10...40 °C
Aufbewahrungshöhe	0,00...7620,00 m
Schutzart (IP)	IP20
Relative Feuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 % nicht kondensierend

Batterien und Überbrückungszeit

Extendable Run Time	0
Vorinstallierte Batterien	0
Leere Batterieschächte	0
Typische Ladedauer	3 h
Lebensdauer der Batterie	8...10 Jahre
Batterielebensdauer	8...10 Jahre
Batterieleistung in VAH	307 VAh capacity 300 VAh Laufzeit
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeinheit gemeint?	100 W rated

Kommunikation & Management

Steuerungspanel	Alarm, wenn batterie an, bestimmter alarm für niedrige batterie, konfigurierbare verzögerungen
Control panel	Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole
Freie Steckplätze	1

Überspannungsschutz und Filterung

Überspannung Einschätzung	645 J
Filterung	Vollzeit-geräuschfilterung, mehrpolig: 0,3 % ieee-stoßdurchlass: nullklemmung-reaktionszeit: gemäß ul 1449

Verpackungseinheiten

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	58,4 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 3 Width	100 cm
Number of Units in Package 3	12
Package 3 Height	0,1 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 1 Width	44,8 cm
Package 1 Height	27,9 cm
Package 1 Weight	22,68 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	In Untersuchung
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	5 Jahre Reparatur oder Austausch
----------	----------------------------------