



SMART BOARD 1150

DATENBLATT

CHERRY SMART BOARD 1150

DAS CHERRY SMART BOARD 1150 VEREINT PROFESSIONELLE TASTATUREINGABE MIT INTEGRIERTER SMARTCARD-TECHNOLOGIE FÜR SICHERE AUTHENTIFIZIERUNG UND KONTROLLIERTE ZUGRIFFE. ENTWICKELT FÜR BEHÖRDEN, DAS GESUNDHEITSWESEN UND UNTERNEHMEN MIT HOHEN SICHERHEITSANFORDERUNGEN, UNTERSTÜTZT ES DEN ZUVERLÄSSIGEN SCHUTZ SENSIBLER DATEN UND LÄSST SICH NAHTLOS IN BESTEHENDE IT-UMGEBUNGEN INTEGRIEREN. DANK DER VON CHERRY ENTWICKELTEN ELEKTRONIK- UND FIRMWARE-PLATTFORM BLEIBT DIE LÖSUNG AUCH LANGFRISTIG AN ZUKÜNFTIGE SICHERHEITS- UND COMPLIANCE-ANFORDERUNGEN ANPASSBAR.

SECURITY KEYBOARD MIT INTEGRIERTEM SMART CARD TERMINAL

Das Smart Board 1150 vereint zuverlässige Performance mit einem klaren, funktionalen Design – und setzt dabei kompromisslos auf Sicherheit. Das integrierte Smartcard-Terminal erfüllt zentrale Anforderungen in den Bereichen elektronische Signatur, Authentifizierung, Datenverschlüsselung und Zugriffskontrolle.

In Kombination mit entsprechender Software wird diese kabelgebundene Security-Tastatur zur intelligenten Zugangskontrolle am Arbeitsplatz – zertifiziert, robust und vertrauenswürdig. So bleibt sensible IT-Infrastruktur vor unbefugtem Zugriff sicher geschützt.



HIGHLIGHTS

- PC/SC Smartcard-Leser
- Protokolle: T=0, T=1
- CCID kompatibel
- Lesen/Schreiben von ISO 7816 konformen Smartcards
- Flaches Design, niedrige Smartcard-Kontakteinheit
- DE-Version mit DIN/GS-konformen Layout
- Treiber-Unterstützung für Windows/MacOS-X/Linux
- Einhandbedienbarkeit des Smartcard-Moduls
- DE-Version erfüllt BGI-650 Leitfaden für Ergonomie

LIEFERUMFANG

- Bedienungsanleitung
- Tastatur

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTINFORMATIONEN

Artikelnummer	JK-A1150DE-0
EAN	4025112122736
Layout	DE (Deutschland)
Farbe	Grau
Modellnummer	JK-A01
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	- CE - cURus - GS - FCC - RCM - UKCA
Software Unterstützung	- CHERRY KEYS - Kartenleser-Tools - PC/SC Diagnose Tool
Betriebssystem	- Linux - Windows - macOS
System Requirements-Hardware	- USB 2.0 - USB-A
Abmessungen inkl. Verpackung	480 mm × 194 mm × 53 mm 1,112.8 g

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	50 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
USB-Hub	nein
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	80 mA
Tastaturformat	Vollbild (100 %)
Integrierte Metallplatte	ja
Reaktionszeit	3-5 ms

© Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2 · 91275 Auerbach/OPf. · Germany

cherry-world.com · cherry.de

Sales Support · Technischer Support · eHealth Support

+49 9643 - 2061 - 100

www.cherry.de/de-de/kontakt

Errors, technical changes and delivery options reserved. Technical information refers only to the specification of the products.