



Delock Externí USB 3.1 Hub se 4 porty na 10 Gbps

Popis

Tento USB Hub od Delocku může být připojen k počítači přes rozhraní USB Typ-A. Rozšiřuje počítače o čtyři konektory USB Typ-A.

Napájený rozbočovač

Obsažený napájecí zdroj dodává energii do připojených zařízení na přední straně. Rozbočovač lze používat i bez napájecího zdroje.



Specifikace

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice
 - 4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A samice
 - 1 x DC 12 V napájecí konektor
- Chipset: VIA VL820
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 1 x LED indikující
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 92 x 54 x 19 mm
- Plug & Play

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Výstup: 12 V / 2 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: ø cca. 2,5 mm
 - venkovní: ø cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 10 mm

Systémové požadavky

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 nebo vyšší
- Mac OS 10.13.3 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Hub USB
- 1 x Kabel USB A samec na USB-C™ samec, délka cca. 1 m
- Napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Číslo produktu 64053

EAN: 4043619640539

Země původu: China

Balení: • Kartonová krabice



Příslušenství





General	
Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6 nebo vyšší Mac OS 10.13.3 nebo vyšší
LED indikátor:	1 x
Interface	
Konektor 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice
Konektor 2:	4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Type-A female
konektor 3:	1 x DC jack
Technical characteristics	
Chipsetem:	VIA VL820
Rychlost přenosu dat:	10 Gbps
Physical characteristics	
Délka:	92 mm
Width:	54 mm
Height:	19 mm
Barva:	černá
Power supply	
Input:	AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
Output:	12 V / 2 A
Connector:	DC plug 5.5 mm x 2.5 mm