

# ZUVERLÄSSIGE, SICHERE UND KOMPAKTE LASERDRUCKER MIT EINER DRUCKGESCHWINDIGKEIT BIS 40 SEITEN PRO MINUTE



## i-SENSYS LBP240 Serie

Die Canon i-SENSYS LBP240 Serie besteht aus Schwarz-Weiß-Laserdruckern, die sich ideal für kleine Unternehmen eignen.



**DOKUMENTEN-SCHUTZ**



**EINFACHE BEDIENUNG**



**PRODUKTIVITÄT STEIGERN**



**IMMER IN VERBINDUNG**

### Dokumentenschutz

Mit der 360-Grad-Sicherheit schützen Sie Dokumente, Drucksystem und Netzwerk. Zu den Funktionen gehören TLS1.3, Systemüberprüfung beim Start und sicherer PIN-Druck.

### Produktivität steigern

Sparen Sie wertvolle Zeit mit Druckgeschwindigkeiten bis 40 Seiten/Min. (einseitig), bzw. bis 33,6 ISO-Seiten/Min. (beidseitig) und einer Aufwärmzeit von nur ca. 14 Sekunden. Eine zusätzliche 250-Blatt-Papierkassette steigert die Produktivität in Büros mit hohem Druckaufkommen.

### Bedienkomfort

Einrichtung und Verwaltung der Druckereinstellungen werden über das LC-Display oder per Fernzugriff über einen Webbrowser ausgeführt. Die All-in-One Toner-Cartridge lässt sich bei Bedarf schnell und einfach austauschen, was Ausfallzeiten deutlich reduziert.

### Immer in Verbindung

Dank der umfangreichen mobilen Anschlussoptionen können Sie bequem vom Smartphone oder Tablet drucken – über die Canon PRINT Business App, AirPrint (iOS) oder Mopria (Android).

**Canon**

---

## DIE MODELLREIHE IM ÜBERBLICK



LBP243dw



LBP246dw

PCL-Druckersprache	●	●
PostScript Druckersprache		●
DIN A4 Druckgeschwindigkeit	36 Seiten/Min.	40 Seiten/Min.
Display	5-zeiliges LCD	5-zeiliges LCD
Sicherer Druck mit PIN-Code		●
Duplexdruck	●	●
WLAN-Konnektivität	●	●

## TECHNISCHE DATEN

### DRUCKEREIGENSCHAFTEN

#### Druckgeschwindigkeit

LBP246dw:  
Einseitig: Bis 40 Seiten/Min. (A4)  
Bis 65,4 Seiten/Min. (A5, quer)  
Beidseitig: Bis 33,6 ISO-Seiten/Min. (A4)

LBP243dw:  
Einseitig: Bis 36 Seiten/Min. (A4)  
Bis 58,8 Seiten/Min. (A5, quer)

Beidseitig: Bis 30,2 ISO-Seiten/Min. (A4)  
Schwarzweiß-Laserdruck

Bis zu 1.200 x 1.200 dpi

Ca. 14 Sekunden nach dem Einschalten

Max. 5,0 Sekunden

750 bis 4.000 Seiten pro Monat

80.000 Seiten

#### Druckverfahren

#### Druckauflösung

#### Aufwärmzeit

#### Druck der ersten Seite

#### Empfohlenes monatliches Druckvolumen

#### Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)

#### Druckfreier Rand

#### Erweiterte Druckfunktionen

Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts

LBP246dw:

Verschlüsselter sicherer Druck

Sicherer Druck

Microsoft Universal Print-Unterstützung

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App

Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in,

Canon PRINT Business App

LBP243dw:

Microsoft Universal Print-Unterstützung

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App

Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in,

Canon PRINT Business App

### MEDIENHANDLING

#### Papierzufuhr (Standard)

Papierkassette: bis zu 250 Blatt

Mehrzweckezug: bis zu 100 Blatt

#### Papierzufuhr (optional)

#### Maximale Papierkapazität

#### Papierausgabe

#### Druckmedientypen

Papierkassette: bis zu 550 Blatt

Bis zu 900 Blatt

150 Blatt

Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, Gestrichenes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge

#### Druckmedienformate

Kassette (Standard und optional):

A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement,

OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,

Benutzerdefinierte Formate: min. 105 x 148 mm,

max. 216,0 x 355,6 mm.

Mehrzweckezug:

DIN A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement,

OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,

Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, Monarch,

DL, C5). Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm,

max. 216,0 x 355,6 mm

#### Papiergewicht

Kassette (serienmäßig und optional): 60 bis 120 g/m<sup>2</sup>

Mehrzweckezug: 60 bis 199 g/m<sup>2</sup>

#### Beidseitiges Drucken

DIN A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL,

Foolscap

Benutzerdefinierte Formate: min. 210 x 279,4 mm,

max. 216 x 355,6 mm

60 bis 120 g/m<sup>2</sup>

### ALLGEMEINE DATEN

#### Stromversorgung

#### Stromverbrauch

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Maximum: ca. 1.250 W

Betrieb: ca. 480 W

Standby: ca. 6 W

Ruhemodus: ca. 0,9 W

Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC):

LBP246dw: 0,33 kWh/Woche (230 V)<sup>7</sup>

LBP243dw: 0,29 kWh/Woche (230 V)<sup>7</sup>

Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden

Sie hier: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

# i-SENSYS LBP240 Serie

### Geräusentwicklung

Schalldruck<sup>1</sup>:

LBP246dw:

Betrieb: ca. 54 dB

Standby: praktisch nicht wahrnehmbar<sup>2</sup>

LBP243dw:

Betrieb: Einseitig max. 54 dB

Beidseitig max. 53 dB

Standby: praktisch nicht wahrnehmbar<sup>2</sup>

Schallleistung<sup>1</sup>:

Betrieb: ca. 68 dB

Standby: praktisch nicht wahrnehmbar<sup>2</sup>

Ca. 399 x 373 x 249 mm

Ca. 9,35 kg

Temperatur: 10 bis 30°C

20 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

5-Zeilen-LCD, 3 LEDs (Auftrag, Fehler, Energiesparmodus),

Tastatur mit 10 Zifferntasten

### Abmessungen (B x T x H)

### Gewicht

### Betriebsumgebung

### Bedienfeld

### CONTROLLER

### Prozessorgeschwindigkeit

### Speicher

### Speicherung

### Druckersprachen

1.200 MHz

1 GB

4 GB eMMC

LBP246dw: UFRIL, PCL 5e<sup>3</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

LBP243dw: UFRIL, PCL 5e<sup>3</sup>, PCL6

LBP246dw: 45 PCL-Schriften, 136 PS-Schriften

LBP243dw: 45 PCL-Schriftarten

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,

Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung

### Schriftarten

### Schnittstellen und Anschlüsse

### Netzwerkprotokoll

Drucken:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSO)

Management:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sicherheit:

TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3,

SSL (HTTPS, IPPS)

Sicherheit (kabellos):

Infrastruktur-Modus:

WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES),

WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Zugriffspunktmodus:

WPA2-PSK (AES)

### Software- und Druckerma-

### agement

Remote User Interface (RUI),

Department-ID-Sicherheitsfunktion,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: serverbasierte Software für

die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme

eMaintenance: Das eingebettete RDS ermöglicht u.a. Fernable-

nung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Ver-

brauchsmaterialien und Ferndiagnose.

### Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 /

Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012

macOS X Version 10.13 und höher

Linux<sup>4</sup>

### VERBRAUCHSMATERIAL

### All-in-One Cartridges

Cartridge 070 (3.000 Seiten <sup>5)</sup><sup>6</sup>

Cartridge 070H (10.200 Seiten <sup>5)</sup><sup>6</sup>

### ZUBEHÖR/OPTIONEN

### Artikel

Papierkassette AHI

### Anmerkungen:

<sup>[1]</sup> Angaben zur Geräusentwicklung gemäß ISO 9296.

<sup>[2]</sup> Praktisch nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der erzeugte Geräuschpegel für eine in der Nähe stehende Person niedriger ist als die normalen Umgebungsgeräusche gemäß ISO 7779.

<sup>[3]</sup> Ein Canon PCL5e-Treiber ist nicht im Lieferumfang enthalten, jedoch werden PCL5e-Befehle vom System unterstützt.

<sup>[4]</sup> Nur online erhältlich

<sup>[5]</sup> Basierend auf ISO/IEC 19752.

<sup>[6]</sup> Starter-Cartridge (Schwarz: bis zu 1.500 Seiten) ist im Lieferumfang enthalten

<sup>[7]</sup> Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 3.0.

# ZUVERLÄSSIGE, SICHERE UND KOMPAKTE LASERDRUCKER MIT EINER DRUCKGE- SCHWINDIGKEIT BIS 40 SEITEN PRO MINUTE

Die Canon i-SENSYS LBP240 Serie besteht aus Schwarz-Weiß-  
Laserdruckern, die sich ideal für kleine Unternehmen eignen.



## DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS LBP243dw (DE/AT)	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP243dw (CH)	5952C020AA	8714574681917
i-SENSYS LBP246dw (DE/AT)	5952C006AA	4549292215038
i-SENSYS LBP246dw (CH)	5952C019AA	8714574681900

## ZUBEHÖR:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Papierkassette AH1	0732A033BA	4549292092769

## VERBRAUCHSMATERIAL:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 070	5639C002AA	4549292197839
Cartridge 070 H	5640C002AA	4549292198041

**Canon Deutschland GmbH**  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 69 299 936 80  
canon.de

**Canon Austria GmbH**  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. +43 1 360 277 4567  
canon.at

**Canon (Schweiz) AG**  
Richtistrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. +41 22 567 5858  
canon.ch

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

**Canon**

German edition  
© Canon Europa N.V., 2023