

Hub USB 3.0 a 7 Porte con Porte di Ricarica Dedicate - 2 Porte x 2,4 Amp

Product ID: ST93007U2C



Questo hub USB 3.0 a 7 porte funziona come hub dati tradizionale per il computer, nonché come stazione di ricarica a due porte per i dispositivi mobili. Ora è possibile aggiungere comodamente al MacBook, laptop o desktop sette porte USB 3.0 e due porte di ricarica rapida 2,4 A. È l'aggiunta perfetta per qualsiasi ambiente domestico, di ufficio o con postazioni di lavoro condivise.

Permette di ricaricare rapidamente Android™, iPad e iPhone

Due porte di ricarica dedicate (DCP) da 2,4 amp consentono di ricaricare rapidamente smartphone, tablet e altri dispositivi con ricarica USB. Le porte di ricarica sono situate sulla parte superiore dell'hub, per un accesso facile e veloce.

Le porte di ricarica e dati funzionano simultaneamente, consentendo ricaricare comodamente i dispositivi mobili continuando a utilizzare i dispositivi USB 3.0. L'hub ricarica i dispositivi anche se il computer è scollegato, in modalità sospensione o spento.

Permette di espandere la connettività del computer

Consente di incrementare la produttività aggiungendo ce sette porte USB 3.0 (note anche come USB 3.1 Gen 1) alla workstation. Con il supporto per velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps, è perfetto per collegare dispositivi ad elevata larghezza di banda, quali box esterni per disco rigido, stampanti, scanner, webcam ad alta risoluzione, videocamere, ecc.

Progettato per la facilità d'uso

Questo hub USB 3.0 è l'accessorio ideale per il laptop o desktop. L'ingombro ridotto consente di occupare poco spazio sulla scrivania, mentre la distanza tra una porta USB e l'altra permette di collegare e scollegare con facilità i dispositivi maggiormente utilizzati. Inoltre, è possibile configurare l'hub nel giro di pochi secondi, senza la necessità di installare driver.

ST93007U2C è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Può essere utilizzato come stazione di ricarica a porta doppia o come hub dati a casa, in ufficio o in ambienti con postazioni di lavoro condivise
- Permette di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili, espandendo la connettività del computer
- Permette di rendere più accessibili le porte USB difficili da raggiungere

Spécifications techniques

- Permette di ricaricare rapidamente smartphone e tablet, grazie alle porte di ricarica rapida USB 2,4 A
- Consente di collegare più dispositivi USB al laptop o desktop, aggiungendo sette porte USB 3.0
- Consente di ricaricare svariati dispositivi mobili, compresi i dispositivi Apple e Samsung Galaxy, con supporto della specifica di ricarica delle batterie USB 1.2
- Design compatto ed elegante
- Permette l'utilizzo simultaneo delle porte hub e delle porte di ricarica rapida
- Compatibilità multi-piattaforma universale, non richiede l'installazione di driver
- Trasmissione USB 3.0 SuperSpeed fino a 5 Gbps
- Pulsante di accensione On/Off integrato
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
- Indicatori LED per lo stato delle porte
- Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 1.x

Hardware	Warranty	2 Years
	Connessione host USB-C	No
	ID chipset	VLI - VL812
	Interfaccia	USB 3.0
	Porta(e) di ricarica rapida	Sì
	Porta(e) per dispositivi USB-C	No
	Porte	7
	Standard del settore	Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2 USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1
	Tipo bus	USB 3.0
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i	Tipo/i connettori	7 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina 2 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina
	Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali	Nota	In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate
	Requisiti di sistema e cavi	Computer host con una porta USB 3.0 disponibile L'adattatore di alimentazione incluso deve essere collegato all'hub per consentire il funzionamento
Indicatori	Indicatori LED	7 - Stato della porta (blu) 2 - Stato della porta di ricarica (blu)
	Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso
Consumo energetico		48
Corrente di uscita		4 A
Corrente ingresso		2 A
Tensione di uscita		12 DC
Tensione ingresso		100 ~ 240 AC
Tipo presa		N
Tipo punta centrale		Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

	Umidità	10% ~ 90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	25 mm [1 in]
	Colore	Nero
	Fattore di forma	Desktop
	Larghezza prodotto	60 mm [2.4 in]
	Lunghezza prodotto	200 mm [7.9 in]
	Peso prodotto	133 g [4.7 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	872 g [30.8 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Hub USB 3.0 a 7 porte + porte di ricarica dedicate 2,4 A
		1 - Cavo host USB 3.0
		1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis