

Station d'accueil USB Type-C/A à double affichage avec Power Delivery 60 W

Product ID: DK30C2DPPDUE



Créez une station de travail double 4K à 60 Hz avec cette station d'accueil universelle certifiée pour ordinateur portable USB-C et USB-A. La station d'accueil USB-C prend en charge Power Delivery 3.0 60 W, deux moniteurs HDMI et/ou DisplayPort, la charge rapide et des ports périphériques USB-C et USB-A.

Le câble hôte universel unique

La station d'accueil USB-C est livrée avec un câble hôte universel conçu avec un adaptateur USB-C à USB-A joint pour accueillir les ordinateurs portables USB-A. Le câble a également une longueur étendue de 1 mètre pour prendre en charge une grande variété de configurations de postes de travail.



Connexions de moniteur flexibles

Cette station d'accueil vidéo double 4K à 60 Hz prend en charge les moniteurs Ultra HD DisplayPort et/ou HDMI qui vous permet de configurer vos connexions vidéo pour répondre au mieux à vos besoins.

- **Double DisplayPort 4K** | Jusqu'à 4096 x 2160p à 60 Hz
- **Double HDMI 4K** | Jusqu'à 4096 x 2160p à 60 Hz
- **DisplayPort 4K unique + HDMI 4K unique** | Jusqu'à 4096 x 2160p à 60 Hz
- **DisplayPort 5K unique*** | Jusqu'à 5120 x 2880

**Nécessite la prise en charge d'un moniteur 5K via deux ports DP*

Certifié pour la compatibilité universelle et la fiabilité



Cette station d'accueil est entièrement certifiée conforme aux normes industrielles les plus strictes en matière de certification USB-IF (USB 3.1 Gen 1, USB Type-C et Power Delivery), VESA DisplayPort et DisplayLink (connexions vidéo) afin de garantir une qualité, une fiabilité et une compatibilité optimales.

Power Delivery 60 W

À l'aide d'un seul câble, le dock alimente et charge votre ordinateur portable lorsque vous travaillez avec une alimentation de 60 W pour un chargement plus rapide, à l'aide de l'adaptateur secteur 135W.

Configuration facile et pratique

Pour une installation rapide, le câble combiné (USB-C avec adaptateur USB-A joint) vous permet de connecter tout ordinateur portable. La station d'accueil comprend des trous de montage pour le montage sur un poste de travail (support non inclus).

Les connexions dont vous avez besoin

Connectez vos appareils avec quatre ports USB 3.1: 1x USB-C et 3x USB-A. Rechargez rapidement votre smartphone USB-C ou USB-A. La station d'accueil fournit un port GbE (prise en charge du démarrage PXE et Wake-on-LAN) et une prise audio pour casque de 3,5 mm à 4 positions. Il comprend également un emplacement de verrouillage de sécurité (emplacement K) pour la protection contre le vol.



Pour plus de flexibilité lors de l'installation, vous pouvez utiliser les supports de montage StarTech.com ([SSPMSUDWM](#) & [SSPMSVESA](#)) spécialement conçus pour nos stations d'accueil et concentrateurs, pour monter votre station d'accueil TB3 sur un bureau, un mur ou d'autres surfaces afin de vous offrir la configuration personnalisée dont vous avez besoin.

Le choix des professionnels de l'informatique depuis 1985

StarTech.com effectue des tests approfondis de compatibilité et de performance de tous nos produits pour nous assurer de respecter ou de dépasser les normes de l'industrie et de fournir des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Nos conseillers techniques StarTech.com locaux possèdent une vaste expertise en matière de produits et travaillent directement avec nos ingénieurs StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

DK30C2DPPD bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Créez un poste de travail à double affichage à l'aide d'un ordinateur portable équipé d'un port USB-C ou USB-A
- Idéal pour les grandes entreprises, les sociétés et les organisations utilisant différents types d'ordinateurs portables
- Efficace dans les environnements de travail utilisant des données et des applications sensibles
- Idéal pour les bureaux partagés (hébergement ou postes de travail partagés), avec compatibilité universelle

Spécifications techniques

- Station d'accueil universelle pour ordinateurs portables équipés d'un port USB-C ou USB-A, compatible Mac, Windows et Chrome OS
- Créez une station de travail double 4K à 60 Hz avec plusieurs options de sortie vidéo : double DisplayPort, double HDMI ou DisplayPort + HDMI
- Alimentez et chargez votre ordinateur portable grâce à la technologie Power Delivery 2.0 jusqu'à 60 W
- Connectez vos périphériques USB grâce à 4 ports USB 3.0, 1 port USB-C (avec charge rapide) et 3 ports USB-A (dont 1 port de charge rapide)
- Connexion facile grâce au câble combo unique de 1 m (USB-C vers C avec adaptateur USB-A intégré)

Matériel	Warranty	3 Years
	Écrans pris en charge	2
	ID du chipset	DisplayLink - DL6950 Genesys Logic - GL3523 Fresco Logic - FL7102 Fresco Logic - FL7201 VIA Labs - VL160 RealTek - RTL8153 Texas Instruments - TS3A225E
	Interface	USB 3.0
	K-Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Normes de l'industrie	Spécification de l'USB Power Delivery, Rév. 3.0 Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2 DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
	Port(s) à charge rapide	Oui
	Prise en charge 4K	Oui
	Type de bus	USB-C USB 3.0
	Performance	Prise en charge duplex complet
Prise en charge UASP		Oui
PXE		Oui
Réseaux compatibles		10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max.		2 HDMI - 4096 x 2160p à 60 Hz 2 DisplayPort - 4096 x 2160p à 60 Hz 1 HDMI + 1 DisplayPort 4096 x 2160p à 60 Hz 1 DisplayPort 5K en utilisant 2 ports vidéo DP - 5120 x 2880 à 60 Hz Les résolutions inférieures sont également prises en charge. Par exemple, si la résolution maximale est de 4096 x 2160p (4K), les résolutions 3840 x 2160p (4K), 2560 x 1600p et 2560 x 1440p sont également prises en charge.
Type et débit		USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données		5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; duplex intégré)
Connecteur(s)	Types de connecteur	2 - DisplayPort (20 broches) Femelle 2 - HDMI (19 broches) Femelle

		<p>1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 Femelle</p> <p>1 - USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) Femelle</p> <p>2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle</p> <p>1 - Ethernet Gigabit Femelle</p> <p>1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle</p>
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>macOS 10.11 - 10.12, 10.14</p> <p>Chrome OS™ v55+</p>
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	<p>Ordinateur compatible USB-C avec un port USB Type-C disponible ou ordinateur compatible USB-3.0 avec un port USB Type-A disponible</p>
	Remarque	<p>Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge USB Power Delivery et le DP Alt Mode.</p> <p>La résolution 4K est prise en charge sur les quatre ports vidéo. Un écran DisplayPort ou HDMI d'une capacité de 4K est requis pour obtenir les résolutions 4K x 2K</p> <p>La performance peut être limitée par la connexion à un port hôte USB 2.0 ou l'utilisation d'un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus)</p> <p>L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s</p> <p>La résolution 5K est prise en charge en connectant les deux ports DisplayPort à un seul écran 5K. Un écran compatible 5K est nécessaire pour obtenir une résolution 5K (5120 x 2880, 60 Hz)</p> <p>La station d'accueil se connecte au port USB Type-C ou USB Type-A de votre ordinateur portable.</p>
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	135 W
	Courant de sortie	6.75 A
	Courant d'entrée	2.5 A
	Power Delivery	60W
	Tension de sortie	20V DC
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Type de prise	N

Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0~95 %
	Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Gris sidéral
	Hauteur du produit	3 cm [1.2 in]
	Largeur du produit	80 mm [3.1 in]
	Longueur du produit	22 cm [8.7 in]
	Poids du produit	280 g [9.9 oz]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Package Height	90 mm [3.5 in]
	Package Length	27 cm [10.6 in]
	Package Width	15.5 cm [6.1 in]
	Poids brut	1.3 kg [2.9 lb]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil
		1 - Câble USB-C (avec adaptateur USB-C vers USB-A)
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (UK, EU)
		1 - Guide de démarrage rapide

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis