# **Epson TM-T88VI Series**



## DATENBLATT













Mit diesem zuverlässigen und schnellen Bondrucker lassen sich herkömmliche PC-basierte POS-Systeme nahtlos mit webbasierten oder mobilen POS-Systemen und -Services ergänzen.

Der TM-T88VI ist der neueste Bondrucker von Epson und funktioniert optimal sowohl mit herkömmlichen PC basierenden POS-Systemen als auch mit den zunehmend beliebten Web- und Tablet-basierten POS-Lösungen. Daher ist er die ideale Wahl für Unternehmen, die weiterhin auf herkömmliche POS-Systeme setzen, sowie für Laden-, Bar- und Restaurantbetreiber, die auf eine Kombination aus beidem oder auf reine Web- und Tablet-basierende POS-Anwendungen setzen.

## Vielseitig

Der vielseitige Bondrucker Epson TM-T88VI kann parallel mit herkömmlichen PC-basierten Systemen betrieben werden. So können Laden-, Bar- und Restaurantbetreiber Web- und mobile POS-Lösungen nutzen, ohne dabei auf die Vorteile ihrer bewährten Systeme verzichten zu müssen. Da beide Systeme parallel benutzt werden können, können Unternehmen im eigenen Tempo wechseln, beide Systeme gleichzeitig einsetzen oder die bestehende Lösung vollständig erhalten.

## Hohe Leistung, geringe Betriebskosten

Neben den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten punktet der TM-T88VI mit Top-Leistung, Druckgeschwindigkeiten von bis zu 350 mm/s und einer ausgesprochenen Zuverlässigkeit. Der rückwärts arbeitende Papiertransport senkt den Papierverbrauch bei gleichbleibender Leistung des Druckers. Das reduziert Betriebskosten und Abfallmenge.

## Flexible Anschlussmöglichkeiten

Ethernet, USB und wahlweise eine pUSB, serielle (RS-232C) oder parallele Schnittstelle ermöglichen einen parallelen Betrieb und somit eine flexible Anbindungen an nahezu alle Anwendungen.

## Flexible Anschlussmöglichkeiten

Die ePOS Server Direct Print-Funktion ermöglicht den Druck direkt von einem Webserver aus und somit das Drucken aus dem Internet. Dank Beacon-Unterstützung können Mobilgeräte den nächsten Drucker im Geschäft identifizieren, wodurch sich das System besonders für POS-Umgebungen mit mehreren Druckern eignet. Auch die Kopplung mit Tablet-PCs, Smartphones und anderen Mobilgeräten ist mit der NFC-Unterstützung kein Problem. Eine per USB anschließbare WLAN-Option ermöglicht die einfache Integration in WLAN-Netzwerke.

## Kompakter Desktop

Der TM-T88VI hat die gleiche Maße wie der TM-T88V, so dass Sie auf dem Tresen nicht mehr Platz benötigen als bisher. Das in Schwarz oder Weiß erhältliche Gerät sieht immer gut aus, ganz gleich, in welcher Farbe Geschäft, Bar oder Restaurant gehalten sind.

## **PRODUKTMERKMALE**

- Hohe Druckgeschwindigkeit
   Druckgeschwindigkeit von bis zu 350 mm/s
- Bewährte Zuverlässigkeit
   Qualität und Verlässlichkeit von Epson
- Parallelbetrieb
   Gleichzeitige Nutzung von PC-, Mobil- und Webverbindung
- Server Direct Print-Funktion
   Direkter Druck vom Webserver auf jedem angeschlossenen Bondrucker
- Beacon-Unterstützung
   Mobilgeräte drucken auf dem nächsten verfügbaren Drucker



## **PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

Spaltenkapazität Papierbreite 80 mm, 58 / 80

PAPIER

Papierformat  $79,50 \pm 0,50$  (B) mm x Durchm. 83,00 mm,

 $57,50 \pm 0,50$  (B) mm x Durchm. 83,00 mm

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

Druckgeschwindigkeit 350 mm/sec
Druckgeschwindigkeit 300 mm/sec

(Standard)

Druckzeichensatz ANK

Spaltenkapazität Bon Papierbreite 80 mm, 58 / 80

Schrifthöhe 12 mm (B) x 24 mm (H) / 99 mm (B) x 24 mm (H)
Zeichensatz 95 alphanumerische, 18 International, 128 x 43 Grafik

Druckzeichen Text (inc. Euro-Symbol), Grafik, Barcode

ANSCHLÜSSE

Anschlüsse USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, USB mit Stromversorgung (optional), Parallel (optional), RS-

232 (optional), Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), Wireless-LAN IEEE 802.11a/b/g/n (optional), Kassenschubladenanschluss,

Bluetooth (optional)

DATENPUFFER

Daten Puffer 4 kB oder 45 Byte

POWER

Netzteil PS-180, AC cable

Betriebsspannung 24 V

ALLGEMEINES

Abmessungen 145 x 195 x 148 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht 1,6 kg
Farbe Black / White

Installation Horizontal, Wandhalterung

Steckverbinder D.K.D. function

Luftfeuchtigkeit Betrieb 10% - 90%

Temperatur Betrieb 5° C - 45° C, Lagerung -10° C - 50° C

**EINHALTUNG VON STANDARDS** 

EMC Standards CE-Kennzeichen, EN55024

SONSTIGES

Garantie 48 Monate Carry in

## **Epson TM-T88VI Series**

## **LIEFERUMFANG**

- Anschlussdeckel
- Hauptgerät
- PS-180 & AC Kabel
- Papierabstandshalter
- Einschaltknopfdeckel
- Rollenpapier
- Aufstellanleitung
- Garantiedokument

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- Epson WH-10: Wandbefestigung f
  ür TM-T88IV, TM-T88V C32C845040
- Epson OT-BZ20-634: OPTIONALER EXTERNER SUMMER für T88 und T20 C32C890634
- Epson OT-WL02 (739): Wireless LAN Dongle, 2.4 GHz C32C890739
- Epson OT-WL05 (737): Wireless LAN dongle, 2.4 and 5 GHz C32C890737





Epson Deutschland GmbH Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Info-Line: 02159 92 79 500 Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 www.epson.de Epson in Österreich Info-Line: 01 253 49 78 333 www.epson.at Epson in der Schweiz Info-Line: 022 592 7923 www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber

