



USB 3.0 Typ A Kabel, Cromo Line

Artikelnummer:
0,5 m - 36625
1 m - 36626
2 m - 36627
3 m - 36628
5 m - 36629

Beschreibung

- Performante, funktionsgerechte und designorientierte USB 3.0 Typ A Stecker an Stecker Kabel
- Unterstützt Datenraten von bis zu 5Gbit/s
- Robustes ABS-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
- 3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, verzinnem Kupferleiter
- SuperSpeed, USB 3.0, 5Gbps; 10 Jahre Garantie

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line USB 3.0 Typ A Stecker an Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.

Die Cromo Line USB 3.0-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5Gbit/s (SuperSpeed) ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.

Verfügbar in den Längen 0.5m, 1m, 2m, 3m and 5m

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB 3.0 Stecker Typ A
- Steckverbinder B: USB 3.0 Stecker Typ A
- Gehäusematerial: ABS, verchromt
- Beschichtung des Steckverbinders: Gold 1µm
- Pin Konstruktion: Phosphorbronze
- Beschichtung der Pins: Gold 3µm
- Abmessungen (ca.) BxTxH: A: 15.5x35x7.8mm (0.61x1.38x0.31in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 0.5m (1.64ft)
- Standard: USB 3.0
- Farbe: Grau
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 5.5mm (0.22in)

- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinnertes Kupfer
- Leitermaße: 24/28/28AWG
- Schirmung: Kupfergeflecht, 65%

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 5 Gbit/s
- Nominale Dämpfung:
 - 0.5 - 3m: 0.5MHz - 7.5GHz<25DB
 - 5m: 0.5MHz - 7.5GHz<32DB
- Minimaler Biegeradius: 55mm (2.2in)
- Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Lagertemperatur: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, UL

Verkaufsinformationen

- No. 36625
- EAN: 4002888366250

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 36625 - 0.5m (1.64ft)
- 36626 - 1m (3.28ft)
- 36627 - 2m (6.56ft)
- 36628 - 3m (9.84ft)
- 36629 - 5m (16.44ft)