

Fiche technique du produit

Spécifications



Offre de signalisation des onduleurs pour les systèmes d'alimentation IBM IBM AS/400 et IBMi

AP98275

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time

Physique

Hauteur	3,8 cm
Largeur	17,8 cm
Profondeur	15,2 cm
Poids du produit	0,36 kg
Mode d'installation	Non montable en rack
Connecteur B	SUB-D 9 mâle Signalisation simple
Connecteur A	SUB-D 9 mâle Signalisation simple

Sortie

Nombre de ports 1

Environnement

Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...45 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...50000 ft
Température ambiante de stockage	-15...45 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,1 cm
Largeur de l'emballage 1	16,5 cm
Longueur de l'emballage 1	23,5 cm
Poids de l'emballage 1	0,45 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------