

Support mural AXIS T91G61

Connexion rapide et espace de rangement

Conçu pour les caméras PTZ et multi-capteurs, le support mural AXIS T91G61 peut accueillir et protéger des accessoires en toute sécurité dans le système de fixation. Procédez rapidement et facilement aux connexions à l'alimentation et aux données via le câble Ethernet préinstallé avec le connecteur IP66 RJ45. Grâce à son matériau pour extérieur résistant aux chocs, ce support convient à tous les environnements, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le modèle AXIS T91G61 dispose de la même configuration de perforations de montage que le support mural Axis PTZ standard. En cas de rénovation, cette configuration correspond au support de caméra PTZ Pelco pour faciliter le raccordement, aucun perçage supplémentaire n'est donc requis. Il peut être monté sur des poteaux et des angles à l'aide des accessoires en option.

- > Espace pour les périphériques de connectivité, les injecteurs (non fournis) et l'entretien
- > Protection contre les impacts, l'eau, la poussière et la corrosion
- > Connecteur IP66 RJ45 préinstallé
- > Réutilisation des perforations existantes



Support mural AXIS T91G61

Général

Produits pris en charge	AXIS Q3709-PVE Série AXIS Q6000-E Série AXIS P56 Série AXIS Q60 Série AXIS Q61
--------------------------------	--

Boîtier	Boîtier en aluminium chromaté laqué Couleur : blanc NCS S 1002-B
----------------	---

Dimensions	185 x 214 x 404 mm (7,28 x 8,43 x 15,9 po)
-------------------	--

Poids	3,5 kg (7,7 lb)
--------------	-----------------

Charge maximale	30 kg (66 lb)
------------------------	---------------

Pose de câbles	Arrière : orifice pour câble Bas : entrée de conduit 3/4 po x 2
-----------------------	--

Environnement	Intérieur Extérieur
----------------------	------------------------

Homologations	Sécurité IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 Environnement IEC/EN 60529 IP66, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-6 (Sinus), IEC 60068-2-27 (Choc électrique), NEMA 250 Type 4X, UL 50E, MIL-STD 810G 509.5, RoHS
----------------------	--

Accessoires fournis

Guide d'installation
Câble Ethernet avec connecteur IP66 RJ45 (avec joint)
Joint en mousse et sangle en silicone (préinstallés)
Angle du bouchon du connecteur C13

Accessoires en option

Injecteur AXIS T81B22 DC 30 W 1 port^a
Injecteur AXIS T8133 30 W^a
Injecteur AXIS T8134 60 W^a
Injecteur AXIS T8154 60 W SFP^a
Périphérique d'alimentation PoE+ par câble coaxial AXIS T8642
Fixation pour poteau AXIS T91A57
Fixation angulaire AXIS T91A64
Adaptateurs de conduit AXIS ACI
Coupure de câble réseau mince
Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, consultez www.axis.com

Garantie

Garantie 3 ans d'AXIS : voir www.axis.com/warranty

a. *Injecteur non fourni*

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility