



- Max. Auflösung: 3840x2160 60Hz 4:2:0 8Bit (VGA Max 1920x1200 60Hz)
- HDCP-Unterstützung: HDCP 1.4 und 2.2
- Audio: Audio wird unterstützt über das HDMI-Signal und 2x analog bidirektional (1 x Audio und 1 x Mikrofon)
- Separate Audio-Ports: 2 x 3.5mm (Buchse), 1 x SPDIF optisch
- Übertragungsprotokoll: IP
- Übertragungsmedium: Cat.6
- Laserklasse (nur bei LWL): -
- Wellenlänge (nur bei LWL): -
- Spezielle Eigenschaften: Video Wall-Funktion (bis 16x16 Bildschirme), VGA Eingangs- & Ausgangsunterstützung (max. Auflösung 1920x1440), bidirektionale IR- und serielle RS232-Verlängerung

#### **Anschlüsse**

- Transmitter KVM Schnittstellen: -
- Transmitter Erweiterungsport: -
- Receiver Konsolenschnittstelle: HDMI (Buchse), 2 x VGA (Buchse), 2 x USB 2.0 Typ A (Buchse), 2 x USB HID Typ A (Buchse), 2 x 3.5mm Audio (Buchse)
- Receiver Erweiterungsport: RJ45 Gigabit Ethernet (PoE support)
- Bidirektionale Ports: 1 x DB9 (Stecker) für RS232
- Andere Schnittstellen: 2 x 3.5mm (Buchse) für bidirektionales IR, 1 x optisches SPDIF für digitales Audio, 2 x RJ45 Ethernet Ports
- Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1 mm DC Buchse

#### **Physische Eigenschaften**

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 232x25x108mm (9.13x0.98x4.25in)
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 0.67kg (1,48lb)
- Betriebstemperatur: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
- Lagertemperatur: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
- Feuchtigkeit: 20 - 90% RH (nicht-kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 5VDC 4A
- Farbe: Schwarz

#### **Sonstiges**

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 225x190x80mm (8.86x7.48x3.15in)
- Gesamtgewicht: 1.398kg (3.08lb)
- Garantie: 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

#### **Lieferumfang**

- 1x 4K HDMI & USB Over IP Extender - Transmitter
- 1x IR Receiver
- 1x IR Transmitter
- 1 x Multi-Country Netzteil (EU, UK, US, AUS)
- LINDY Handbuch

#### **Verkaufsinformationen**

- No.: 38267
- EAN: 4002888382670