Dual-Monitor USB-C Docking Station, HDMI, 4K 60Hz, 100W Laptop Charging, 1GbE, Driverless, Multi-Monitor Dock voor Windows

Productcode: 196UE-USBC-DOCK



Sluit tot twee 4K 60Hz HDMI schermen aan via één enkele USB-C poort, met daarnaast USB-C-, USB-A- en Gigabit Ethernet-connectiviteit.

Sluit via één USB Type-C poort tot twee 4K 60Hz HDMI monitors aan, met ongecomprimeerde video via de native GPU van je laptop. Voor veeleisende workflows met krachtige visuals, zonder softwarematige compressie.

Biedt plug-and-play functionaliteit op Windows, zonder drivers of software-installatie*. Ontworpen voor schaalbare, zero-touch uitrol in gedeelde werkplekken, bedrijfsomgevingen en BYOD-implementaties.

Deze dock is uitgerust met 4× USB-A 5 Gbps poorten en 2× USB-C 10Gbps poorten (waarvan één met 15W PD) en ondersteunt zowel legacy randapparatuur als moderne high-throughput devices, zonder prestatieverlies. Een Gigabit Ethernet poort zorgt voor een betrouwbare bekabelde netwerkverbinding.

Deze multi-monitor dock beschikt over geïntegreerde lock slots voor extra fysieke beveiliging en ondersteunt Surface- of VESA-montage om de dock veilig en uit het zicht te plaatsen. Montage-accessoires worden afzonderlijk verkocht (SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA).

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

• Dual 4K60 over USB-C: Sluit via één USB Type-C poort tot twee 4K 60Hz HDMI schermen aan, met ongecomprimeerde video via de native GPU van je laptop; Voor veeleisende workflows met high-performance visuals, zonder softwarecompressie

• Implementatie Zonder Drivers: Plug-and-play op Windows, zonder drivers of software-installatie (niet compatibel met macOS / ChromeOS); Ontworpen voor schaalbare, zero-touch uitrol in gedeelde werkplekken, bedrijfsomgevingen en BYOD-implementaties

• Flexibele, High-Speed I/O: 4× USB-A poorten met 5Gbps & 2× USB-C poorten met 10Gbps (met één 15W PD) voor legacy & moderne high-throughput randapparatuur zonder prestatieverlies; Gigabit Ethernet poort voor een betrouwbare bekabelde connectiviteit

• Cleane en Veilige Installatie: Houd je dock veilig en uit het zicht met geïntegreerde lock slots en ondersteuning voor Surface of VESA-montage (montage-accessoires apart verkrijgbaar: SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA)

• De Keuze van de IT-Pro: Onze docks worden grondig getest in ons Innovation Lab om betrouwbaarheid en cross-platform compatibiliteit te garanderen; Ontworpen voor grootschalige implementaties, Windows 11 upgrades en overstap naar AI-compatibele pc's

---

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Ondersteunde schermen	2
Bus type	USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standaard Slot (K-Slot)
	Kensington Nano Slot
	Noble Wedge Slot
Industriestandaarden	USB Power Delivery 3.0

	Chipsetcode	VMM5220
		VL103R
		VL171
		VL822Q8T
		VP226
		RTL8153E
		VL817Q7S
Prestaties		
	Wake On Lan	Nee
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
		USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	Supported Charging Outputs	USB-C (15W)
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	PXE	Ja
	Full duplex ondersteuning	Ja
	MTBF	73,597 Uren
Connector(en)		
	Externe poorten	4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-C (24 Pin, Gen 2, 10Gbps, 15W Power)
		2 - HDMI
		1 - RJ-45
	Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)

Software		
	Besturingssystemen	Windows® 10, 11, 11 ARM<br / >Ubuntu 24.04 en hoger
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Voor een multi-monitor configuratie moet de computer MST ondersteunen. Als de computer geen MST ondersteunt, tonen beide displays hetzelfde videosignaal.
	Notitie	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) is ook bekend als USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) en USB 3.0 (5Gbps). Uw laptop kan specifieke oplaadeisen hebben. Als uw laptop bijvoorbeeld precies 60 W vermogen nodig heeft en een adapter verbruikt een gedeelte van die 60 W, zou uw laptop niet meer kunnen herkennen dat het voldoende wordt gevoed. Raadpleeg de fabrikant van uw hardware voor meer informatie over Power Delivery. Qualcomm Snapdragon-gebaseerde hosts zijn beperkt tot dual 2560×1440 bij 60 Hz video.
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Power LED
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	2.5
	Uitgangsspanning	24 DC
	Uitgangsstroom	6.25
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	N
	Vermogensopname	150
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)

	Opslagtemperatuur	10°C to 70°C (50°F to 158°F)
	Vochtigheid	10% ~ 85% RH (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Space grijs
	Type behuizing	Kunststof
		Kunststof
	Lengte product	7.5 in [190 mm]
	Breedte product	3.1 in [79 mm]
	Hoogte product	1.1 in [27 mm]
	Gewicht product	0.6 lb [0.3 kg]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	8.1 in [20.5 cm]
	Breedte Verpakking	9.8 in [25.0 cm]
	Hoogte Verpakking	2.0 in [5.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.2 lb [1.0 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - docking station
		1 - 1m Host Kabel
		1 - Universele voedingsadapter (GB/EU)
		1 - Product Documentatie
Garantiebepalingen		
	Warranty	3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.