

EB-2247U



DATOVÝ LIST



S tímto zobrazovacím řešením zajistíte vždy dokonalé prezentace v rozlišení Full HD – s jasnem 4 200 lumenů, bezdrátovým připojením a zrcadlovým zobrazováním.

Model EB-2247U nabízí vynikající jas 4 200 lumenů a rozlišení Full HD. Dokáže promítat škálovatelný obraz ve velikosti až do 300 palců a nabízí celou řadu možností připojení, jako je duální HDMI a bezdrátové připojení LAN jako standard.

Výjimečná kvalita zobrazení na projekční ploše až 300 palců

Rozlišení Full HD spolu s technologií 3LCD společnosti Epson zajišťuje vysokou kvalitu zobrazení se sytějšími a jasnějšími barvami. Možnost připojení přes HDMI je zárukou ostřejších a jasnějších prezentací s možností nastavit velikost obrazu až na 300 palců.

Jednoduché nastavení a různé možnosti připojení

Projektor EB-2247U nabízí široké možnosti připojení, včetně zrcadlového zobrazování, bezdrátové sítě LAN a dvou portů HDMI. Nastavení je navíc snadné díky funkci automatického zapnutí, funkci ostření focus help, korekci lichoběžníkového zkreslení a přizpůsobení obrazu. Prezentace tak proběhnou rychle a efektivně. Kompatibilita se softwarem iProjection¹ kvůli snadnému propojení s mobilními zařízeními.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka nabízí rychlý a snadný přístup k celé řadě užitečných funkcí, jako je výběr zdrojů připojení. Pomocí informací na obrazovce lze také snadno nastavit bezdrátové připojení.

Flexibilita s přidanou hodnotou

Software Multi-PC projection dodávaný s modelem EB-2247U umožňuje připojit až 50 počítačů a rozdělit projekční plochu na jednotlivé obrazovky. Tato možnost je cenově daleko výhodnější a flexibilnější než plochý displej.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Až 300" projekční plocha se skvělou kvalitou zobrazení**
Rozlišení Full HD a technologie 3LCD společnosti Epson
- **Buďte profesionální**
Jas 4 200 lumenů
- **Rozsáhlé možnosti připojení**
Včetně bezdrátové sítě LAN, zrcadlového zobrazení a dvou vstupů HDMI
- **Flexibilní interakce**
Rozdělená obrazovka a projekce z více počítačů
- **Lampa s dlouhou životností**
Až 12 000 hodin v úsporném režimu



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel	0,67 palců s D10

OBRAZ

Barevný světelný výstup	4.200 lumenů- 2.410 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	4.200 lumenů - 2.410 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení	WUXGA, 1920 x 1200, 16 : 10
Kontrastní poměr	15.000 : 1
lampa	230 W, 5.500 h životnost, 12.000 h životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku	auto vertikální: ± 30 °, auto horizontální ± 30 °
Reprodukce barev	Až 1,07 miliardy barev

OPTIKA

Projekční poměr	1,39 - 2,23:1
Zoom	Manual, faktor: 1 - 1,6
Úhlopříčka promítaného obrazu	30 palců - 300 palců
Projekční vzdálenost - Wide	1,5 m (45 palců displej)
Projekční vzdálenost - Tele	8,9 m (260 palců displej)
Clonové číslo projekčního objektivu	1,5 - 2
Ohnisková vzdálenost	23 mm - 38,4 mm
Ostření	Manuální
Posun	26,9 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Funkce USB Display	3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní	USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), rozhraní Gigabit Ethernet, VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), kompozitní vstup, RGB vstup (2x), RGB výstup, MHL, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), Miracast, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, ochrana heslem, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
Funkce a vlastnosti	Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatické zapnutí, automatická volba vstupního signálu, Automatická korekce lichoběžníku, vestavěný reproduktor, kompatibilní se standardem CEC, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, zmrazení obrazu, JPEG prohlížeč, lampa s dlouhou životností, rozhraní MHL pro audio/video, síťová správa, funkce kopírování v nabídce OSD, bez PC, aplikace iProjection pro Chromebook, Quick Corner, zrcadlové zobrazování, prezentace, funkce rozdělení obrazovky, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, aplikace iProjection
Barevné režimy	tabule, dynamický, foto, prezentace, sRGB, DICOM SIM

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	331 W, 227 W (ekonomický), 2 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku	309 x 282 x 90 mm (šířka x hloubka x výška)

OSTATNÍ

Záruka	36 měsíců u dodavatele nebo 8.000 h, lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H881040
Čárový kód	8715946642727
Země původu	Filipíny

EB-2247U

OBSAH DODÁVKY

- VGA kabel
- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií
- software (CD)
- uživatelská příručka (na disku CD-ROM)
- jednotka WLAN
- záruční list
- Hlavní zařízení

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ELPLP96
V13H010L96
- Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- ELPSP02
V12H467040

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technical Hotline: +420 246037281
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1. – Vyžaduje aplikaci iProjection a připojení k internetu
– kompatibilní pouze se zařízeními iOS, Android a Google Chromebook. Sdílení souborů může být omezeno.

EPSON®