

Foto ist repräsentativ

Eaton 9PX5KIRTNBPG2

Eaton 9PX Gen2 USV HotSwap Netpack, 5000 VA, 5000 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (2) C13, (3) C39, festverdrahtet, Rack/Tower, 3 HE, Gigabit Netzwerkkarte enthalten, Rackmontage-Kit enthalten, Wartungsbypass enthalten

General Specifications

PRODUKTNAME	Eaton 9PX Gen2 UPS
KATALOGNUMMER	9PX5KIRTNBPG2
EAN	3553340710568
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	684 mm
PRODUKTHÖHE	130 mm
PRODUKTBREITE	440 mm
PRODUKTGEWICHT	45.1 kg
EINHALTUNG(EN)	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive
ZERTIFIKAT(E)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 ENERGY STAR-zertifiziert CE cULus UKCA Cm Ukr RCM
MODELLCODE	Eaton 9PX 5000i RT3U HotSwap Netpack G2

Batterie

BATTERIETYP Abgedichtet, Bleiakku

LAUFZEITGRAFIK \$row.attributeValue.cdata

ANZAHL BATTERIEN 15

AKKUMANAGEMENT

- ABM+ und temperaturkompensierter Lademodus (vom Benutzer wählbar)
- Automatischer Batterietest
- Tiefentladeschutz
- Automatische Erkennung externer Batteriemodule

BATTERIELEISTUNG 12 V / 5 Ah

**ERWEITERTE
AKKUKAPAZITÄT** Ja

Elektrischer Ausgang

STECKDOSEN (6) C13, (6) C39, festverdrahtet

SPANNUNG 230 V

VA WERT 5000 VA

LEISTUNG 5 kW

AUSGANGSLEISTUNGSFAKTOR 1

AUSGANGSSPANNUNGSBEREICH 200/208/220/230/240 V
+/- 1%

AUSGANGSWELLENFORM Sinuswelle

AUSGANGSNENNSPANNUNG 230 V Standard
(200/208/220/230/240 V)

**SPANNUNGSVERZERRUNG AM
AUSGANG (LINEARE LAST) -
MAX.** 1

EINSPEISUNGSTYP 1

TOPOLOGIE Online/Double-Wandler

Elektrischer Eingang

NENNFREQUENZ 50/60 Hz

EINGANGSLEISTUNGSFAKTOR > 0,99

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 176-276
V (100-
276 V
mit
Derating)

EINGANGSFREQUENZBEREICH 40-70 Hz

Mitteilungen

**BEINHALTET
NETZWERKKARTE** Ja

KOMMUNIKATION

- USB-Port (HID-konform)
- Serieller Anschluss RS-232
- Mini-Klemmleiste für Remote An/Aus
- Mini-Klemmleiste für Fernabschaltung
- Mini-Klemmleiste für Trockenkontaktausgänge (2 Ausgänge)
- Netzwerkkarte

ETHERNET-SCHNITTSTELLE Ja

BENUTZEROBERFLÄCHE Multilinguales Grafik-LCD-Display

**POTENTIALFREIER
SCHALTAKONTAKT** Ja

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE Ein Steckplatz, Netzwerkkarte enthalten

SOFTWAREKOMPATIBILITÄT Eaton Brightlayer Software Suite

SCHNITTSTELLENTYP Sonstiges

Umgebung

HÖHENLAGE 3000 m

GERÄUSCHPEGEL < 40 dB bei 1 Meter

TEMPERATURBEREICH 0° bis 40°C (32° bis 104°F)

**RELATIVE
LUFTFEUCHTIGKEIT** 0 bis 95% nicht kondensierend

Zusätzliche Spezifikation

BAUFORM 482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

VERPACKUNGSIHALT

- USV
- (2) Kabelverschraubungen
- (2) IEC-IEC Ausgangskabel (1,2 m)
- USB-Kabel (1,8 m)
- Netzwerkmanagementkarte
- Wartungsbypass
- Standfüße für Tower-Verwendung
- Rackmontage-Kit mit Rackohren und Schienen für USV
- Montagesatz für Wartungsbypass

- Sicherheitshinweise
- Quickstart Guide

**INTERNE
ÜBERBRÜCKUNG** Ja

**AUTOMATISCHE
AUSSCHALTFUNKTION** Ja

FARBE Schwarz/Silber

**WIRKUNGSGRAD BEI
HÖCHSTLAST** 96,7

**RACK-MONTAGE-
BAUSATZ** Ja

HOT-SWAP STROM Ja

Downloads

BROSCHÜREN [Eaton 9PX](#)
[Gen2 EMEA](#)
[Brochure - EN](#)

**DECLARATIONS OF
CONFORMITY** [Eaton 9PX](#)
[Gen2](#)
[Declaration of
Conformity](#)

MULTIMEDIA [Eaton 9PX](#)
[Gen2 Video](#)

PEP ECO-PASSPORT [Eaton 9PX 9SX](#)
[Gen2 UPS 5-6k](#)
[VA PEP](#)
[Ecopassport](#)

[Eaton 9PX 9SX](#)
[Gen2 UPS 8-11](#)
[kVA PEP](#)
[Ecopassport](#)

ZERTIFIZIERUNGSBERICHTE [Eaton single
phase UPS](#)
[Transportation
document
according to
DGR](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

