

Produktdatenblatt

Spezifikationen



USV-Signalisierung für IBM AS/400 und IBMi (IBM Power Systems)

AP98275

Übersicht

Lieferzeit

Abmessungen

Höhe 3,8 cm

Breite 17,8 cm

Tiefe 15,2 cm

Produktgewicht 0,36 kg

Montagevariante Nicht rackmontiert

Stecker B SUB-D 9 männlich Einfache Signalübertragung

SteckerA SUB-D 9 männlich Einfache Signalübertragung

Ausgang

Anzahl der Anschlüsse 1

Umgebung

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0...95 %

Aufbewahrungshöhe 0,00...15240,00 m

Umgebungstemperatur bei Betrieb 0...45 °C

Relative Feuchtigkeit 0...95 %

Aufstellungshöhe 0 - 50000 ft

Umgebungstemperatur bei Lagerung -15...45 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Höhe 5,1 cm

VPE 1 Breite 16,5 cm

VPE 1 Länge 23,5 cm

VPE 1 Gewicht 0,45 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Bleifrei	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz