

Unità PDU orizzontale ad 8 prese Schuko, 1.5U, con spina Schuko

Cod.Art.: 73025



Descrizione

- Collega fino a 8 dispositivi dotati di spina Schuko alla sorgente di rete con presa Schuko
- Fornisce max. 3500W fino a 8 dispositivi
- 8 interruttori sul pannello frontale e prese Schuko sul retro
- Si monta orizzontalmente per essere affiancato a ulteriori dispositivi montati su rack, struttura montabile su rack da 19"
- 2 anni di garanzia

Le PDU (Power Distribution Unit) installabili a rack sono soluzioni professionali per l'alimentazione di più dispositivi da montare in un rack da 19", insieme ad altre apparecchiature di alimentazione, IT o AV.

Per un'installazione pulita e discreta, le prese Schuko si trovano sul pannello posteriore del prodotto e l'alimentazione può essere controllata individualmente per ogni presa tramite un interruttore sul pannello frontale del dispositivo.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Ingresso: Spina Schuko
- Uscita: 8 prese Schuko

Specifiche

- Tipo di cavo: H05VV-F3G×1.5mm²
- Lunghezza cavo: 2m (6.56ft)

- Potenza in ingresso: 250VAC 16A 50/60Hz
- Potenza massima totale: 3500W
- Funzioni aggiuntive: Interruttore su ogni singola presa, protezione sovraccarico

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni (circa) LxPxH: 482.6x65x80mm (19x2.56x3.15in)
- Orientamento: Orizzontale
- Altezza di montaggio rack: 1.5U
- Peso netto: 1.94kg (4.28lb)
- Temperatura operativa: -10°C - 45°C (14°F - 113°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 55°C (-4°F - 131°F)
- Umidità: 0-95% RH (senza condensa)
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di imballaggio: Scatola di cartone
- Dimensioni dell'imballaggio: 510x140x90mm (20.08x5.51x3.54in)
- Peso lordo: 2.11kg (4.65lb)
- Garanzia (anni): 2
- Conformità prodotto: CE, RoHS, REACH

Contenuto della confezione

- PDU orizzontale a 8 prese Schuko 1.5U con cavo di alimentazione Schuko
- 6 bulloni con testa a croce da 16mm
- 2 dadi M6

Informazioni per l'acquisto

- No.: 73025
- EAN: 4002888730259