



Cavo USB 3.2 Tipo A a C, 10Gbit/s, Anthra Line, 2m

No.: 36913

USB Tipo A Maschio a C Maschio

Descrizione

Cavo professionale USB 3.2 Gen 2 da Tipo A a C per installazioni AV e IT commerciali e ad alte prestazioni
Supporto USB SuperSpeed 10Gbps - Velocità di trasferimento dati fino a 10Gbps (USB 3.2 Gen 2, USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)
Robusta struttura in TPE, connettori e contatti placcati in oro
Cavo a tripla schermatura, conduttori in rame stagnato resistenti alla corrosione
2 anni di garanzia

I cavi USB 3.2 Tipo A a C del sistema Anthra Line di Lindy sono la soluzione professionale per connessioni ad alte prestazioni nelle installazioni AV e IT commerciali.

I cavi Anthra Line USB 3.2 sono connessioni premium che presentano una struttura a tripla schermatura con conduttori in rame stagnato per prestazioni e resistenza alla corrosione. I contatti e i connettori placcati in oro di alta qualità mantengono un'integrità del segnale ottimale e la massima affidabilità.

Le larghezze di banda USB fino a 10Gbps sono supportate per il trasferimento rapido di ingenti volumi di dati.

I cavi Anthra Line USB 3.2 Tipo A a C sono disponibili nelle seguenti lunghezze: 0.5m, 1m, 1.5m, 2m e 3m.

Abbiamo cambiato la denominazione dei nostri cavi USB 3 per seguire le specifiche USB aggiornate.

USB 3.0 e USB 3.1 Gen 1 sono stati rinominati USB 3.2 Gen 1, supportando il trasferimento dati fino a 5Gbps

USB 3.1 e USB 3.1 Gen 2 sono ora chiamati USB 3.2 Gen 2, che supportano velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps

USB 3.2 Gen 2x2 è un nuovo standard che supporta velocità di trasferimento dati fino a 20 Gbps

I PC, i cavi e i dispositivi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili tra loro, quando si utilizza un'interfaccia host USB tipo A o USB tipo C.

Dettagli Tecnici

Connettori

Connettore A: USB 3.2 Tipo A Maschio

Connettore B: USB 3.2 Tipo C Maschio

Materiale dei Connettori: TPE

Schermatura guscio connettore: Foglio di rame

Placcatura dei Connettori: Oro

Composizione dei Pin: Rame

Placcatura dei Pin: Oro

Dimensioni [ca.] LxPxA:

A:16x47x8.8mm (0.63x1.85x0.35in)
B:13x41x7.75 mm (0.51x1.61x0.31in)

Composizione del cavo

Lunghezza: 2m [6.56ft]
Standard: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)
Power Delivery: -
Potenza massima: 15W (5V 3A)
Colore: Nero
Tipo: Rotondo
Diametro della Guaina: 5.2mm (0.2in)
Materiale della Guaina: TPE
Materiale del Conduttore: Rame stagnato
Diametro conduttore (potenza): 22AWG
Diametro conduttore (dati): 28AWG/28AWG
Schermatura: Rame stagnato 65%

Specifiche

Larghezza di banda supportata: 10Gbps
Risoluzione massima: -
Attenuazione nominale: 0.5Mhz-15Ghz_40dB
Raggio minimo di curvatura: 26mm (1.02in)
Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F -104°F)
Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F -140°F)

Varie

Tipo di imballaggio: Polybag
Garanzia (Anni): 2
Conformità Prodotto: RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL

Riferimenti Per l'Ordine

No.: 36913
EAN: 4002888369138

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

36910 - 0.5m (1.64ft)
36911 - 1m (3.28ft)
36912 - 1.5m (4.92ft)
36913 - 2m (6.56ft)
36919 - 3m (9.84ft)

© LINDY 2024

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150