StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Data Sheet

16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage inkl. Kabeln

Product ID: SV1631DUSBUK

Das 16-Port-1U-Rackmount-USB KVM-Switch-Set SV1631DUSBUK mit OSD und Kabeln bietet einen gut funktionierenden KVM-Switch mit allen Kabeln und Zubehörteilen zum Anschließen von 16 Servern oder PCs direkt aus der Packung. So wird die Einrichtung bequem und einfach. Der USB KVM bietet ein zuverlässiges Computerverwaltungs-Tool, mit dessen Hilfe Sie bis zu 16 über USB angeschlossene Computer über eine einzige Tastatur, Maus und ein Display steuern können. So erhalten Sie maximale Kontrolle durch befehlsbasiertes Schnelltastenumschalten bzw. Drucktasten an der Frontblende mit zusätzlicher Konfigurationsmöglichkeit und bequemem On Screen Display. Als perfekte Ergänzung für Serverräume kann der 16-Port Switch in eine Einheit (1U) eines Racks oder Schrankes montiert und mit mehreren KVM-Switches kaskadiert werden, sodass insgesamt bis zu 136 Computer über diesen einen Switch gesteuert werden können. Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Hard-to-find made easy®

Data Sheet

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

RoHS & REACH DOWNLOAD DECLARATION

TAA COMPLIANT

Anwendungen

- Verwalten Sie Ihre Serverfarmen effektiv über eine einzige Console
- Nützlich in Software-QA-Laboren, wo Tests auf mehreren Plattformen stattfinden
- Hervorragend geeignet für PC-Tests/Burn-In-Steuerung, vermeidet die Kosten für den Erwerb zusätzlicher Peripheriegeräte
- Zentrale Steuerung für mehrere Systeme in einem Rechenzentrum
- Systemverwaltung an Nebenstandorten/ISP-Einrichtungen
- Steuerung und Verwaltung von Computern in Fertigungsstraßen

Merkmale

- Packung enthält 16 1,8 m lange USB KVM-Kabel
- Unterstützt USB-Tastatur und Maus-Kombinationen an 1 USB-Anschluss
- USB-Sicherheitsoption ermöglicht Passwortschutz für ausgewählte KVM-Ports
- Automatische Abtastfunktion wechselt automatisch sequenziell zwischen den angeschlossenen PCs.
- Die Kaskadierungsfähigkeit erweitert die Möglichkeiten Ihres Systems.
- Schnelltastenfunktionen ermöglichen einfachen Computerzugriff
- Identifiziert und wählt Computer nach den zugewiesenen Namen
- Plug and Play-Systemkonfiguration

	Warranty	3 Years
Hardware	Audio	Nein
	Einbaufähig	Ja
	KVM-Ports	16
	Mehrfach-Monitor	1
	Mit Kabeln	Ja
	PC-Schnittstelle	USB
	PC-Videotyp	VGA
	Reihenschaltung	Ja
Leistung	Breitbild unterstützt	Ja
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-Steuerung	Nein
	Max. Analogauflösungen	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
	Max. Anzahl von Benutzern	1
	Max. kaskadierte Computer	136
	MTBF	158000 Stunden
	OSD- & Schnelltastenunterstützung	Ja
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste, Schnelltasten und OSD (On Screen Display)
Steckverbinder	Hostanschlüsse	16 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
	Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
		2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Grün - Stromversorgung
		16 - Grün - PC online
		16 - Rot - PC ausgewählt
Strom	Ausgangsspannung	9V DC
	Ausgangsstrom	1A
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv

	Stromverbrauch	9
Umwelt	Betriebstemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Produktbreite	44 cm [17.3 in]
	Produktgewicht	2.4 kg [5.3 lb]
	Produkthöhe	4.5 cm [1.8 in]
	Produkttiefe	190 mm [7.5 in]
Verpackungsinformationen	Package Height	12 cm [4.7 in]
	Package Length	59.3 cm [23.3 in]
	Package Width	26.3 cm [10.4 in]
	Versandgewicht (Verpackung)	6.1 kg [13.4 lb]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 16-Port-USB KVM-Switch
		2 - Slotbleche
		16 - 1,8 m 2-in-1 USB VGA KVM-Kabel
		1 - Schraubensatz
		4 - Selbstklebende Füße
		1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
		1 - Anleitung

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.