

Câble Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1 m - Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 4K x 2K UHD - Câble Mini DP vers DP pour Moniteur - Câble Convertisseur mDP vers DP

N° de produit: MDP2DPMM1MW



Le câble adaptateur Mini DisplayPort™ vers DisplayPort MDP2DPMM1MW blanc de 1 mètre comporte un connecteur Mini DP mâle à une extrémité et un connecteur DP mâle à l'autre, ce qui vous permet de brancher tout ordinateur portable compatible Mini DisplayPort (y compris de la gamme de produits Mac®) à un téléviseur HDTV, à un écran ou à un vidéoprojecteur muni d'une connexion DisplayPort standard.

Le câble mDP vers DP prend en charge des résolutions élevées jusqu'à 4k x 2k (3840 x 2160) à 60 Hz avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s. Ce câble prend également en charge le flux MST (Multi-Stream) pour plusieurs écrans installés en série et offre un support audio en option.

Le MDP2DPMM1MW bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité garantie et pour assurer que le contenu protégé de façon numérique s'affiche correctement grâce à des capacités HDCP et DPCP.

Remarque : Les ordinateurs portables et de bureau récents (p. ex., Apple®) sont uniquement équipés de ports Thunderbolt™. Nos câbles Mini DisplayPort vers DisplayPort peuvent être connectés à des ports Thunderbolt, ce qui vous permet de brancher vos écrans compatibles DisplayPort.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connexion d'un écran ou vidéoprojecteur DisplayPort à des appareils dotés d'un port Mini DisplayPort

Spécifications techniques

- **CÂBLE MINI-DP à DP 1.2** : Ce câble DP 1.2 de 1m prend en charge 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps de bande passante, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC pour une synchronisation précise des canaux audio et 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)
- **CONCEPTION FIABLE** : Les connecteurs ABS durables avec gaine et décharge de traction en PVC flexible empêchent l'effilochage/endommagement dû à la flexion ou à une utilisation brutale ; La sous-structure métallique des connecteurs assure un blindage EMI
- **FABRICATION DE QUALITÉ** : fil de 32 AWG avec connecteurs plaqués or pour une fiabilité accrues du signal ; blindage EMI supérieur avec feuille d'Al-Mylar et tresse de cuivre pour une meilleure qualité vidéo/audio ; rétrocompatible avec DP 1.1
- **APPLICATIONS** : Pour les travaux à domicile/bureau/salle de conférence/classe avec un PC portable (avec mDP)/station de travail professionnelle avec CG AMD FirePro™ W9100/8100, Nvidia NVS 810/510 ; écran/projecteur UHD/4K ; Microsoft Surface Pro 6/4
- **CARACTÉRISTIQUES** : 1 m ; Noir ; DisplayPort v1.2 ; Mini-DP Mâle vers Standard DP Mâle ; 32 AWG ; Gaine de câble PVC, coque de connecteur ABS ; Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse ; Protocoles : HBR 2, MST, GTC ; Soutenu à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec masse
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)

Performance

Résolutions numériques max.	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
-----------------------------	------------------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	32 AWG
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	39.4 in [100.0 cm]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	1.4 in [3.7 cm]
Poids du produit	1.4 oz [40.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	7.3 in [18.6 cm]
Package Width	8.0 in [20.2 cm]
Package Height	0.7 in [1.8 cm]
Poids brut	1.8 oz [52.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble adaptateur blanc Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 1 m- M/M
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis