

EINSATZGEBIETE:

Mail Server

Applikationsserver

Backup Server

Analyse Station



intel



BOSTON FENWAY-T1XE34.2 (P3567)

BUSINESS LINE

HIGHLIGHTS:

MidiTower

Singel Socket H5 (LGA-1200)
unterstützt Intel® Xeon® E-2300 und
10th Gen. Pentium® Processors

Abmessungen (HxBxT):
424x193x525mm

Netzteil
Singel 900W AC w/ PFC, 80 PLUS Gold
Level zertifiziert

KONFIGURATION

(Individuelle Anpassungen möglich)

CPU

1x Intel® Xeon® E-2314, 4-Core,
2.80GHz, 8MB L3-Cache, 65W (Rocket
Lake-E)

HAUPTSPEICHER

2x 8GB (total 16GB) DDR4-3200, ECC,
unbuffered

FESTPLATTEN

1x 4.0TB SATA 6Gb/s, 7.200rpm, 3.5"
512e, Enterprise Kapazität

BETRIEBSSYSTEM

Optional:
Microsoft® Windows™ Server
Red Hat Enterprise Standard Linux

SUPPORT SERVICE

36 Monate (Bring In)
Optional:
36 Monate vor Ort 9/5 NBD



NETZWERK

Wir haben eine große Auswahl an verschiedenen Switch
Technologien sowie die passenden Transceiver. Nehmen
Sie Kontakt mit unserem Vertriebsteam auf, wir beraten
Sie gerne.



LEASING

Unsere gesamte Hardware und Dienstleistungen können
Sie auch leasen. Setzen Sie sich mit unserem
Vertriebsteam in Verbindung, wir beraten Sie gerne.



WELTWEITER SUPPORT & GARANTIE

Unser deutschsprachiger After-Sales-Support-Team steht
Ihnen für alle Fragen und Garantieleistungen zur Verfügung.



Die Boston Gruppe bietet seit 1992 Spitzentechnologien basierend auf Supermicro® Building Blocks an. Unsere hochleistungsfähigen, leistungsstarken sowie geschäftskritische Server- und Speicherlösungen können für jeden einzelnen Kunden maßgeschneidert werden und helfen Ihnen dabei die ideale Lösung für Ihren Bedarf zu finden.

Von der anfänglichen Spezifikation, über das Lösungsdesign, bis hin zum vollständigen kundenspezifischen Branding.



"WIR KÖNNEN IHNEN DABEI HELFEN, EINE LÖSUNG FÜR IHRE GESCHÄFTLICHEN HERAUSFORDERUNGEN EINFACH UND EFFEKTIV ZU FINDEN."

VISIT: BOSTON-IT.DE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



MODEL	BOSTON FENWAY-T1XE34.2 (P3567)
CHIPSATZ	onboard Intel® C252
SOCKEL	Singel Socket H5 (LGA-1200) unterstützt Intel® Xeon® E-2300 und 10th Gen. Pentium® Prozessoren
HAUPTSPEICHER	max. 128GB of DDR4-3200 ECC unbuffered
LAN	Dual Port 1000Base-T Netzwerk Adapter Intel® i210, 2x RJ45 AST2600 BMC (dediziertes IPMI), 1x RJ45
GRAFIK	ASPEED AST2600 BMC, 1x VGA Port
SAS / SATA / NVMe	4x SATA 3.0 (6Gbs) Ports 2x SATA 3.0 (6Gbs) SuperDOM Ports SW-RAID 0, 1, 5, 10 Support 1x M.2 Port, PCI-E 3.0 x4, M-Key, Form Faktor 2280/22110
STROMVERSORGUNG	Singel 900W AC w/ PFC, 80 PLUS Gold Level zertifiziert
FERNWARTUNG / IPMI	IPMI 2.0, remote KVM Konsole w/ virtual media, power control, health values, dediziertes LAN
EINGABE / AUSGABE	2x COM Port (1x Rückseite, 1x Vorderseite)
USB	4x USB 2.0 (2x Rückseite + 2x interner Stecker) 5x USB 3.2 Gen1 (2x Rückseite + 2x Vorderseite + 1x intern Type A)
TPM	TPM 2.0 Stecker
ERWEITERUNGSSLOTS	1x PCI-E 4.0 x8 (in x16 Slot), 1x PCI-E 4.0 x8, 1x PCI-E 4.0 x4 (in x8 Slot), 1x PCI-E 3.0 x2 (in x4 Slot)
ANZAHL MAX. HDD/SSD	4x 3.5" fixed SAS/SATA Laufwerkseinschübe

Alle hier erwähnten Produkte und Unternehmen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen oder Markeninhaber.

#202111



@BostonGermany

info@boston-it.de

www.boston-it.de

+49 89 90 90 19 93