

Sistema de teléfono IP DECT de alto rendimiento con diseño centrado en el usuario

- Sistema de teléfono inalámbrico SIP de alto rendimiento
- Pantalla en color de 2,4" y 240 x 320 píxeles con interfaz de usuario intuitiva
- Hasta 8 llamadas simultáneas
- Hasta 8 auriculares inalámbricos DECT
- Hasta 8 cuentas SIP
- Compatible con el códec de audio Opus
- Hasta 30 horas de tiempo de conversación
- Hasta 400 horas en modo de espera
- Carga rápida: 10 minutos de tiempo de carga por cada 2 horas de conversación
- Cifrado de seguridad TLS y SRTP
- Sistema de reducción del ruido
- Conexión de auriculares a través del conector Jack de 3,5 mm
- Cargador de montaje mural



Ocho llamadas simultáneas



Cifrado de seguridad TLS y SRTP



Sistema de copia de seguridad



Implementación centralizada



Carga rápida



Mayor duración en modo de espera

El Yealink W60P, al ser un teléfono inalámbrico SIP de alto rendimiento, es la solución ideal para pequeñas y medianas empresas. Capaz de conectarse con hasta 8 auriculares DECT W52H/W56H de Yealink, le permitirá disfrutar inmediatamente de una magnífica movilidad y de una eficaz flexibilidad, así como de una significativa reducción de los costes y problemas de cableado. Para proporcionar un mejor rendimiento, este teléfono IP DECT no sólo es compatible con hasta 8 cuentas VoIP y 8 llamadas simultáneas, sino que arranca y conecta la señal con mayor rapidez y reduce el tiempo necesario para su actualización.

Al ser compatible con el códec Opus, el W60P proporciona una excelente calidad de sonido profesional (tanto en redes de banda ancha como en condiciones de señal de red débil) comparado con otros códec de banda ancha o de banda estrecha. Al ofrecer la comodidad de los dispositivos inalámbricos con un dispositivo complementario sencillo y sin perder las características SIP, aporta una gestión de llamadas ininterrumpidas a nuestros usuarios durante sus desplazamientos. Con más funciones, líneas y movilidad, faculta a los usuarios con la comodidad de la comunicación inalámbrica junto a los beneficios popularmente aceptados y la riqueza de funciones de la telefonía de voz sobre protocolo de internet.

El W60P de teléfono IP DECT de Yealink permite un eficiente aprovisionamiento y una implementación masiva sin apenas esfuerzo gracias al servicio de redireccionamiento y aprovisionamiento (RPS) de Yealink y a su sistema de arranque, que le permiten experimentar el aprovisionamiento sin intervención y evitar complejas configuraciones manuales, simplificando su instalación y facilitando su mantenimiento y actualización, ahorrando aún más tiempo y costes en TI a su negocio.

- Hasta 8 auriculares inalámbricos DECT por base, según sus necesidades
- Cobertura de radio DECT de hasta 50 m en interiores y 300 m en exteriores
- Funciones ECO de ahorro de energía



Tecnología DECT:

La tecnología CAT-iq2.0 se centra en la tecnología VoIP de audio de alta calidad (banda ancha), además de en aplicaciones de datos con tasa de bits baja, y completamente retrocompatible con el perfil de interoperabilidad GAP para el DECT.

Características del teléfono

- > Hasta 8 llamadas simultáneas
- > Hasta 8 auriculares
- > Hasta 8 cuentas SIP
- > Hasta 2 llamadas simultáneas por auricular
- > Hasta 5 repetidores por estación base
- > Selección de auricular para recibir llamadas
- > Selección de auricular y número para llamar
- > Megafonía, intercome, respuesta automática, Plan de marcación
- > Retención de llamadas, transferencia de llamadas, Conferencia a 3
- > Alternar llamadas
- > Llamada en espera, silenciar, silencio, DND
- > Identificador de llamadas con nombre y número
- > Llamada anónima, rechazar llamadas anónimas
- > Desvío de llamadas (siempre/ocupado/sin respuesta)
- > Marcación rápida, Mensaje de voz, rellamada
- > Indicador de mensajes en espera (MWI)
- > Agenda local hasta 500 entradas (guardadas en la base)
- > Agenda remota/LDAP
- > Búsqueda/importación/exportación de agenda
- > Historial de llamadas (todas/perdidas/realizadas/recibidas)
- > Llamada IP directa sin proxy SIP
- > Restablecer valores de fábrica, reiniciar
- > Bloqueo de teclado, llamada de emergencia, música en espera
- > Directorio BroadSoft, registro de llamadas BroadSoft
- > Sincronización de teclas de función Broadworks
- > Shared Call Appearance (SCA)

Personalización

- > 9 melodías de timbre
- > Protector de Pantalla
- > Interfaz de usuario multilingüe

Gestión

- > Provisión automática a través de TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
- > Provisión automática mediante PnP
- > Actualización del auricular: OTA (por el aire)/puerto USB
- > Configuración: navegador/teléfono/provisión automática
- > Rastreo de paquetes y exportación de registros del sistema

Funciones de Audio

- > Altavoz manos libres full-duplex
- > Compatible con audífonos (HAC)
- > Control de volumen del receptor: 5 niveles
- > Control de volumen de timbre: 5 niveles + apagado
- > Múltiples tonos de aviso
- > Advertencia acústica de batería baja
- > DTMF
- > Códec de banda ancha: Opus, AMR-WB (opcional), G.722
- > Códec de banda estrecha: PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC
- > VAD, CNG, AEC, AGC, PLC, AJB
- > Compatible con VQ-RTCPXR (RFC6035)

Características de red

- > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > SNTP/NTP
- > VLAN (802.1Q y 802.1P)
- > 802.1x, LLDP, PPPoE
- > Cliente STUN (Cruce NAT)
- > UDP/TCP/TLS
- > Asignación de IP: estática/DHCP
- > Compatible con copia de seguridad en servidor proxy de salida

Seguridad

- > OpenVPN
- > Seguridad de capa de transporte (TLS, por sus siglas en inglés)
- > HTTPS (servidor/cliente), SRTP (RFC3711)
- > Autenticación implícita mediante MD5
- > Archivo de configuración segura a través de encriptado AES
- > Compatible con SHA256/SHA512/SHA384
- > Modo de configuración de tres niveles: Administrador/revendedor de valor añadido (VAR)/usuario

DECT

- > Bandas de frecuencias: 1880-1900 MHz (Europa), 1920-1930 MHz (EE. UU.)
- > Normativas DECT: CAT-iq2.0

Interfaz

- > 1 puerto Ethernet RJ45 10/100 M
- > Alimentación por Ethernet (PoE, IEEE 802.3af), clase 1
- > Conector de auriculares (3,5 mm)

Características físicas

- > Alcance en interiores: 20 m-50 m (la distancia ideal es de 50 m)
- > Alcance en exteriores: 300 m (en condiciones óptimas)
- > Tiempo en modo de espera: 400 horas (en condiciones ideales)
- > Tiempo de conversación: 30 horas
- > Pantalla a color de 2,4" y 240 x 320 píxeles
- > De escritorio o de montaje mural
- > Pantalla LCD y teclado con iluminación de fondo
- > Modo ECO de ahorro de energía/modo ECO+
- > Teclado numérico con 12 teclas, 5 teclas de navegación, 2 teclas programables, 6 teclas de función, 6 teclas de acceso directo
- > Tres indicadores led en el W60B:
 - 1 led de registro
 - 1 led de estado de red
 - 1 led indicador de energía
- > Adaptador de CA de Yealink: Entrada CA 100-240 V y salida CC 5 V/600 mA
- > Dimensiones del teléfono: 175 mm x 53 mm x 20,3 mm
- > Dimensiones de la estación base: 130mm x 100mm x 25,1mm
- > Humedad de funcionamiento: 10 ~ 95 %
- > Temperatura de funcionamiento: -10 ~ +50 °C (+14-122 °F)

Característica del embalaje

- > Contenido de la caja:
 - Auricular W56H
 - Estación base W60B
 - Soporte de mesa
 - Base de carga USB
 - Dos alimentadores
 - Cable Ethernet
 - Pinza para el cinturón
 - Batería recargable
 - Guía rápida de instalación
 - Funda protectora de teléfono (opcional)
- > Cantidad/CTN: : 10 uds.
- > Dimensiones del envoltorio: 205 mm x 196 mm x 95 mm
- > Dimensiones de la caja: 495 mm x 406 mm x 223 mm
- > N.W: 7,5 kg
- > G.W: 8,3 kg

Normas Aplicadas





Acerca de Yealink

Yealink (código bursátil: 300628) es un proveedor líder mundial de soluciones de terminales de comunicaciones unificadas que ofrece principalmente sistemas de videoconferencia y soluciones de comunicaciones por voz. Fundada en el año 2001, Yealink sabe sacar provecho de su investigación y desarrollo independiente, y a su capacidad de innovación para llevar adelante su misión neurálgica: "Simplificación de la colaboración para una mayor productividad". Las soluciones de terminales de comunicaciones unificadas de gran calidad que ofrece la empresa aumentan la eficiencia en el trabajo y las ventajas competitivas de sus clientes en más de 100 países. Yealink es el segundo mayor proveedor mundial de teléfonos SIP y el número uno en el mercado chino.

Derechos de autor

Copyright © 2017 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Copyright © 2017 Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación deberá ser duplicada o transmitida de forma alguna ni por ningún medio, electrónico o mecánico, fotocopiado, grabación, o de ningún otro tipo, sea cual sea el propósito, sin el consentimiento expreso por escrito de Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Asistencia técnica

Visite el Wiki de Yealink (<http://support.yealink.com/>) para la descarga de firmware, documentación de productos, preguntas frecuentes, etc. Para beneficiarse de un mejor servicio, le recomendamos que use el sistema de tickets (<http://ticket.yealink.com>) a fin de hacernos llegar cualquier problema técnico que se le presente.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Página web: www.yealink.com
Dirección: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China
Derechos de autor © 2017 Yealink Inc. Todos los
derechos reservados.