

Scheda dati

Specifiche



APC Easy Switched Rack PDU, 1U, 16A, 230V, 8 C13 outlets

EPDU2016S

Presentazione

Colore	Nero
Tipo Prodotto	PDU
Tipo di PDU	Switched
Cord length	2,49 m
Apparecchiatura Fornita	Staffe di montaggio orizzontale

Caratteristiche tecniche

Input Voltage	230 V 1 fase
altezza	44 mm
larghezza	482 mm
Output Voltage	208 V
profondità	150 mm
peso prodotto	2,45 kg
Luogo di montaggio	Lato anteriore
Preferenze di montaggio	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C20
Modalità di montaggio	Montaggio rack
Rack units	1U
Posizione di montaggio	Orizzontale
limiti corrente ingresso	16 A
Load Capacity	3680 VA
frequenza di rete	50/60 Hz
Outlet type and quantity	8 IEC 60320 C13

Ambiente

Certificazioni Prodotto	CE UKCA
Temperatura Ambiente	-5...50 °C
Umidità relativa	5...95 %
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft
Temperatura Di Stoccaggio	-25...65 °C
Umidità relativa dello storage	5...95 %

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,8 cm
Confezione 1: larghezza	26 cm
Confezione 1: profondità	57 cm
Peso imballo (Kg)	3,8 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	12
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	814 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	42 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	757 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	6 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	44
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	No
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

