

# 4x4 HDMI matrix switch met Audio- en Ethernet controle - 4K 60Hz

Product ID: VS424HD4K60



Met deze 4x4 HDMI matrix switch kunt u vier HDMI videobronnen delen met vier aparte schermen of projectoren, en kiezen welke bron op welk scherm actief is.

## Echte 4K bij 60 Hz

De HDMI switcher box biedt hoogwaardige audio- en videoprestaties, met uitstekend contrast en heldere, duidelijke beelden. Omdat hij resoluties tot 4K 60Hz (4:4:4 pixelformaat, 8-bit kleurdiepte) en HDR ondersteunt, is de matrix switch ideaal voor conferenties of beurzen, restaurants en klaslokalen en ziekenhuizen/medische instellingen.

Bovendien is de 4K 60Hz HDMI switch neerwaarts compatibel met oudere HDMI versies, zodat u deze gemakkelijk met uw bestaande apparaten en schermen kunt gebruiken.

## **Geoptimaliseerde functionaliteit**

Deze 4x4 matrix switch is uitgerust met een handige drukknopschakelaar, WebGUI en RS232 bediening en heeft ook LED's aan de voorkant om de status gemakkelijk in de gaten te houden.

Met de HDMI switch box kunt u elke input schakelen, d.w.z. dat u verschillende A/V-bronnen op elke output kunt weergeven, of u kunt één bron op alle schermen weergeven.

## **Ultiem gebruiksgemak**

Bij de matrix switcher worden een afstandsbediening en IR uitbreidingsmodule geleverd voor eenvoudige bediening op afstand. Bovendien kunt u ruimte besparen dankzij een standalone of rack montageoptie (inclusief oogbevestigingsmaterialen).

De VS424HD4K60 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Schakel tussen en geef vier A/V-bronnen weer op vier aparte schermen
- Creëer veelzijdige 4K digital signage
- Schakel tussen bronnen en schermen in trainingssessies

### Eigenschappen

- Deel en schakel tussen vier aparte HDMI A/V-signalen met vier aparte schermen in een matrixconfiguratie
- Geniet van verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning voor Ultra HD resoluties tot 4K 60 Hz
- Installeer de HDMI switcher als een standalone apparaat of monteer deze in een rack
- EDID managementondersteuning biedt grotere compatibiliteit met uw videobron en scherm
- Biedt afstandsbediening via de WebGUI interface

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingang	HDMI
	AV-uitgang	HDMI
	Bekabeling	HDMI
	Industriestandaarden	HDMI 2.0
	Poorten	4
	Rack-monteerbaar	Ja
<b>Prestaties</b>	Audiospecificaties	7.1 surround sound
	Bandbreedte	18Gbps
	Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 @ 60Hz 4096 X 2160 @ 24Hz
	Ondersteunde resoluties	1920 x 1200 (1080p) 3840 x 2160 (UHD 4K) 4096 X 2160
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
<b>Connector(en)</b>	Connector A	4 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
	Connector B	4 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
	Type connector(en)	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - IrDA (infrarood, SIR/FIR) 1 - USB Mini (4-polig)
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	1 - Power-LED 4 - LED voor actieve poort
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1.5
	Uitgangsspanning	24 DC
	Uitgangsstroom	2.7
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	20-90%

<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	16 cm [6.3 in]
	Gewicht product	2 kg [4.5 lb]
	Hoogte product	4.3 cm [1.7 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	43.7 cm [17.2 in]
	Type behuizing	Metal
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	95 mm [3.7 in]
	Package Length	52.5 cm [20.7 in]
	Package Width	29.2 cm [11.5 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	4 kg [8.8 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - HDMI matrix switch
		1 - Afstandsbediening
		1 - Infraroodontvanger
		2 - Montagesteunen
		1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.