

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► **Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet – DK 5301.652**

Stand : 10.11.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet für VX IT – DK 5301.652

erstellt am: 10.11.2020 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

| | |
|--------------------------------------|---|
| Beschreibung: | Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %. |
| Material: | Stahlblech |
| Oberfläche: | Lackiert |
| Farbe: | Tür: RAL 7035 Komfortgriff VX, Scharniere: RAL 9005 |
| Schutzart IP nach IEC 60 529: | IP 20 |
| Montagehinweis: | Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihescharnier benötigt |
| Lieferumfang: | Tür, vertikal geteilt, mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitschließung 3524 E, rechts 3 Scharniere 180°, je Türhälfte montiert Inkl. Befestigungsmaterial |
| Hinweis: | Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 240° Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 160° |

Produktmerkmale

| | |
|---------------------|--|
| Passend für: | Gehäusetyp: VX IT Breite: < 800 mm Höhe: < 2000 mm |
|---------------------|--|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Verpackungseinheit: | 1 St. |
| Kupferanteil (kg / Stück): | 0 |
| EAN: | 4028177955141 |
| Zolltarifnummer: | 94039010 |
| ETIM 7.0: | EC000747 |
| ETIM 6.0: | EC000747 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27182204 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27182290 |
| Produktbeschreibung: | Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet für VX IT, Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %. Für Schrankbreite: < 800 mm, Für Schrankhöhe: < 2.000 mm |