KVM Switch CAT-32 IP, PS/2 & USB Konsole
Artikelnummer: 39631

Beschreibung

Der KVM Switch verfügt über einen optional zu bestückendem Einschubschacht für ein Remote Access KVM over IP Modul für den Fernzugriff via LAN, Internet und via Modem. Die lokale Konsole wird über VGA und PS/2 oder USB angeschlossen, die Umschaltung für aktiven KVM-Zugriff zwischen lokaler und remote Konsole erfolgt über kurzen TimeOut gesteuert, alternativ kann die Remote Konsole auch gesperrt werden.Bis zu 32 Server können mit schlanken Cat.5e/6 UTP Kabeln und Cat.5/6 Computermodulen direkt angeschlossen werden, verfügbar als USB & VGA sowie als PS/2 & VGA Versionen.

Technische Details

32 Server direkt anschließbar, 8 Switches kaskadierbar bis 256 Server / KVM over IP

- 8 Switches x 32 Ports können maximal über einen Master Switch administriert werden
- 32 Serverports pro Switch in nur einer Höheneinheit, Anschluss über Cat.5e/6 UTP Kabel bis max. 100m
- Cat.5/6 Computermodule verfügbar sowohl für PS/2 (Art.-Nr. 39633) als auch für USB (Art.-Nr. 39634)
- Statt über Kaskadierung können größere Installationen - räumlich und zahlenmäßig unbegrenzt - auch über KVM over IP Module in den einzelnen Switches administriert werden

Local & Remote Access Optionen, KVM over IP

- Lokaler Konsolenanschluss (VGA & PS/2 oder USB)
- KVM over IP Modul nachrüstbar über Einbauschacht an der Rückseite des Switches. Für Remote Access via IP von jedem Ort im LAN und Web, auch auf Server in Niederlassungen oder bei Kunden. Weitere Angaben zu den KVM over IP Features finden Sie beim KVM over IP Modul Art.-Nr. 39636

Administration über Tastaurhotkeys und OSD

- Umschalten der Serverports über Tastaturhotkey und über OSD
- Taturhotkey konfigurierbar (Rollen-, Feststell-, ESC-, Num- oder F12-Taste)
- Aktivierung / Sperrung der Remote Konsole
- Login-Passwort für lokalen User, IP User mit zusätzlichen Sicherheitsfeatures des KVM over IP Moduls
- Firmware update, Reset auf Defaulteinstellungen
- AutoScan, AutoLogOut, OSD Anzeigedauer, Namensvergabe
- Portanzeige mit Status, Sortierung nach Name, Typ, etc.

Weitere Features

- 19" 1HE Metallgehäuse mit abnehmbaren Winkeln
- Statusanzeige LEDs in der Frontblende
- Abmessungen ca. 44 x 4,4 x 21 cm, Gewicht ca. 2,5 kg ohne Zubehör

Lieferumfang

- 19" 1HE KVM Switch CAT-32 (ohne KVM over IP Modul)
- Rack Mount Winkel

- Kaskadier-/Daisy-Chain-Kabel 0,2m
- Firmware Upgrade Kabel
- Externes Weitebereichsnetzteil mit Steckeradaptern für Euro, UK, USA und Australien
- Gedruckte Kurzhandbücher Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch, Ausführliches Englisches Handbuch auf CD

Optional: Statt eines KVM over IP Moduls für Remote Access kann auch ein Cat.5 Extendermodul zusammen mit einer Remote Cat.5 Extender Receiver Box eingesetzt werden. Die Receiver Box enthält einen KVM Switch zum Anschluss eines Rechners am Arbeitsplatz des Administrators. Verfügbar nur auf Anfrage.

© LINDY 2017