

**Cavo Attivo DisplayPort 1.2, 10m**

Cod.Art.: 41078

Descrizione

- Collegamento tra una sorgente e un monitor DisplayPort
- Supporta risoluzioni fino a 4K 60Hz
- Chipset attivo integrato per trasmissione di segnale DisplayPort su lunghe distanze
- Bidirezionale per un'installazione più semplice
- 2 anni di garanzia

Questo cavo attivo DisplayPort 1.2 combina un design funzionale con performance superiori per trasmissioni DisplayPort su lunghe distanze che cavi standard non sono in grado di coprire. Un chipset attivo posizionato al centro del cavo consente di amplificare segnali DisplayPort per stabilire una connessione su lunghe distanze, senza aggiungere alcun ripetitore o extender. Al contrario della maggior parte dei cavi attivi, questa versione è bidirezionale, non occorre quindi collegare un connettore specifico alla sorgente e uno al monitor, rendendo l'utilizzo ancora più semplice. I connettori sono di dimensioni contenute, il cavo è flessibile, requisiti ideali per installazioni senza problemi anche dietro pareti o in canaline.

Supporta le specifiche DisplayPort 1.2, compatibile con la maggior parte dei dispositivi DisplayPort come PC, schermi e monitor. Supporta risoluzioni fino a 4K 60Hz per visualizzare contenuti video di alta qualità, perfetto per installazioni retail, digital signage, presentazioni, aule scolastiche, ecc. oltre a segnali audio con supporto 8 canali. Inoltre supporta profondità colori REC.2020 che copre una gamma molto più ampia di colori richiesta per contenuti high-dynamic range (HDR), per un'esperienza visiva unica grazie ad un miglior contrasto e colori più brillanti.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: DisplayPort (Maschio)
- Connettore B: DisplayPort (Maschio)
- Materiale dei Connettori: ABS
- Placcatura dei Connettori: Placcato oro 24K
- Composizione dei Pin: Rame
- Placcatura dei Pin: Placcato oro 24K
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 19.7x38.9x12mm (0.78x1.53x0.47in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 10m (32.81ft)
- Standard: DP 1.2
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 7.8mm (0.31in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame non rivestito
- Dimensione del Conduttore: 26AWG

- Schermatura: Foglio in alluminio 75%

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 21.6Gbps
- Risoluzione massima: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Attenuazione nominale: -
- Raggio minimo di curvatura: 90mm (3.54in)
- Temperatura operativa: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 45°C (14°F - 113°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE,FCC, RoHS & REACH

Riferimenti per l'ordine

- No.: 41078
- EAN: 4002888410786

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 41079 - 15m (49.21ft)
- 41081 - 20m (65.62ft)

© LINDY 2019