

# Fiche technique du produit

Spécifications



## APC, Rack PDU Basic 11 kW, 230V, (36) C13 & (6) C19

AP7557

Statut commercial : Commercialisé

### Présentation

Lead time

### Principales

Tension d'entrée principale	400 V 3 phases
Tension de sortie principale	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 16 A 3P + N + PE
Nombre d'unité de rack	0U
Longueur de câble	0,91 m
Nombre de câbles	1
Equipement inclus	Guide d'installation Supports de montage en rack Kit de montage sans outils Manuel utilisateur

### Physique

Couleur	Noir
Hauteur	177,8 cm
Largeur	5,6 cm
Profondeur	4,4 cm
Poids du produit	5,45 kg
Emplacement de montage	Côté
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée

### Entrée

Limites du courant d'entrée	16 A
Load Capacity	11000 VA
Fréquence du réseau	50/60 Hz

### Sortie

Nombre de prises d'alimentation	36 CEI 60320 C13 6 CEI 60320 C19
---------------------------------	-------------------------------------

## Conformité

Certifications du produit	C-Tick CE GOST MIC Queensland, Australie VDE
---------------------------	---

## Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...45 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	213,4 cm
Largeur de l'emballage 1	15,2 cm
Longueur de l'emballage 1	12,7 cm
Poids de l'emballage 1	8,841 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans plomb	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

## Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------