

Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M Compatibile - QSFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto Breakout - 5 m

Product ID: QSFP4SFP10C5



Il prodotto QSFP4SFP10C5 è un cavo breakout QSFP+ a collegamento diretto compatibile con Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M. È progettato, programmato e testato per operare con i server o i router a marchio Cisco® e soddisfa gli standard MSA del settore. Consentendo il collegamento di una singola porta QSFP+ a quattro porte SFP+ 10G, questo cavo breakout in rame passivo con funzione hot-plug consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni della rete.

Progettato per le interconnessioni di breve lunghezza e ad alta velocità, questo cavo QSFP+ a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiami di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in vari rack o in un rack point-to-point, fino a un massimo di quattro dispositivi SFP+ da 10 Gigabit.

Cavi SFP di StarTech.com

Tutti i cavi QSFP e QSFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb e 10 Gb
- Connessione di switch di rete o server in vari rack o in un rack point-to-point fino a un massimo di quattro dispositivi

Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 0,1 W

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Hardware | Warranty | Lifetime |
| | Compatible Brand | Cisco® |
| | Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Prestazioni | Impedenza | 100 Ohm |
| | Massima velocità di trasferimento dati | 40 Gbps per QSFP+ / 10 Gbps per SFP+ |
| | Reti compatibili | 40 Gbps |
| Connettore/i | Connettore A | 1 - QSFP+ Latch Presa |
| | Connettore B | 4 - SFP+ Latch Presa |
| Alimentazione | Consumo energetico | < 0.1 W (per end) |
| Ambientale | Temperatura d'esercizio | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| | Temperatura di conservazione | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) |
| Caratteristiche fisiche | Colore | Nero |
| | Diametro filo | 26 AWG |
| | Lunghezza cavo | 5 m [16.4 ft] |
| Informazioni confezione | Package Height | 35 mm [1.4 in] |
| | Package Length | 32.5 cm [12.8 in] |
| | Package Width | 27.5 cm [10.8 in] |
| | Peso spedizione (confezione) | 816 g [28.8 oz] |
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione | 1 - cavo QSFP+ a 4x SFP+ |
| | Altezza prodotto | 1.2 cm [0.5 in] |
| | Larghezza prodotto | 14 mm [0.6 in] |
| | Lunghezza prodotto | 5 m [16.4 ft] |
| | Peso prodotto | 500 g [17.6 oz] |
| | Tipo cavo | Passive Copper Cable |

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.