

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Lüfterblech – DK 5502.020

Stand : 07.12.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Lüfterblech für VX IT, TS IT, TE – DK 5502.020

erstellt am: 07.12.2020 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung:	Zur aktiven Belüftung. Optional lässt sich die Einheit mit zusätzlichen Lüftern erweitern.
Einsatzgebiete:	Zum Einsatz in dem im Dachblech integrierten Ausschnitt
Farbe:	RAL 7035
Lieferumfang:	1 Lüftereinheit 2 Lüfter 1 Temperaturregler Anschlusskabel, offen Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis:	Der angegebene Schalldruckpegel bezieht sich auf den ersten Lüfter Anschluss über Verteilerdose oder länderspezifischen Anschlussstecker

Produktmerkmale

Luftleistung pro Lüfter (freiblasend):	Bei 50 Hz: 160 m³/h Bei 60 Hz: 180 m³/h
Luftleistung freiblasend (ohne Filtermatten):	320 m³/h / 360 m³/h
Luftleistung freiblasend (mit Filtermatten):	
Bemessungsbetriebsspannung:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Abmessungen:	Breite: 340 mm Höhe: 54 mm Tiefe: 550 mm

Einbaumöglichkeiten: Im VX IT mit B x T (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
 Im TS IT mit B x T (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
 Im TE 8000 mit B x T (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000

Temperaturbereich: Betrieb (Umgebung): +5 °C...+55 °C

Leistung je Lüfter: Bei 50 Hz: 15 W
 Bei 60 Hz: 14 W

Schalldruckpegel: je Lüfter: 37 dB(A)

Anzahl Lüfter: 2

Anzahl Lüfter (max.): 6

eCl@ss 8.0/8.1: 27189272

Verpackungseinheit: 1 St.

Gewicht/VE: 4,67 kg

EAN: 4028177679252

Zolltarifnummer: 84149000

ETIM 7.0: EC000331

ETIM 6.0: EC000331

eCl@ss 8.0/8.1: 27189272

eCl@ss 6.0/6.1: 27400604

Produktbeschreibung: DK Lüfterblech, zum Einsatz im Dachblech, inkl. 2 Lüftern, erweiterbar auf max. 6 Lüfter, BHT: 340x59x550 mm, für TS IT

Approbationen

Approbationen: Approbationsübersicht

Zertifikate: EAC

Erklärungen: Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Lüfterblech

Lüfterblech zur aktive Belüftung eines Gehäuses.
Einsatz werkzeuglos, direkt in dem im Dachblech integrierten Ausschnitt der Abmessung BxT 260x490 mm.
Einsetzbar z.B. für Hersteller Rittal, Gehäuseserie TS IT.
Anschlussfertig vorverdrahtet mit zwei Lüftern, auf sechs erweiterbar.
Inkl. Thermostat und Anschlusskabel mit offenem Ende zum fachgerechten Anschluss an eine Verteilerdose oder landesspezifische im Anschlussstecker.

Techn. Daten für Lüfter

Bemessungsbetriebsspannung: 230V~
Nennleistung: 15/14 W bei 50/60 Hz
Luftleistung (freiblasend): 160/180 m³/h, 50/60 Hz
Schalldruckpegel (freiblasend): 37 dB (A)
Betriebstemperaturbereich: -10°C bis + 55°C

Techn. Daten Temp.regler

Bemessungsbetriebsspannung: 230 V ~ AC
Temperaturbereich: +5°C bis +55°C

Material: Stahlblech, lackiert

Farbe: RAL 7035

Best.-Nr. DK: 5502.020

Hersteller: Rittal