

## AXIS T8504-E Outdoor PoE Switch

Switch para exterior Plug and Play, gestionable

El AXIS T8504-E Outdoor PoE Switch es un switch para exterior compacto y fácil de instalar que permite conectar cuatro dispositivos alimentados por PoE. El puerto SFP permite la conectividad por fibra para conexiones en distancias largas y la gestión remota garantiza un mantenimiento sencillo, que reduce los costes de soporte y el tiempo de inactividad del cliente. El AXIS T8504-E es un componente resistente del sistema que admite un amplio rango de temperatura y protección contra sobretensiones; además, cuenta con una carcasa resistente al polvo y al agua que permanece ensamblada durante la instalación. Con una salida de alimentación de hasta 60 W y una potencia disponible total de 150 W, el switch es compatible con todos los dispositivos de red de Axis.

- > **60 W por puerto, 150 W en total**
- > Puerto SFP
- > Instalación Plug and Play
- > Carcasa resistente
- > Compatibilidad con VAPIX®



# AXIS T8504-E Outdoor PoE Switch

<b>Red</b>		
<b>Seguridad</b>	Protección por contraseña Cifrado HTTPS VLAN	<b>Protector contra sobretensiones</b> 6 kV en todos los puertos de red y líneas de CA
<b>Protocolos compatibles</b>	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, Bonjour, SNMP v1/v2c/v3, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, SSH, RADIUS, TACACS, TELNET, Syslog, 802.1Q (VLAN)	<b>Condiciones de funcionamiento</b> De -40 °C a 50 °C Humedad relativa del 0 al 90 % (sin condensación)
<b>Rendimiento</b>	7,44 Mpps	<b>Condiciones de almacenamiento</b> De -40 °C a 85 °C
<b>Capacidad de conmutación</b>	10 Gbps	<b>Homologaciones</b> EMC EN 55032 Clase B EN 55024 FCC Parte 15 Subparte B Clase B ICES-003 Clase B VCCI Clase B RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B EN 61000-4-5 Clase 5 EN 50121-4 IEC 62236-4 EAC <b>Seguridad</b> IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 <b>Ambiental</b> IEC 60529 IP67 NEMA 250 Tipo 4X <b>Protector contra sobretensiones</b> GR-1089-CORE 4. <sup>a</sup> edición ITU-T K.20
<b>Tabla MAC</b>	8 K	
<b>Imágenes Jumbo</b>	10 kB	
<b>General</b>		
<b>Carcasa</b>	Aluminio Color: Blanco	
<b>Sostenibilidad</b>	Sin PVC	
<b>Entorno</b>	Exteriores	
<b>Dimensiones</b>	240 x 166 x 72 mm	
<b>Peso</b>	2,9 kg	
<b>Tensión de entrada</b>	100-240 V CA, 50/60 Hz	
<b>Clase de PoE</b>	Alimentación a través de Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2 Clase 4	<b>Software de gestión</b> AXIS Device Manager
<b>Salida de PoE</b>	Puertos 1 y 2: Hasta 60 W Puertos 3 y 4: Hasta 30 W Potencia disponible: 150 W	<b>Accesorios incluidos</b> Guía de instalación Conector de alimentación
<b>Asignación de pines</b>	Alimentación a través de los pares: Puertos 1 y 2: 1/2, 3/6, 4/5 y 7/8 Puertos 3 y 4: 1/2 y 3/6	<b>Accesorios opcionales</b> AXIS T91M47 Pole Mount AXIS T8611 SFP Module LC.LX AXIS T8612 SFP Module LC.SX AXIS T8613 SFP Module 1000BASE-T
<b>Conectores</b>	Puertos PoE RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Mbps (4) Uplink Puerto SFP (1) Alimentación Puerto del conector de alimentación	<b>Garantía</b> Para obtener información sobre la garantía de Axis de 3 años y la opción de garantía Axis ampliada, visite <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .  <b>Responsabilidad medioambiental:</b> <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>