

N° produit 87693

Delock Répartiteur Displayport 1.2 1 entrée mini Displayport > 4 sorties Displayport 4K

Description

Ce répartiteur Delock reçoit un signal Displayport provenant d'un PC ou d'un ordinateur portable et le répartit vers quatre écrans connectés. Une connexion Displayport peut ainsi être utilisée pour faire fonctionner quatre moniteurs Displayport. Les sorties sont compatibles double-mode (DP ++), de sorte que des moniteurs HDMI ou DVI peuvent être connectés avec des adaptateurs appropriés.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - Entrée :
 - 1 x mini Displayport mâle 20 broches
 - 1 x fiche CC 5 V
 - Sortie :
 - 4 x Displayport femelle 20 broches
- Chipset : STDP4320
- Spécification Displayport 1.2a
- Convertisseur actif, Concentrateur Single / Multi Stream Transport (SST / MST)
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :
 - Displayport 1.1 ou 1.2 Single Stream Transport (SST) : jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz (miroir)
 - Displayport 1.2 Multi Stream Transport (MST) : jusqu'à 2560 x 1440 @ 60 Hz ou 3840 x 2160 @ 30 Hz (miroir ou étendu)
 - max. 4x 1920 x 1080 @ 60 Hz
- La sortie Displayport prend en charge le double-mode DP++
- Prend en charge les signaux audio et vidéo
- Prend en charge Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Formats d'entrée audio : 7.1 canaux jusqu'à une fréquence d'échantillonnage de 192 kHz
- Boîtier métallique
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 30 cm
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 143 x 67 x 23 mm
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Sortie : 5 V / 2 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - Intérieur : ø env. 2,1 mm
 - Extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 9 mm

Configuration système requise

- Un port mini Displayport femelle libre

Zusatzinformationen

EAN: 4043619876938

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China


Emballage: Retail Box



Contenu de l'emballage

- Répartiteur Displayport
- Alimentation électrique externe
- Mode d'emploi

Image



General	
Spécifications techniques:	Displayport 1.2a
Interface	
Sortie :	4 x Displayport femelle 20 broches
Entrée :	1 x mini Displayport mâle 20 broches 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm
Technical characteristics	
Chipset:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Housing material:	metal
Cable length incl. connector:	30 cm
Length:	143 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Couleur:	noir
Power supply	
Type:	Euro wall power supply
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm